


SMD Power Inductor CDRH5D28




Halogen
Free





Description

- Ferrite drum core construction.
- Magnetically shielded.
- L × W × H: 6.0 × 6.0 × 3.0 mm Max.
- Product weight: 0.4g(Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.
- Halogen Free available.


Dimension - [mm]



Land pattern and Schematics - [mm]



(2.5 μ H ~ 8.2 μ H)



(10 μ H ~ 100 μ H)

Environmental Data

- Operating temperature range: -40°C ~ +100°C (including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: -40°C ~ +100°C
- Solder reflow temperature: 260 °C peak.

Packaging

- Carrier tape and reel packaging
- 13.0" diameter reel
- 2000pcs per reel

Applications

- Ideally used in Notebook PC, HDD, DSC/DVC, LCD TV, Game machine etc. as DC-DC converter inductors.

SMD Power Inductor CDRH5D28



Electrical Characteristics

Part Name	Stamp	Inductance (μ H) [within] ※1	D.C.R. (Ω) [Max.] (Typ.) (at 20°C)	Rated Current (A) ※2
CDRH5D28NP-2R5NC	2R5	$2.5 \pm 30\%$	18m (13m)	2.60
CDRH5D28NP-3R0NC	3R0	$3.0 \pm 30\%$	24m (18m)	2.40
CDRH5D28NP-4R2NC	4R2	$4.2 \pm 30\%$	31m (23m)	2.20
CDRH5D28NP-5R3NC	5R3	$5.3 \pm 30\%$	38m (28m)	1.90
CDRH5D28NP-6R2NC	6R2	$6.2 \pm 30\%$	45m (33m)	1.80
CDRH5D28NP-8R2NC	8R2	$8.2 \pm 30\%$	53m (39m)	1.60
CDRH5D28NP-100NC	100	$10 \pm 30\%$	65m (48m)	1.30
CDRH5D28NP-120NC	120	$12 \pm 30\%$	76m (56m)	1.20
CDRH5D28NP-150NC	150	$15 \pm 30\%$	103m (76m)	1.10
CDRH5D28NP-180NC	180	$18 \pm 30\%$	110m (82m)	1.00
CDRH5D28NP-220NC	220	$22 \pm 30\%$	122m (90m)	0.90
CDRH5D28NP-270NC	270	$27 \pm 30\%$	175m(130m)	0.85
CDRH5D28NP-330NC	330	$33 \pm 30\%$	189m(140m)	0.75
CDRH5D28NP-390NC	390	$39 \pm 30\%$	212m(157m)	0.70
CDRH5D28NP-470NC	470	$47 \pm 30\%$	250m(185m)	0.62
CDRH5D28NP-560NC	560	$56 \pm 30\%$	305m(226m)	0.58
CDRH5D28NP-680NC	680	$68 \pm 30\%$	355m(263m)	0.52
CDRH5D28NP-820NC	820	$82 \pm 30\%$	463m(343m)	0.46
CDRH5D28NP-101NC	101	$100 \pm 30\%$	520m(385m)	0.42

※1. Inductance measuring condition: at 100kHz.


※2. Rated current: The DC current at which the inductance decreases to 65% of it's nominal value or when $\Delta t = 30^\circ\text{C}$, whichever is lower ($T_a = 20^\circ\text{C}$).

SMD Power Inductor CDRH5D28



Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (105°C) — ΔT




SMD Power Inductor CDRH5D28




Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (105°C) — ΔT


13. CDRH5D28NP-330NC




14. CDRH5D28NP-390NC




15. CDRH5D28NP-470NC




16. CDRH5D28NP-560NC




17. CDRH5D28NP-680NC



18. CDRH5D28NP-820NC




19. CDRH5D28NP-101NC



SMD Power Inductor CDRH5D28



Solder Reflow Condition



Please refer to the sales offices on our website - <http://www.sumida.com>

Hong Kong

Tel. +852-2880-6688
FAX. +852-2565-9600
sales@hk.sumida.com

Tokyo

Tel. +81-3-5202-7112
FAX. +81-3-5202-7105
sales@jp.sumida.com

Chicago

Tel. +1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com

Shanghai

Tel. +86-021-5836-3299
FAX. +86-021-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com

Seoul

Tel. +82-2-6237-0777
FAX. +82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com

Obernzell

Tel. +49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@sumida-eu.com

Shenzhen

Tel. +86-755-8291-0228
FAX. +86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com

Singapore

Tel. +65-6296-3388
FAX. +65-6296-3390
sales@sg.sumida.com

Neumarkt

Tel. +49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
info@comp@eu.sumida.com

Taipei

Tel. +886-2-8751-2737
FAX. +886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com

San Jose

Tel. +1-408-321-9660
FAX. +1-408-321-9308
sales@us.sumida.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.