






N 01501

N 01501

N 01501

DATE OF ISSUE



Pin width	A	B'	B	C	D'	D	E	F ±0,05	Pas	G	*
E	10,98	2,74	7,62	2x3	10,98	2,74	7,62	2x3			
A	19,20	2,74	7,62	2x5	19,20	2,74	7,62	2x5			
B	33,12	2,76	7,62	2x8	33,12	2,76	7,62	2x8			
C	49,68	2,76	7,62	2x12	49,68	2,76	7,62	2x12			
D	63,1	2,76	10,5	2x12	63,1	2,76	10,5	2x12			

TECHNICAL DATA

" D " SUBMINIATURE CONNECTORS

SHELL : Steel
finish : tinned

BODY : Glass filled thermoplastic
Flame retardant to UL 94 V-0
Colour : black

CONTACTS : Material for sockets : brass
Material for pins brass
Finish of contact mating area :
20µ inch Gold over Nickel

ELECTRICAL : Voltage rating : 300 V Rms to 50Hz
Nominal current : 7,5 A (size20)
Voltage proof : >1000 V Rms to 50 Hz
Contact resistance : <8,5m Ohms
Insulator resistance : >5000 M Ohms

CLIMATIC : Temperature range : -55°C +85°C
Damp heat 21 days (40°C - 95 % RH)

MECHANICAL : Insertion force per contact : 1,2N x F x 2,5 N

Extraction force per contact : 0,4 N mini

Mating and unmating force size : E 30N maxi 3,5N mini
A 50N maxi 4,5N mini
B 83N maxi 8,0N mini
C 123N maxi 11,0N mini
D 166N maxi 14,5N mini

(With or without dimples)

MARKING : Amphenol -(serie number)
Commercial reference
Manufacturing date

L 777D E 09 S

L = RoHS

777 Tinned Shell
777 Tinned shell with DIMPLES
nonobvious dielectric

Shell size :
E-A-B-C-D

Mounting type

Configuration :
09-15-25-37-50

contact type :

Solder cap

Contact type : S = female
P = male

Amphenol Socapex
Usine de Dole

SCHEMATA

PLAN NOTICE

Creation plan : 01/7F
MODIFICATION DATE : 01/7F

N° SÉRIE : 017F
DESIGNATION : L**7D****

ORGANISATION ET UTILISATION REQUIERENT SANS AUTORISATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.