

Specialty Fuse

Fast-Acting, Non-Rejecting

GLR & HLR



Catalog Symbol: GLR (Fuse) HLR (Fuseholder)

Fast-Acting, Non-Rejection Style Fuse

Ampere Rating: $\frac{3}{16}$ -15 Amperes

Voltage Rating: 300 Volts AC or less

Interrupting Rating: 10,000 Amperes

Agency Information:

GLR Fuse:

UL Listed, Std. 248-14

$\frac{3}{16}$ -15A/300 Vac, Guide JDYX, File E19180

CSA Certified, C22.2 No. 248.14, 0-10A/300 Vac

Class 1422-01, File 53787

HLR Fuseholder:

UL Recognized, 12A, 300 Vac, Guide IZLT2, File E14853

CSA Certified, 12A, 300 Vac, Class 6225-01, File 47235

HLR-2A:

UL Recognized, 15A, 300 Vac, Guide IZLT2, File E14853

CSA Certified, 15A, 300 Vac, Class 6225-01, File 47235

Electrical Ratings for Type GLR Fuses and Non-Rejection Style Carriers


Fuse	Carrier	Fuse	Carrier
GLR- $\frac{3}{16}$	HLR	GLR-5	HLR
GLR- $\frac{1}{2}$	HLR	GLR-6	HLR
GLR-1	HLR	GLR-7	HLR
GLR-1 $\frac{1}{2}$	HLR	GLR-8	HLR
GLR-1 $\frac{9}{10}$	HLR	GLR-9	HLR
GLR-2	HLR	GLR-10	HLR
GLR-3	HLR	GLR-12	HLR
GLR-4	HLR	GLR-15	HLR-2A

General Information:


- HLR carrier comes with 6" of #18 red insulated solid copper wire attached to the line side.
- Customer inserts a #18 insulated solid copper wire into load side receptacle.
- Order part number HLR-2A to obtain 6" of #18 black insulated solid copper wire pre-installed in a load side receptacle.
- Order part number HLR-2L to obtain 6" of #18 black insulated solid copper wire packaged loose (un-installed).
- An alternative to the HLR fuseholder is the A fuseholder. The A fuseholder comes WITHOUT leads. The customer inserts #18 insulated solid copper wire into the line side receptacle as well as into the load side receptacle. It has the same body dimensions, utilizes the same mounting hole, and takes the same mounting clips as the HLR. The A fuseholder is UL Recognized, 10A, 300Vac, Guide IZLT2, File E14853 and CSA Certified, 10A, 300Vac, Class 6225-01, File 47235.
- Fuse and knob are an integral one-piece unit. There are no replacement knobs (caps).
- Units can be panel mounted with a separate steel clip. For the knockout hole (see above), choose #BK/A-104. For the keyhole punch type hole, choose #6374 for panels .043" to .062" thick, or #4909 for panels .030" to .042" thick.
- Do not put tension on line (rear) terminal of fuse-holder.

Dimensional Data


FUSE




FUSE AND CARRIER



MOUNTING HOLE




Knockout Hole



Keyhole Punch

Time-Current Characteristic Curves—Average Melt



The only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.