



- NOTES:
1. SGH-RM3091, BLACK RUBBER HOLDER.
  2. SSL-LX306F4ID, RED LED, TRIM LEADS TO 4mm.
  3. ANODE LEAD: LXP-WST26RDT0C, 26 AWG, STRANDED, RED INSULATED, CUT 310mm LONG, STRIP 9.5mm & 3.0mm.
  4. CATHODE LEAD: LXP-WST26BLT0C, 26 AWG, STRANDED, BLACK INSULATED, CUT 310mm LONG, STRIP 9.5mm & 3.0mm.
  5. PANEL CUTOFF: 5.08±0.25 [0.200±0.010].
  6. PANEL THICKNESS: 1.5mm MAX.

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS I<sub>A</sub>=25°C I<sub>F</sub>=20mA

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH		635		nm	
FORWARD VOLTAGE		2.0	2.5	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =100µA
REVERSE VOLTAGE	5.0			V <sub>R</sub>	I <sub>F</sub> =20mA
AXIAL INTENSITY		40		mcd	
VIEWING ANGLE		60		2x theta	
EMITTED COLOR:		RED			
EPoxy LENS FINISH:		RED DIFFUSED			

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C

PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	150	mA
STEADY CURRENT	30	mA
POWER DISSIPATION	105	mW
DERATE FROM 25°C	-1.5	mW/°C
OPERATING, STORAGE TEMP.	-40 TO +85	°C
SOLDERING TEMP.	+260	°C
2.0mm FROM BODY		3 SEC. MAX

\* I<sub>T</sub>I<sub>D</sub>S

\*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (+0.039), XX=±0.5 (+0.020), XXX=±0.25 (+0.010), XXXX=±0.127 (+0.005), LEAD SIZE=±0.05 (+0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (+0.030), MIN= -0.00, MAX= +0.00, DECIMAL PRECISION

PART NUMBER

SSI-RM3091ID-300

T-3mm (T-1) PANEL INDICATOR WITH RUBBER HOUSING,  
635nm RED LED, RED DIFFUSED LENS, 12" WIRE LEADS.

CONFIDENTIAL INFORMATION  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED AND SHALL REMAIN UNCLASSIFIED IN PART FROM DISCLOSURE AND OBSERVATION TO ALL THIRD PARTIES.  
RELIABILITY NOTE  
OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.



290 E. HELEN ROAD  
PALATINE, IL 60067-6976  
PHONE: +1.847.359.2790  
US WEB: www.lumex.com  
TW WEB: www.lumex.com.tw

DRAWN BY: BC  
CHECKED BY:  
APPROVED BY:  
DATE: 12.19.01  
PAGE: 1 OF 1  
SCALE: N/A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.