

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0761701026

Status:

Active

Overview:

Impact™ Backplane Connector and Cable Assembly System

Description:

Impact™ 100 Ohm 3 Pair Right Angle Daughtercard Receptacle, Unguided, 16 Columns, 144 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free

Documents:

3D Model

Drawing (PDF)

Product Specification PS-76060-999 (PDF)

Application Specification AS-76060-990 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Agency Certification           |                                                       |
| UL                             | E29179                                                |
| General                        |                                                       |
| Product Family                 | Backplane Connectors                                  |
| Series                         | 76170                                                 |
| Application                    | Conventional, Coplanar, Daughtercard                  |
| Application Tooling Documents  | TM-622018799                                          |
| Component Type                 | PCB Receptacle                                        |
| Electrical Model               | Yes                                                   |
| Overview                       | Impact™ Backplane Connector and Cable Assembly System |
| Product Name                   | Impact™                                               |
| UPC                            | 883906216887                                          |
| Physical                       |                                                       |
| Circuits (Loaded)              | 144                                                   |
| Circuits (maximum)             | 144                                                   |
| Color - Resin                  | Black                                                 |
| Durability (mating cycles max) | 200                                                   |
| First Mate / Last Break        | No                                                    |
| Flammability                   | 94V-0                                                 |
| Guide to Mating Part           | No                                                    |
| Keying to Mating Part          | None                                                  |
| Material - Metal               | High Performance Alloy (HPA)                          |
| Material - Plating Mating      | Gold                                                  |
| Material - Plating Termination | Tin                                                   |
| Material - Resin               | High Temperature Thermoplastic                        |
| Net Weight                     | 13.093/g                                              |
| Number of Columns              | 16                                                    |
| Number of Pairs                | 3                                                     |
| Number of Rows                 | 9                                                     |
| Orientation                    | Right Angle                                           |
| PC Tail Length                 | 1.20mm                                                |
| PCB Locator                    | No                                                    |
| PCB Retention                  | None                                                  |
| PCB Thickness - Recommended    | 1.00mm                                                |
| Packaging Type                 | Tray                                                  |
| Pitch - Mating Interface       | 1.90mm                                                |
| Pitch - Termination Interface  | 1.90mm                                                |
| Plating min - Mating           | 0.762µm                                               |
| Polarized to PCB               | No                                                    |
| Temperature Range - Operating  | -55°C to +85°C                                        |
| Termination Interface: Style   | Through Hole - Compliant Pin                          |

Electrical



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

China RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2014

December 17): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product

environmental compliance?

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)

Please visit the [Contact Us](#) section for any

non-product compliance questions.

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

Search Parts in this Series

76170 Series

Mates With

76165 Impact™ 100 Ohm Vertical Header,  
76410 Impact™ 100 Ohm Right Angle Header

Use With

76153 Pirate Cannon Wide Guide Module

Application Tooling | [FAQ](#)

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

| Description                          | Product #  |
|--------------------------------------|------------|
| Impact Daughter Card Extraction Tool | 0622024300 |

|                                    |                             |                                                  |                            |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Current - Maximum per Contact      | 0.75A                       | Impact™ Daughter Card Module                     | <a href="#">0622024600</a> |
| Data Rate                          | 25.0 Gbps                   | Removal Tool                                     |                            |
| Impedance                          | 100#                        | Daughter Card                                    | <a href="#">0622018650</a> |
| Shield Type                        | N/A                         | Module Installation                              |                            |
| Shielded                           | No                          | Press-In Tool for 3-Pair by 16-Column Assemblies |                            |
| Voltage - Maximum                  | 30V AC (RMS)/DC             |                                                  |                            |
| <b>Solder Process Data</b>         |                             |                                                  |                            |
| Lead-freeProcess Capability        | N/A                         |                                                  |                            |
| <b>Material Info</b>               |                             |                                                  |                            |
| <b>Reference - Drawing Numbers</b> |                             |                                                  |                            |
| Application Specification          | AS-76060-990                |                                                  |                            |
| Electrical Model Document          | EE-76170-0001, EE-76170-003 |                                                  |                            |
| Product Specification              | PS-76060-999                |                                                  |                            |
| S-Parameter Model                  | SP-76170-003                |                                                  |                            |
| Sales Drawing                      | SD-76170-001                |                                                  |                            |
| Symbol/Footprint Data              | SYM-76170-1026              |                                                  |                            |

This document was generated on 06/23/2015

PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.