


## ST 1,5 RD


Order No.: 3037038

The illustration shows version ST 1,5 in gray

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3037038>

Feed-through modular terminal block, Type of connection: Spring-cage connection, Cross section: 0.08 mm<sup>2</sup> - 1.5 mm<sup>2</sup>, AWG 28 - 16, Width: 4.2 mm, Color: red, Mounting type: NS 35/7.5, NS 35/15

### Commercial data

GTIN (EAN)	
sales group	A600
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Catalog page information	Page 74 (CL-2009)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
01/01/2003

<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technical data

#### General

Number of levels	1
Number of connections	2
Color	red
Insulating material	PA

Inflammability class acc. to UL 94	V0
------------------------------------	----

**Dimensions**

Width	4.2 mm
Length	48.5 mm
Height NS 35/7.5	36.5 mm
Height NS 35/15	44 mm

**Technical data**

Maximum load current	17.5 A (with 1.5 mm <sup>2</sup> conductor cross section)
Rated surge voltage	6 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal current I <sub>N</sub>	17.5 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	500 V
Open side panel	ja

**Connection data**

Conductor cross section solid min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	28
Conductor cross section AWG/kcmil max	16
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	1.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	0.5 mm <sup>2</sup>
Type of connection	Spring-cage connection
Stripping length	10 mm
Internal cylindrical gage	A1

**Certificates / Approvals**

Certification

BV, CB, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, KR, LR, NK, UL, VDE-PZI

Certification Ex:

IECEX, KEMA-EX

**Accessories**

Item	Designation	Description
<b>Assembly</b>		
3030721	ATP-ST 4	Partition plate, Length: 61 mm, Width: 2 mm, Height: 42 mm, Color: gray
3030417	D-ST 2,5	End cover, Length: 48.6 mm, Width: 2.2 mm, Height: 29.1 mm, Color: gray
<b>Bridges</b>		
3030116	FBS 2-4	Plug-in bridge, Number of positions: 2, Color: red
3030129	FBS 3-4	Plug-in bridge, Number of positions: 3, Color: red
3030132	FBS 4-4	Plug-in bridge, Number of positions: 4, Color: red
3030145	FBS 5-4	Plug-in bridge, Number of positions: 5, Color: red
3030158	FBS 10-4	Plug-in bridge, Number of positions: 10, Color: red
3030352	FBS 20-4	Plug-in bridge, Number of positions: 20, Color: red
<b>Marking</b>		
3030958	WST 1,5	Warning cover, 5-pos., for terminal width: 4.2 mm
<b>Plug/Adapter</b>		
3206131	ISH 1,5/0,2	Insulation stop sleeve, Color: white
3031034	ISH 1,5/0,5	Insulation stop sleeve, Color: gray
3030925	PAI-4	Test adapter, Color: gray
3030970	PS-4	Test adapter, Color: red
<b>Tools</b>		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Actuation tool, for ST terminal blocks, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.4 x 2.5 x 75 mm, 2-component grip, with non-slip grip

ST 1,5 RD Order No.: 3037038

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3037038>

---

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.