



LAYOUT SHOWN AS EXAMPLE

Keying Shown as example

CHARACTERISTICS

- Standard : Based on MIL-DTL-38999 Series III
- Shell Material : Composite
- Shell Plating : Olive drab Cadmium
- Insulator : Thermoplastic
- Contacts : Copper Alloy
- Seals & Grommet : Silicon Elastomer
- Contact Plating : Gold over copper Alloy 0.8µm minimum
- Durability : 500 Mating cycles
- Delivered without Souriau contacts
- Temperature Range : -65°C to +175°C
- Salt Spray : 2000 hours
- Mass : 36.2 g ± 10%

| Connector dimension | |
|---------------------|-------------|
| Dim | Nominal |
| P | 3.91±0.2 |
| PP | 6.15±0.2 |
| R1 | 38.1 |
| R2 | 34.93 |
| S | 46±0.3 |
| V' | 18.7+1.4/-0 |
| W' | 2.1/4.35 |
| Z' | 32 Max |
| VV THREAD | M37x1-6g |

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

| Country | Jurisdiction & Control List |
|---------|-----------------------------|
| FR | Not Listed |

PN: 8D025J11PNL

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| A | 08-10-2016 | First Release | |
| ISS | DATE | Latest modification - by | MOD N° |
| Designed By: | | Date: | CUSTOMER DRAWING |
| TITLE | Composite Receptacle 8D series | | |
| SCALE | NA | General linear Tolerances: ±-- | NPRDS / PROJECT 859 |
| SOURIAU | WWW.SOURIAU.COM | | This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission |
| FORMAT | A3 | | SOURIAU DRG N° 8D025J11PNL-C |
| | | | SHEET 1/2 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---|---|----|---|----|---|---|---|---------------------------------|
| BASIC SERIES: | 8D | 0 | - | 25 | J | 11 | P | N | L | Delivered W/O Contacts |
| SHELL TYPE : | Square Flange Receptacle | | | | | | | | | ORIENTATION : N |
| CONTACT TYPE : | Standard Crimp Contact | | | | | | | | | CONTACT TYPE : PIN(500 Matings) |
| SHELL SIZE : | 25 | | | | | | | | | CONTACT LAYOUT : 25-11 |
| PLATING : | J = Olive drab Cadmium | | | | | | | | | |

Contact Layout



| Contacts (Insert arrangement 25-11) | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| Contact position ID | Location | | Contact position ID | Location | |
| | X-axis (mm) | Y-axis (mm) | | X-axis (mm) | Y-axis (mm) |
| A | +000 (0.00) | +431 (10.95) | G | -431 (10.95) | +000 (0.00) |
| B | +304 (7.72) | +304 (7.72) | H | -304 (7.72) | +304 (7.72) |
| C | +431 (10.95) | +000 (0.00) | J | +000 (0.00) | +102 (2.59) |
| D | +304 (7.72) | -304 (7.72) | K | +092 (2.34) | -160 (4.06) |
| E | +000 (0.00) | -431 (10.95) | L | -092 (2.34) | -160 (4.06) |
| F | -304 (7.72) | -304 (7.72) | --- | --- | --- |

NOTES:
1. All dimensions are true position.
2. Front face of pin insert shown.

| Shell size | Arrangement no. | Number of contacts | Size contacts | Service rating | Contact location |
|------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 25 | -11 | 9 | 10 | N | A,B,C,D,E,F, G,H,J, L,K |
| | | 2 | 20 | | |

Panel Cutout



| Dim | Nominal |
|-----|------------|
| ØA | 42.47 min |
| ØAA | 37.69 min |
| R1 | 38.1 |
| ØT | 3.81 ±0.13 |

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

| Country | Jurisdiction & Control List |
|---------|-----------------------------|
| FR | Not Listed |

PN: 8D025J11PNL

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| A | 08-10-2016 | First Release | |
| ISS | DATE | Latest modification - by | MOD N° |
| Designed By: | | Date: | CUSTOMER DRAWING |
| TITLE | Composite Receptacle 8D series | | |
| SCALE | | General linear Tolerances: ±-- | NPRDS / PROJECT 859 |
| NA | | | |
| SOURIAU | WWW.SOURIAU.COM | | This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission |
| FORMAT | SOURIAU DRG N° 8D025J11PNL-C | | SHEET 2/2 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.