



Copyright FCI.

REQUIREMENTS

Technical characteristics:

Shell: steel tin/Zinc Cr3 plated

Insulators: self-extinguishing black polyster, UL class 94V0

Contacts size 20: brass, gold on mating end, bright tin on termination end over nickel on entire contact

Cycles :500 for protection 6

:200 for protection 4

Harpoons: phosphor bronze, tin plated

Metal plate for electrical continuity: brass, tin/Zinc Cr3 plated

Nuts: brass, tin/Zinc Cr3 plated torque: 0.7N/m

Electrical characteristics:

max. current rating: 5A

Test voltage: 1000V

Rated voltage: 300V

Contact resistance: $\leq 15\text{m}\Omega$

Shell resistance: $\leq 5\text{m}\Omega$

Insulation resistance: $\geq 5000\text{M}\Omega$

Climatic characteristics:

Operating temperature range: -55°C $+125^{\circ}\text{C}$

Dimensions:

in accordance with MIL-C-24308

SHELL	A ± 0.38	B ± 0.12	C ± 0.10	D ± 0.25	G ± 0.25	PART NUMBER	
						Plating, 0.76 μ AU	Plating, Flash AU
09	30.81	24.99	16.96	16.79	5.90	D09P23A6G*00**	D09P23A4G*00**
15	39.14	33.32	25.18	25.12	5.90	D15P23A6G*00**	D15P23A4G*00**
25	53.03	47.04	39.12	38.84	5.70	D25P23A6G*00**	D25P23A4G*00**
37	69.32	63.50	55.68	55.30	5.70	D37P23A6G*00**	D37P23A4G*00**

Threaded $\varnothing T$ M3 = L
Threaded $\varnothing T$ 4.40 = X

LEAD FREE DETAILS ADDED

FOR ROHS DETAILS REFER DWG.NO:C01-8646-0000

rev	ecn no	dr	date
C	105-0124	JS	2005/07/27
D	106-0074	SK	2006/06/08
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection mm	size A3	Scale 1:1
Dr	JOHN SLEEBA	1996/08/29	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
Eng	GEORGE VJ	1996/08/29	ANGULAR	LINEAR	0.X	± 0.1	
Chr	GEORGE VJ	2005/07/27	0.XX' $\pm 1^{\circ}$		0.XX	± 0.1	
Appr	KVSD	2005/07/27	Product family		0.XXX	± 0.1	
FCI			Product family		D-SUB		
title			MALE CONNECT.DELTA D RIGHT ANGLE		Spec ref -		
catalog no			DELTA-D		C01-8646-0480		
					CUSTOMER		
					sheet 1 of 1		

REV F - 2006-04-17

PDM: Rev:D

STATUS: Released

Printed: Jan 18, 2011



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.