


## ST 2,5-QUATTRO OG

Order No.: 3037423

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3037423>

Feed-through modular terminal block, Type of connection: Spring-cage connection, Spring-cage connection, Cross section: 0.08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG 28 - 12, Width: 5.2 mm, Color: orange, Mounting type: NS 35/7.5, NS 35/15

### Commercial data

|                |  |
|----------------|--|
| GTIN (EAN)     | <br>4 017918 603885 |
| sales group    | A631   |
| Pack           | 50 pcs.  |
| Customs tariff | 85369010   |

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Certificates / Approvals



Certification

BV, CB, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, LR, NK, UL, VDE-PZI

Certification Ex:

IECEX, KEMA-EX

| <b>Accessories</b> |                             |  |
|--------------------|-----------------------------|--|
| Item               | Designation                 | Description  |
| <b>Assembly</b>    |                             |  |
| 3030815            | ATP-ST QUATTRO              | Partition plate, Length: 90.9 mm, Width: 2 mm, Height: 45 mm, Color: gray  |
| 3022218            | CLIPFIX 35                  | Snap-on end bracket, for 35 mm NS 35/7.5 or NS 35/15 DIN rail, can be fitted with Zack strip ZB 8 and ZB 8/27, terminal strip marker KLM 2 and KLM, width: 9.5 mm, color: gray |
| 3030514            | D-ST 2,5-QUATTRO            | End cover, Length: 72 mm, Width: 2.2 mm, Height: 36.5 mm, Color: gray  |
| 3036602            | DS-ST 2,5                   | Cover segment, Length: 72 mm, Height: 36.5 mm, Color: gray   |
| 1201442            | E/UK                        | End clamp, for assembly on NS 32 or NS 35/7.5 DIN rail   |
| 0801762            | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | DIN rail, material: Copper, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m  |
| 0801733            | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | DIN rail, material: Steel, galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m   |
| 0801681            | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m   |
| 1201756            | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | DIN rail, deep-drawn, high profile, unperforated, 1.5 mm thick, material: Aluminum, height 15 mm, width 35 mm, length 2 m  |
| 1201895            | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m   |
| 1201730            | NS 35/15 PERF 2000MM        | DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m  |
| 1201714            | NS 35/15 UNPERF 2000MM      | DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m  |
| 1201798            | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM  | DIN rail, material: Steel, unperforated, 2.3 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m  |
| <b>Bridges</b>     |                             |  |
| 3030161            | FBS 2-5                     | Plug-in bridge, Number of positions: 2, Color: red   |
| 3030174            | FBS 3-5                     | Plug-in bridge, Number of positions: 3, Color: red   |
| 3030187            | FBS 4-5                     | Plug-in bridge, Number of positions: 4, Color: red   |
| 3030190            | FBS 5-5                     | Plug-in bridge, Number of positions: 5, Color: red   |
| 3030213            | FBS 10-5                    | Plug-in bridge, Number of positions: 10, Color: red  |
| 3030226            | FBS 20-5                    | Plug-in bridge, Number of positions: 20, Color: red  |
| <b>Marking</b>     |                             |  |
| 3030941            | WST 2,5                     | Warning cover, 5-pos., for terminal width: 5.2 mm  |

|         |               |   |
|---------|---------------|---|
| 1050295 | ZB 5:SO/CMS   | Zack strip, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements               |
| 0803647 | ZBFM 5:SO/CMS | Special printing, Zack marker sheet, flat, 120-section, divisible, marking according to customer requirements |

**Plug/Adapter**

|         |             |                                      |
|---------|-------------|--------------------------------------|
| 3002843 | ISH 2,5/0,2 | Insulation stop sleeve, Color: white |
| 3002856 | ISH 2,5/0,5 | Insulation stop sleeve, Color: gray  |
| 3002869 | ISH 2,5/1,0 | Insulation stop sleeve, Color: black |
| 0201744 | MPS-MT      | Test plugs                           |
| 3030925 | PAI-4       | Test adapter, Color: gray            |
| 3030983 | PS-5        | Test adapter, Color: red             |
| 0201647 | RPS         | Reducing plug, Color: gray           |

**Tools**

|         |               |   |
|---------|---------------|---|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Actuation tool, for ST terminal blocks, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip |
|---------|---------------|---|

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.