

AX101852 Modular Connectors - Termination Station



For more Information
please call

1-800-Belden1

Description:

Termination Station

Usage (Overall)

Suitable Applications: Terminate 10GX, CAT6+, Cat5E MDVO and Keyconnect Style Module, Mediaflex Gigaflex Inserts

Related Parts: 10GX, CAT6+, Cat5E MDVO and Keyconnect Style Module, Mediaflex Gigaflex Inserts

Physical Characteristics (Connectivity)**Dimensions****Dimensions:**

Height (in.)	Width (in.)	Depth (in.)
2.500	5.600	7.000

Materials**Materials:**

Description	Material
Termination Station	Plastic - UL940V-0

Color

Color: Black

Weight

Weight: 0.100 lbs.

Packaging

Packaging: Individually packaged in a clear plastic bag, Standard shipping carton of 10 units

Mechanical Characteristics (Connectivity)

Storage Temperature Range: -40°C To +70°C

Installation Temperature Range: -10°C To +60°C

Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)**Suitability**

Suitability - Indoor: Yes - Indoor

Transmission Characteristics (Connectivity)**Notes (Overall)**

Notes: For proper installation refer to Installation Guide PX103206 available on our web site at <http://www.belden.com>

Product Family**Put Ups and Colors:**

Item #	Putup	Ship Weight	Color	Notes	Item Desc
AX101852	1 EA	0.333 LB	BLACK		MEDIAFLEX TERMINAISON ST

Revision Number: 0 Revision Date: 06-05-2009

© 2012 Belden, Inc.
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not

AX101852 Modular Connectors - Termination Station

ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.