


Linear L2™ Power MOSFETs w/ Extended FBSOA

IXTA15N50L2
IXTP15N50L2
IXTH15N50L2


$V_{DSS} = 500V$
 $I_{D25} = 15A$
 $R_{DS(on)} \leq 480m\Omega$

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	500	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GS} = 1M\Omega$	500	V
V_{GSS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ C$	15	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ C$, Pulse Width Limited by T_{JM}	35	A
I_A	$T_C = 25^\circ C$	15	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ C$	750	mJ
P_D	$T_C = 25^\circ C$	300	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10s	260	$^\circ C$
M_d	Mounting Torque (TO-220 & TO-247)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-263	2.5	g
	TO-220	3.0	g
	TO-247	6.0	g


TO-263 AA (IXTA)



TO-220AB (IXTP)



TO-247 (IXTH)



G = Gate D = Drain
S = Source Tab = Drain

Features

- Designed for Linear Operation
- International Standard Packages
- Avalanche Rated
- Molding Epoxies Meet UL 94 V-0 Flammability Classification
- Guaranteed FBSOA at $75^\circ C$

Advantages

- Easy to Mount
- Space Savings
- High Power Density

Applications

- Solid State Circuit Breakers
- Soft Start Controls
- Linear Amplifiers
- Programmable Loads
- Current Regulators

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 250\mu A$	500		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250\mu A$	2.5		4.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V$, $V_{DS} = 0V$			± 100 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			25 μA 200 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1			480 m Ω

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values			
		Min.	Typ.	Max.	
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1	4.5	6.3	8.0	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}, V_{DS} = 25\text{V}, f = 1\text{MHz}$		4080		pF
C_{oss}			265		pF
C_{rss}			68		pF
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}, 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 10\Omega$ (External)		38		ns
t_r			73		ns
$t_{d(off)}$			110		ns
t_f			65		ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$		123		nC
Q_{gs}			20		nC
Q_{gd}			72		nC
R_{thJC}				0.42	$^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}	(TO-220)		0.50		$^\circ\text{C/W}$
	(TO-247)		0.25		$^\circ\text{C/W}$

Safe Operating Area Specification


Symbol	Test Conditions	Characteristic Values			
		Min.	Typ.	Max.	
SOA	$V_{DS} = 400\text{V}, I_D = 375\text{mA}, T_C = 75^\circ\text{C}, t_p = 2\text{s}$	150			W

Source-Drain Diode


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values			
		Min.	Typ.	Max.	
I_S	$V_{GS} = 0\text{V}$			15	A
I_{SM}	Repetitive, pulse width limited by T_{JM}			60	A
V_{SD}	$I_F = 15\text{A}, V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.5	V
t_{rr}	$I_F = 15\text{A}, -di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}, V_R = 100\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$		570		ns

Note 1: Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

TO-263 Outline




TO-247 Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.209	4.7	5.3
A1	.087	.102	2.2	2.54
A2	.059	.098	2.2	2.6
b	.040	.055	1.0	1.4
b1	.065	.084	1.65	2.13
b2	.113	.123	2.87	3.12
C	.016	.031	.4	.8
D	.819	.845	20.80	21.46
E	.610	.640	15.75	16.26
e	.215 BSC		5.45 BSC	
L	.780	.800	19.81	20.32
L1		.177		4.50
ϕP	.140	.144	3.55	3.65
Q	.212	.244	5.4	6.2
R	.170	.216	4.32	5.49
S	.242 BSC		6.15 BSC	

TO-220 Outline



Pins: 1 - Gate 2 - Drain
3 - Source

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.190	4.32	4.83
b	.025	.040	0.64	1.02
b1	.045	.065	1.15	1.65
c	.014	.022	0.35	0.56
D	.580	.630	14.73	16.00
E	.390	.420	9.91	10.66
e	.100 BSC		2.54 BSC	
F	.045	.055	1.14	1.40
H1	.230	.270	5.85	6.85
J1	.090	.110	2.29	2.79
k	0	.015	0	0.38
L	.500	.550	12.70	13.97
L1	.110	.230	2.79	5.84
ϕP	.139	.161	3.53	4.08
Q	.100	.125	2.54	3.18

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585 7,005,734 B2 7,157,338B2
by one or more of the following U.S. patents: 4,850,072 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405 B2 6,759,692 7,063,975 B2
4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2 7,071,537

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$




Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 7.5\text{A}$ Value vs. Junction Temperature




Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 7.5\text{A}$ Value vs. Drain Current




Fig. 6. Maximum Drain Current vs. Case Temperature




Fig. 7. Input Admittance




Fig. 8. Transconductance




Fig. 9. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode




Fig. 10. Gate Charge




Fig. 11. Capacitance




Fig. 12. Maximum Transient Thermal Impedance




Fig. 13. Forward-Bias Safe Operating Area
@ $T_C = 25^\circ\text{C}$





Fig. 14. Forward-Bias Safe Operating Area
@ $T_C = 75^\circ\text{C}$





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.