

Shielded Surface Mount Coupled Inductors

MODELS HA78D-128XXXXLF

- Operating Temperature Range -50°C to +155°C
- Temperature Rise, Maximum 40°C
- Operating Frequency Up to 3MHz
- AEC-Q200 CERTIFIED
- RoHS Compliant



Electrical Schematic & Derating Curve



Specifications @ 25°C

Part Number	Parallel Connection				Series Connection			
	L ⁽¹⁾ (μH)	DCR Max ⁽²⁾ (Ω)	I _{sat} ⁽³⁾ (A)	I _{rms} ⁽⁴⁾ (A)	L ⁽¹⁾ (μH)	DCR Max ⁽²⁾ (Ω)	I _{sat} ⁽³⁾ (A)	I _{rms} ⁽⁴⁾ (A)
HA78D-1284R7MLF	4.7 ± 20%	0.019	14.90	7.40	18.8 ± 25%	0.076	7.70	3.60
HA78D-1285R6MLF	5.6 ± 20%	0.023	13.40	7.20	22.4 ± 25%	0.092	6.60	3.50
HA78D-1286R8MLF	6.8 ± 20%	0.024	13.10	6.90	27.2 ± 25%	0.096	6.40	3.40
HA78D-1288R2MLF	8.2 ± 20%	0.025	10.80	6.60	32.8 ± 25%	0.100	5.60	3.30
HA78D-128100MLF	10 ± 20%	0.029	10.50	6.20	40 ± 25%	0.116	5.40	3.20
HA78D-128120MLF	12 ± 20%	0.031	9.60	6.00	48 ± 25%	0.124	4.80	2.90
HA78D-128150MLF	15 ± 20%	0.036	9.10	5.80	60 ± 25%	0.144	4.30	2.70
HA78D-128180MLF	18 ± 20%	0.040	8.00	5.50	72 ± 25%	0.158	3.90	2.50
HA78D-128220MLF	22 ± 20%	0.048	6.80	5.20	88 ± 25%	0.190	3.50	2.20
HA78D-128270MLF	27 ± 20%	0.060	6.50	4.70	108 ± 25%	0.240	3.40	2.00
HA78D-128330MLF	33 ± 20%	0.075	5.60	4.20	132 ± 25%	0.300	3.10	1.70
HA78D-128390MLF	39 ± 20%	0.080	5.50	3.60	156 ± 25%	0.320	2.80	1.60
HA78D-128470MLF	47 ± 20%	0.090	5.20	3.00	188 ± 25%	0.360	2.60	1.50
HA78D-128560MLF	56 ± 20%	0.095	4.50	2.80	224 ± 25%	0.380	2.40	1.40
HA78D-128680MLF	68 ± 20%	0.105	4.10	2.60	272 ± 25%	0.420	2.10	1.30
HA78D-128820MLF	82 ± 20%	0.140	3.80	2.30	328 ± 25%	0.560	1.90	1.20
HA78D-128101MLF	100 ± 20%	0.150	3.40	2.00	400 ± 25%	0.600	1.70	1.10
HA78D-128121KLF	120 ± 10%	0.205	3.20	1.90	480 ± 25%	0.820	1.60	1.00
HA78D-128151KLF	150 ± 10%	0.230	2.80	1.80	600 ± 25%	0.920	1.40	0.89
HA78D-128181KLF	180 ± 10%	0.255	2.50	1.70	720 ± 25%	1.02	1.30	0.84
HA78D-128221KLF	220 ± 10%	0.345	2.30	1.60	880 ± 25%	1.38	1.10	0.75
HA78D-128271KLF	270 ± 10%	0.450	2.10	1.50	1080 ± 25%	1.80	1.00	0.71
HA78D-128331KLF	330 ± 10%	0.510	1.90	1.30	1320 ± 25%	2.04	0.92	0.62
HA78D-128391KLF	390 ± 10%	0.560	1.70	1.10	1560 ± 25%	2.24	0.84	0.53
HA78D-128471KLF	470 ± 10%	0.765	1.60	0.87	1880 ± 25%	3.06	0.80	0.43
HA78D-128561KLF	560 ± 10%	0.845	1.50	0.83	2240 ± 25%	3.38	0.73	0.40
HA78D-128681KLF	680 ± 10%	1.145	1.30	0.76	2720 ± 25%	4.58	0.63	0.36
HA78D-128821KLF	820 ± 10%	1.275	1.20	0.69	4000 ± 30%	5.10	0.58	0.33
HA78D-128102KLF	1000 ± 10%	1.415	1.10	0.60	4800 ± 30%	5.66	0.56	0.30

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

www.ttelectronicsmagnetics.com


Shielded Surface Mount Coupled Inductors



MODELS HA78D-128XXXXLF

- Notes: (1) Inductance is measured at 100 kHz, 0.1Vrms without DC current.
 (2) DCR for 128 series is of Max. value.
 (3) I_{sat} is the saturation current at which inductance rolls off approximately 30% from its initial (zero DC) value.
 (4) I_{ms} is the approximate current at which $\Delta T = 40^{\circ}C$.

Outline Dimensions (mm)



Packaging

Standard:	Embossed Tape and Reel		
	Reel:	Diameter:	= 13" (330.2mm)
		Capacity: Case size 128	= 500 Units

Ordering Information



General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

www.ttelectronicsmagnetics.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.