


XPT™ 650V IGBTs
GenX4™
IXXK160N65C4
IXXX160N65C4

$$V_{CES} = 650V$$

$$I_{C110} = 160A$$


$$V_{CE(sat)} \leq 2.1V$$

$$t_{fi(typ)} = 30ns$$


 Extreme Light Punch Through
 IGBT for 20-60kHz Switching


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ C$ to $175^\circ C$	650	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $175^\circ C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	650	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ C$ (Chip Capability)	290	A
I_{LRMS}	Leads Current Limit	160	A
I_{C110}	$T_C = 110^\circ C$	160	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ C$, 1ms	800	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15V$, $T_{VJ} = 150^\circ C$, $R_G = 1\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 320$ @ $V_{CE} \leq V_{CES}$	A
t_{sc} (SCSOA)	$V_{GE} = 15V$, $V_{CE} = 360V$, $T_J = 150^\circ C$ $R_G = 10\Omega$, Non Repetitive	10	μs
P_C	$T_C = 25^\circ C$	940	W
T_J		-55 ... +175	$^\circ C$
T_{JM}		175	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +175	$^\circ C$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
M_d	Mounting Torque (TO-264)	1.13/10	Nm/lb.in.
F_c	Mounting Force (PLUS247)	20..120 /4.5..27	N/lb.
Weight	TO-264	10	g
	PLUS247	6	g

TO-264 (IXXK)



PLUS247 (IXXX)



G = Gate E = Emitter
 C = Collector Tab = Collector

Features

- Optimized for 20-60kHz Switching
- Square RBSOA
- Short Circuit Capability
- International Standard Packages
- High Current Handling Capability

Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

Applications

- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 250\mu A$, $V_{GE} = 0V$	650		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$, $V_{CE} = V_{GE}$	4.0		6.5 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ $T_J = 150^\circ C$			25 μA 1.5 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 200 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 160A$, $V_{GE} = 15V$, Note 1 $T_J = 150^\circ C$		1.7 2.1	V V

Symbol Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)		Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = 60\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	43	72	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		8270	pF
C_{oes}			510	pF
C_{res}			290	pF
$Q_{g(on)}$	$I_C = 160\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		422	nC
Q_{ge}			77	nC
Q_{gc}			202	nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 80\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 400\text{V}, R_G = 1\Omega$ Note 2		52	ns
t_{ri}			67	ns
E_{on}			3.50	mJ
$t_{d(off)}$			197	ns
t_{fi}			30	ns
E_{off}		1.30	2.00	mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 150^\circ\text{C}$ $I_C = 80\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 400\text{V}, R_G = 1\Omega$ Note 2		43	ns
t_{ri}			52	ns
E_{on}			4.40	mJ
$t_{d(off)}$			170	ns
t_{fi}			57	ns
E_{off}		1.30	2.00	mJ
R_{thJC}				0.16 $^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}		0.15		$^\circ\text{C/W}$


Notes:

1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.
2. Switching times & energy losses may increase for higher V_{CE} (clamp), T_J or R_G .

PRELIMINARY TECHNICAL INFORMATION

The product presented herein is under development. The Technical Specifications offered are derived from data gathered during objective characterizations of preliminary engineering lots; but also may yet contain some information supplied during a pre-production design evaluation. IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions without notice.


TO-264 Outline



Terminals: 1 = Gate
2,4 = Collector
3 = Emitter

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.209	4.70	5.31
A1	.102	.118	2.59	3.00
b	.037	.055	0.94	1.40
b1	.087	.102	2.21	2.59
b2	.110	.126	2.79	3.20
c	.017	.029	0.43	0.74
D	1.007	1.047	25.58	26.59
E	.760	.799	19.30	20.29
e	.215 BSC		5.46 BSC	
J	.000	.010	0.00	0.25
K	.000	.010	0.00	0.25
L	.779	.842	19.79	21.39
L1	.087	.102	2.21	2.59
ØP	.122	.138	3.10	3.51
Q	.240	.256	6.10	6.50
Q1	.330	.346	8.38	8.79
ØR	.155	.187	3.94	4.75
ØR1	.085	.093	2.16	2.36
S	.243	.253	6.17	6.43

PLUS247™ Outline



Terminals: 1 - Gate
2 - Collector
3 - Emitter

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.83	5.21	.190	.205
A ₁	2.29	2.54	.090	.100
A ₂	1.91	2.16	.075	.085
b	1.14	1.40	.045	.055
b ₁	1.91	2.13	.075	.084
b ₂	2.92	3.12	.115	.123
C	0.61	0.80	.024	.031
D	20.80	21.34	.819	.840
E	15.75	16.13	.620	.635
e	5.45 BSC		.215 BSC	
L	19.81	20.32	.780	.800
L1	3.81	4.32	.150	.170
Q	5.59	6.20	.220	0.244
R	4.32	4.83	.170	.190

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 150^\circ\text{C}$




Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Junction Temperature




Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage




Fig. 6. Input Admittance




Fig. 7. Transconductance




Fig. 8. Gate Charge




Fig. 9. Capacitance




Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area




Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance




Fig. 12. Inductive Switching Energy Loss vs. Gate Resistance




Fig. 13. Inductive Switching Energy Loss vs. Collector Current




Fig. 14. Inductive Switching Energy Loss vs. Junction Temperature




Fig. 15. Inductive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance




Fig. 16. Inductive Turn-off Switching Times vs. Collector Current




Fig. 17. Inductive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature




Fig. 18. Inductive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance




Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs. Collector Current





Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs. Junction Temperature





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.