

Stainless Steel Enclosed Motor Disconnect Switch



- UL Type 4X
- Ideal where chemicals are used for cleaning and maintenance such as food processing and breweries
- Mining is another application area
- Stainless Steel (Grade AISI 316)
- Corrosion Resistant
- IP66 Protection Level
- Lockable - Defeatable Handle



All Models are lockable with up to 3 padlocks.

NEW

Catalog Number

	KER316UL	KER325UL	KER340UL
Black Handle	KER316UL	KER325UL	KER340UL
Yellow/Red Handle	KER316UL Y/R	KER325UL Y/R	KER340UL Y/R
No. of Poles	3 (4 pole - KER416UL (Y/R))	3 (4 pole - KER425UL (Y/R))	3 (4 pole - KER440UL (Y/R))
General Purpose Current	16 A	25 A	40 A
Maximum Voltage	600V AC	600V AC	600V AC
Motor FLA @ 480V AC	14 A	21 A	27 A
Motor FLA @ 600V AC	9 A	11 A	17 A

Horsepower Rating/HP	KER316UL		KER325UL		KER340UL	
	1 Phase	3 Phase	1 Phase	3 Phase	1 Phase	3 Phase
110-120V AC	1	2	1.5	3	2	3
200V AC	1.5	3	2	5	3	7.5
208V AC	1.5	3	2	5	3	7.5
220-240V AC	2	3	3	5	5	7.5
265V AC	-	5	-	7.5	-	10
277V AC	-	5	-	7.5	-	10
380-415V AC	-	7.5	-	10	-	15
440-480V AC	-	10	-	15	-	20
550-600V AC	-	7.5	-	10	-	15

Short Circuit Withstand Rating at 600 V with Max. Fuse Size/Class:	KER316UL	KER325UL	KER340UL
	10 kA	10 kA	10 kA
K5	30 A	30 A	30 A
RK5	30 A	30 A	30 A
RK1	60 A	60 A	60 A
J	80 A	80 A	80 A

Terminal Size Acceptability	KER316UL	KER325UL	KER340UL
(Cu Conductors only, 75 °C)	14-8 AWG	14-8 AWG	14-8 AWG
Terminal Torque	16 lb. in. (1.8 Nm)	16 lb. in. (1.8 Nm)	16 lb. in. (1.8 Nm)
Screw Head Type	No. 2 Pozidrive	No. 2 Pozidrive	No. 2 Pozidrive
Environmental Rating	UL Type 4X	UL Type 4X	UL Type 4X
Enclosure Type Used	H23	H23	H23

Dimensions

(to convert to inches multiply by 0.03937)



Enclosure Cover Screw Installation (Additional Information)		
Enclosure	Screw Type	Torque
H23	Pz2	17.7 lb. in. (2 Nm)
H32	Pz2	17.7 lb. in. (2 Nm)

Weight	KER316UL	KER325UL	KER340UL
	1.35 kg (2.98 lb.)	1.35 kg (2.98 lb.)	1.35 kg (2.98 lb.)

Suitable Accessories

Auxiliary Contacts	KER316UL	KER325UL	KER340UL
	KU1.V, KU2.V	KU1.V, KU2.V	KU1.V, KU2.V



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.