





LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	0						
			W	REVISED PER ECO-12-012316	05JUL12	KH	MZ



SECTION Y-Y



SECTION X-X

- 1

1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD OVER
1.27µm [.000050] MIN NICKEL.
- 2

0.76µm [.000030] MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PLATE. GOLD FLASH ALL OVER. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS).
- 3

BRASS PER MIL-C-50.
- 4

PHOSPHOR BRONZE PER QQ-B-750.
- 5

WIRE RANGE 14-18 AWG.
- 6

INSULATION RANGE 2.79[.110]-3.81[.150] DIA.
- 7

0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 IN LOCALIZED PLATE AREA, 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 8

1.27µm [.000050] MIN TIN OVER
1.27µm [.000050] MIN NICKEL.
- 9

CU-NI ALLOY
- 10

0.76µm [.000030] MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PLATE. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS).

OBSOLETE
OBSOLETE
OBSOLETE

SMALL PACK	3	8	66597-8	1-66602-1
STANDARD	9	8	1-66597-1	1-66602-0
STANDARD	9	2	1-66597-0	66602-9
STANDARD	3	8	66597-8	66602-8
SMALL PACK	3	10	66597-2	66602-7
SMALL PACK	3	1	66597-1	66602-6
STANDARD	3	7	66597-7	66602-5
STANDARD	4	2	66597-5	66602-4
STANDARD	4	1	66597-4	66602-3
STANDARD	3	10	66597-2	66602-2
STANDARD	3	1	66597-1	66602-1
MATERIAL	MATERIAL	FINISH	STRIP P/N REF	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN H MOLL 10-2-90		 TE Connectivity						
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK J.MCCLINTON 12-15-90								
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.13[.005] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		APVD A.BOUILLIANNE 12-10-90		NAME PIN ASSEMBLY, LOOSE PIECE, TYPE III+					
			PRODUCT SPEC —							
			APPLICATION SPEC —							
			WEIGHT —							
MATERIAL	FINISH	SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO				
SPRING: SSTL	PIN BODY:SEE TBL	A2		00779	C=66602	—				
CUSTOMER DRAWING					SCALE	8:1	SHEET	1 of 1	REV	W



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.