

## 59090 Heavy Duty Vane Sensor



### Features:

- Sensor and magnet in single housing
- Sensor operates when ferrous vane passes through slot
- Normally closed standard
- Choice of cable length and connector

### Benefits:

- Quick, reliable single screw mounting with location feature
- No standby power requirement
- Hermetically sealed, magnetically operated contacts continue to operate long after optical and other technologies fail due to contamination

### Applications:

- Position and limit sensing
- Security system switch
- Linear actuator
- Industrial process control
- Shaft rotation sensing

### DIMENSIONS mm




### SPECIFICATIONS

| Contact Type |                  | Normally Closed |                  |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| Voltage      | Power            | Watt-max.       | 10               |
|              | Switching        | Vdc - max.      | 200              |
| Current      | Breakdown        | Vdc - min.      | 250              |
|              | Switching        | A - max.        | 0.5              |
| Resistance   | Carry            | A - max.        | 1.2              |
|              | Contact, Initial | Ω - max.        | 0.2              |
| Capacitance  | Insulation       | Ω - min.        | 10 <sup>10</sup> |
|              | Contact          | pF - typ.       | 0.3              |
| Temperature  | Operating        | °C              | -40 to +85       |
|              | Storage          | °C              | -65 to +85       |
| Time         | Operate          | ms - max.       | 1                |
|              | Release          | ms - max.       | 1                |
| Wire         | Size             | AWG             | 20               |
|              | Insulation       | SAE             | J-1128, Type TXL |
|              | Length           | mm              | 300              |

### ORDERING INFORMATION

| Termination Options |   |               |  |
|---------------------|---|---------------|--|
| Select Option       | Description   | Select Option | Description  |
| A                   | Stripped Leads<br> | C             | Molex Connector MX 150 33481-0301<br> |



**Hamlin USA** Tel: +1 920 648 3000 • Fax: 1 920 648 3001 • Email: sales.us@hamlin.com  
**Hamlin UK** Tel: +44 (0) 1603 257700 • Fax: +44 (0) 1603 257702 • Email: sales.uk@hamlin.com  
**Hamlin GmbH** Tel: +49 (0) 6142 923920 • Fax: +49 (0) 6142 923921 • Email: sales.de@hamlin.com  
**Hamlin China** Tel: +86 (0) 512 69365 800 • Fax: +86 (0) 512 69365 811 • Email: sales.cn@hamlin.com

INFORMATION PROVIDED ON THIS DATA SHEET IS PROVIDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHOULD NOT BE RELIED UPON AS BEING ACCURATE FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Product performance may be affected by the application to which the product is applied. Upon request, HAMLIN will assist purchasers by providing information specific to any particular application. HAMLIN disclaims any and all liability whatsoever for any purchaser's reliance upon the information contained on this data sheet without further consultation with authorised representatives of HAMLIN.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.