Low Capacitance ESD Protection Diode


ACPDQC5V0USP-HF

RoHS Device
Halogen Free



Features

- Uni-directional ESD protection.
- ESD Protection: IEC61000-4-2 Level 4 ESD protection.
- Surface mount package.
- Low capacitance.
- Low Leakage current.
- High component density.
- Comply with AEC-Q101



Mechanical data

- Case: 0402C/SOD-923F standard package, molded plastic.
- Terminals: Matte tin plated, Solderable per MIL-STD-750, Method 2026.
- Marking Code: Cathode band & 5S
- Mounting position: Any.
- Weight: 0.001 grams(approx.).

Circuit diagram



Maximum Rating And Electrical Characteristics

(at T_A=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Reverse stand-off voltage		V_{RWM}			5.0	V
Forward voltage	I_F = 10mA	V_F			1.5	V
Breakdown voltage	I_R = 1mA	V_{BR}	5.4			V
Reverse leakage current	V_R = 5V	I_R		0.1	1.0	μA
Junction capacitance	V_R = 0V,f = 1MHz	C_J		0.6	0.9	pF
ESD capability	IEC 61000-4-2(air) IEC 61000-4-2(contact)	ESD			15 8	kV
Clamping voltage	I_{PP} = 1A,T_P=8/20us I_{PP} = 2.5A,T_P=8/20us	V_C			13 20	V
Peak pulse power		P_{PP}			50	W
Operation temperature		T_J			150	°C
Storage temperature		T_{STG}	-55		150	°C

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (ACPDQC5V0USP-HF)

Fig. 1 - 8/20us Peak pulse current waveform acc. IEC 61000-4-5




Fig. 2 - Power rating derating curve




Fig. 3 - Clamping voltage vs. peak pulse current




Fig. 4 - Forward voltage vs. forward current








Fig. 5 - Capacitance between terminals characteristics





Reel Taping Specification











	SYMBOL	A	B	C	d	D	D_1	D_2
0402C (SOD-923F)	(mm)	0.75 ± 0.05	1.17 ± 0.05	0.65 ± 0.05	1.50 + 0.10 - 0	178.00 ± 1.00	60.00 ± 0.50	13.50 ± 0.20
	(inch)	0.030 ± 0.002	0.046 ± 0.002	0.026 ± 0.002	0.059 + 0.004 - 0	7.008 ± 0.039	2.362 ± 0.020	0.531 ± 0.008

	SYMBOL	E	F	P	P_0	P_1	T	W	W_1
0402C (SOD-923F)	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	0.20 + 0.02 - 0.05	8.00 ± 0.20	12.00 + 0.50 - 0
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.008 + 0.001 - 0.002	0.315 ± 0.008	0.472 + 0.020 - 0

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.


Marking Code

Part Number	Marking Code
ACPDQC5V0USP-HF	5S



Suggested PAD Layout

SIZE	0402C/SOD-923F	
	(mm)	(inch)
A	0.70	0.028
B	0.40	0.016
C	0.70	0.028
D	1.10	0.043
E	0.30	0.012



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
0402C/SOD-923F	5,000	7


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.