


5mm LED Indicators

ALUMINIUM BEZEL - IP66 SEALED



- Aluminium Bezel, Black Anodised Finish
- IP66 Front Panel Sealed
- Prominent or Recessed Style
- Choice of LED Types and Colours

DX1090 DX1092




ALUMINIUM BEZEL - IP66 SEALED



- Aluminium Bezel, Clear Anodised Finish
- IP66 Front Panel Sealed
- Prominent or Recessed Style
- Choice of LED Types and Colours

DX1091 DX1093



Specification	DX1090, DX1092/Colour/Options	DX1091, DX1093/Colour/Options
Materials:	Aluminium - Black	Aluminium - Clear
Style:	Recessed (DX1090) Prominent (DX1092)	Recessed (DX1091) Prominent (DX1093)
Operating Temp. Range:	Dependent on LED used	Dependent on LED used
Storage Temperature:	Dependent on LED used	Dependent on LED used
Sealing (Front of panel):	Protection Classification IP66 to BS EN60529: 1992 Torque 8ozf. in. (0.056Nm) min.	Protection Classification IP66 to BS EN60529: 1992 Torque 8ozf. in. (0.056Nm) min.
Lead Solder Time:	260°C for 5 seconds max.	260°C for 5 seconds max.
LED Colours:	/RD (Red), /GN (Green), /YL (Yellow), /BL (Blue), /TR (Tri Colour), /D1 (Dual Colour - Red/Green), /D2 (Dual Colour - Red/Amber), /D3 (Dual Colour - Green/Amber)	/RD (Red), /GN (Green), /YL (Yellow), /BL (Blue), /TR (Tri Colour), /D1 (Dual Colour - Red/Green), /D2 (Dual Colour - Red/Amber), /D3 (Dual Colour - Green/Amber)
LED Options:	/O2 (Flashing, Green or Red only)	/O2 (Flashing, Green or Red only)
	See Page 157 for LED options and specifications	

INDICATORS

5mm LED options

5mm LEDs STANDARD

Specification	Red	Green	Yellow	Blue
Luminous Intensity @20mA:	25mcd	20mcd	20mcd	21mcd
Forward voltage:	2.0V	2.0V	2.1V	3.5V
Cont. Forward Current (max):	30mA	25mA	30mA	30mA
Power Dissipation:	105mW (max) @20°C Ambient			120mW
Reverse Current:	10µA	10µA	10µA	50µA
Reverse Voltage:	5V (max)	5V (max)	5V (max)	5V (max)
Operating Temp:	-40°C to +85°C			-20°C to +80°C
Part No:	/RD	/GN	/YL	/BL



5mm LEDs FLASHING

Specification	Red	Green
Luminous Intensity @20mA:	1.2mcd	1.2mcd
Forward voltage:	2.0-15.0V	2.0-15.0V
Cont. Forward Current:	10-30mA	10-30mA
Power Dissipation:	200mW (max) @ 20°C ambient	
Flash Frequency @ 3V supply:	2.2Hz (typ)	
Operating Temp:	0°C to +70°C	
Part No:	/RD/02	/GN/02




5mm LEDs TRI COLOUR

Specification	Red/Green/Amber
Luminous Intensity @10mA:	2.5mcd
Forward voltage:	2.4V
Cont. Forward Current:	30mA (max)
Power Dissipation:	150mW (max) @ 20°C Ambient
Reverse Current:	100µA
Reverse Voltage:	5V (max)
Operating Temp:	-40°C to +70°C
Part No:	/TR



5mm LEDs DUAL COLOUR

Specification	Red/Green	Red/Amber	Green/Amber
Luminous Intensity:	4.5/5mcd	4.5/4mcd	4/5mcd
Forward voltage:	2.2V	2.2V	2.2V
Cont. Forward Current:	30mA/30mA	30mA/20mA	30mA/20mA
Power Dissipation:	100mW/100mW	100mW/60mW	100mW/60mW
Reverse Current:	100mA	100mA	100mA
Reverse Voltage:	5V (max)	5V (max)	5V (max)
Operating Temp:	-40°C to +85°C		
Part No:	/D1	/D2	/D3





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.