



SMT Power Inductors – ME3215



- Low profile, small footprint power inductor
- 2.5 × 3.2 mm footprint; 1.55 mm tall

Designer's Kit C408 contains 3 each of all values

Core material Ferrite

Core and winding loss See www.coilcraft.com/coreloss

Terminations RoHS compliant tin-silver over tin over nickel over silver. Other terminations available at additional cost.

Weight 46 – 48 mg

Ambient temperature –40°C to +85°C with Irms current, +85°C to +125°C with derated current

Storage temperature Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C

Resistance to soldering heat Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)
38 per billion hours / 26,315,789 hours, calculated per Telcordia SR-332

Packaging 2000/7" reel; 7000/13" reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.25 mm thick, 4 mm pocket spacing, 2.25 mm pocket depth

PCB washing Only pure water or alcohol recommended

Part number ¹	Inductance ² (μ H)	DCR max ³ (Ohms)	SRF typ ⁴ (MHz)	Isat (A) ⁵			Irms (A) ⁶	
				10% drop	20% drop	30% drop	20°C rise	40°C rise
ME3215-102ML_	1.0 \pm 20%	0.058	100	2.32	2.62	2.80	1.70	2.30
ME3215-222ML_	2.2 \pm 20%	0.107	64	1.62	1.84	2.00	1.30	1.70
ME3215-332ML_	3.3 \pm 20%	0.170	55	1.22	1.40	1.50	1.05	1.45
ME3215-472ML_	4.7 \pm 20%	0.245	43	1.06	1.20	1.30	0.83	1.14
ME3215-103KL_	10 \pm 10%	0.505	26	0.71	0.81	0.85	0.60	0.79
ME3215-153KL_	15 \pm 10%	0.773	26	0.58	0.65	0.70	0.48	0.65
ME3215-223KL_	22 \pm 10%	1.00	19	0.50	0.57	0.61	0.42	0.56
ME3215-333KL_	33 \pm 10%	1.48	17	0.42	0.47	0.51	0.35	0.48
ME3215-473KL_	47 \pm 10%	2.33	15	0.33	0.38	0.41	0.35	0.48
ME3215-683KL_	68 \pm 10%	3.40	12	0.28	0.31	0.34	0.24	0.32
ME3215-104KL_	100 \pm 10%	4.67	10	0.23	0.26	0.27	0.18	0.25

1. Please specify **termination** and **packaging** codes:

ME3215-104KLC

Termination: L = RoHS tin-silver over tin over nickel over silver.

Special order:

T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5)
or **S** = non-RoHS tin-lead (63/37).

Packaging: C = 7" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 per full reel).

B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter C instead.

D = 13" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (7000 parts per full reel).

- Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using Coilcraft SMD-A fixture in Agilent/HP 4284A impedance analyzer.
- DCR measured on a micro-ohmmeter and Coilcraft CCF858 test fixture.
- SRF measured using Agilent/HP 8753D network analyzer and Coilcraft SMD-D test fixture.
- DC current at which the inductance drops the specified amount from its value without current.
- Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient.
- Electrical specifications at 25°C.

Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.



www.coilcraft.com

US +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com

UK +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com

Taiwan +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw

China +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn

Singapore +65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 432-1 Revised 02/17/12


© Coilcraft Inc. 2012

This product may not be used in medical of high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check out web site for latest information.




SMT Power Inductors – ME3215 Series



Typical L vs Current




Typical L vs Frequency



Current Derating



Recommended Land Pattern



Dimensions are in $\frac{\text{inches}}{\text{mm}}$



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.