

Series D xx P 24A 6 xx 12 LF

Number of contacts
09 , 15 , 25

Contacts
P : Pin

Termination

Code	Type	Foot Print/Pitch	Length of termination	PCB thickness
24A	Straight version	6 / 2.84mm	2	1.6

Plating
6 = 500 Mating / Unmating Mini

Packaging specification
Tape and Reel

See Note RoHS

NOTE RoHS iNFORMATION

- The "LF" product meet european union Directives and other country regulations asdescribed in GS-22-008.
- The housing will whistand exposure to 260^o peak temperature for 30 seconds in a convection , infra-red or vapor reflow oven. See application notes/procedures if are available.
- Termination plating spec:1.27μ Nickel mini,2.5 to 7.5μ Sn(pure mate)
- Shell plating : Nickel bright
- Accessories : Sn pure bright
- Packaging spec ; See GS-14-920

Mounting Options

RL	Insert M3
RV	Female Screw UNC 4-40
RX	Insert UNC 4-40


Product Specification




see : GS-12-372

Packaging Specification


See GS-14-1054

litr	ecn no	dr	date
A	-	LH	03/02/06
B	LS06-0040	PC	23/03/06
C	LS06-0105	HLE	25/07/06
D	LS06-0220	PCR	2006/12/21
E	LS07-0050	HLE	2007/03/02
F	110-0120	NG	2010-05-27
G	110-0197	NG	2010-10-14


www.fciconnect.com			surface - 		tolerance std ISO 1302 ISO 406 ISO 1101		projection 	mm 				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED												
Dr	P.CRON	03/02/06	ANGULAR		LINEAR		0.X	±0.3	size A3	Scale 3:1		
Eng	H.LEGALLIC	03/02/06					0.XX	±0.1				
Chr	NIRMAL G	2010-10-14	0°	±2°			0.XXX	±0.05	ECN	110-0197		
Appr	SUDHIR V	2010-10-14	Product family					SUB DELTA D PIP	Spec ref -			
			title				SUB DELTA D PIP MALE				dwg no C01-8646-0876	Rev. G
							straight for tape and reel packaging					
			catalog no				SEE TABLE					
								CUSTOMER COPY			sheet 1 of 2	




SECTION B-B



PCB Card Drilling dimensions and Pads recommended
(after plating - Thickness : 1.60 mm)




DETAIL A
SCALE 8:1




TRUE POSITIONING : $\oplus \text{ } \varnothing 0.36$

SHELL	P/N LEAD FREE	A ±0.38	B ±0.10	C ±0.10	D +0.25 0	E +0.15 0	F	G
09	D09P24A6xx12LF	30.81	24.99	16.96	16.79	5.9	10.96	8.22
15	D15P24A6xx12LF	39.14	33.32	25.18	25.12	5.9	19.18	16.44
25	D2524A6xx12LF	53.03	47.04	39.12	38.84	5.7	33.12	30.36


Accessories details




TYPE RX / RL



TYPE RV



www.fciconnect.com			surface ☒ tolerance std ISO 1302 ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 	
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
Dr	P. CRON	03/02/06	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.3	size	Scale
Eng	H. LEGALLIC	03/02/06			0.XX	±0.1	A2	3:1
Chr	NIRMAL G	2010-10-14	0° ±2°		0.XXX	±0.05	ECN	110-0197
Appr	SUDHIR V	2010-10-14	Product family SUB DELTA D PIP				Spec ref -	
	title SUB DELTA D PIP MALE				dwg no	C01-8646-0876		Rev.
	straight for tape and reel packaging							G
	catalog no		SEE TABLE			CUSTOMER COPY	sheet 2 of 2	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.