

Relay Package SNR

- Relay package consisting of DIN-rail socket and relay
- 1 CO with 6 A rated load
- Module width only 6.2 mm
- Reduced system width for increased packing density on the DIN rail
- RoHS compliant (Directive 2002/95/EC)



F0260SA

Approvals

Relay: REG.-Nr. 6666, E214024

Socket: REG.-Nr. 6666, 224918
Technical data of approved types on request

Contact data

Contact configuration	1 CO
Contact set	single contact
Type of interruption	micro disconnection
Rated current	6 A
Rated voltage / max.switching voltage AC	240/400 VAC
Maximum breaking capacity AC	1500 VA
Limiting making capacity, max 4 s, duty factor 10%	10 A
Contact material	AgSnO ₂ AgSnO ₂ gold plated
Minimum contact load	100mA, 12V 50mW
Mechanical endurance	10x10 ⁶ cycles
Rated frequency of operation with / without load	6 / 1200 min ⁻¹

Contact ratings

For contact ratings see datasheet Slim Interface Relay SNR

Input data

Rated input voltage DC	12, 24 VDC, 115, 230 VAC/VDC *)
Input power DC coil	typ. 170 mW
Operative range	2

*) Version 115, 230 VAC/VDC equipped with 60 VDC relay

Coil versions, DC-coil

Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ohm	Rated coil power mW
LB2	12	8.4	0.6	848 ± 10%	170
LC4	24	16.8	1.2	3390 ± 10%	170


Coil versions, AC-coil 50Hz

Coil code	Rated voltage VAC	Operate voltage 50 Hz VAC	Release voltage 50 Hz VAC	Coil resistance Ohm	Rated coil power 50 Hz mVA
SM5	115	82.0	9.0	not applicable	180
TP0	230	160.0	15.0	not applicable	180

Other coil voltages on request



S0229-C



S0417-B


Insulation	
Dielectric strength coil-contact circuit	4000 V _{rms}
open contact circuit	1000 V _{rms}
Clearance / creepage coil-contact circuit	≥ 6 / 8 mm
Material group of insulation parts	IIIa
Insulation to IEC 60664-1	
Type of insulation coil-contact circuit	reinforced
open contact circuit	functional
Rated insulation voltage	250 V
Pollution degree	2
Rated voltage system	230 / 400 V
Overvoltage category	III

Other data	
RoHS - Directive 2002/95/EC	compliant as per product date code 0404
Ambient temperature range	-40...+55°C
Operate- / release time	5 / 2,5 ms
Bounce time NO / NC contact	1,5 / 5 ms
Degree of protection DIN 40050	IP20
Terminals	screw / cage clamp
Terminal screw torque acc. IEC 61984	0.5 Nm
max.	0.6 Nm
Wire cross section	
single wire	0.14...2.5 mm ²
fine wire	0.14...2.5 mm ²
with bootlace crimp (DIN 46228/1)	0.14...2.5 mm ²
Insertion cycles	A (10)
Max. Insertion Force total	100 N
Mounting distance	0 mm, dense packing
Weight	32 g
Packaging unit	10 pcs

Accessories	
For accessories see datasheet	Accessories Slim Interface Relay SNR



S0487-BA



S0487-AA

Version with screw terminals

Version with cage clamp terminals

Product key

Type

Version

3P Relay set, SNR 1-pole CO, 6 A, screw terminals

4P Relay set, SNR 1-pole CO, 6 A, cage clamp terminals

Contact material

2 AgSnO₂, gold plated

3 AgSnO₂

Coil

LB2 12 VDC

LC4 24 VDC

SM5 115 VDC/VAC

TPO 230 VDC/VAC

Other types on request



Product key	Socket	Terminals	Relay	Contacts	Coil	Part number
ST3P2LC4	ST3FLC4	screw	V23092-A1024-A201	AgSnO ₂ gold pl.	24 VDC	3-1416100-0
ST3P3LB2			V23092-A1012-A301	AgSnO ₂	12 VDC	3-1416100-1
ST3P3LC4			V23092-A1024-A301		24 VDC	3-1416100-2
ST3P3SM5	ST3FSM5		V23092-A1060-A301		115 VDC/VAC	3-1416100-3
ST3P3TPO	ST3FTPO				230 VDC/VAC	3-1416100-4
ST4P2LC4	ST4FLC4	cage clamp	V23092-A1024-A201	AgSnO ₂ gold pl.	24 VDC	3-1416100-5
ST4P3LB2			V23092-A1012-A301	AgSnO ₂	12 VDC	3-1416100-6
ST4P3LC4			V23092-A1024-A301		24 VDC	3-1416100-7
ST4P3SM5	ST4FSM5		V23092-A1060-A301		115 VDC/VAC	3-1416100-8
ST4P3TPO	ST4FTPO				230 VDC/VAC	3-1416100-9

For replacement use identical components according to table only!



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.