


CDBV3-54/S/C/A-G

Reverse Voltage: 30 Volts
Forward Current: 200 mA
RoHS Device




Features

- Design for mounting on small surface.
- High speed switching application, circuit protection.
- Low turn-on voltage.

Mechanical data

- Case: SOT-323, molded plastic.
- Terminals: solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Weight: 0.0055 gram (approx.).



Circuit diagram



CDBV3-54-G CDBV3-54S-G CDBV3-54C-G CDBV3-54A-G

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

(at Ta=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Units
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		30	V
Reverse voltage	V_R		30	V
Forward current	I_F		200	mA
Peak surge forward current	I_{FSM}	T=1.0 sec	0.6	A
Power dissipation	P_D		200	mW
Maximum forward voltage	V_F	@ $I_F=0.1mA$ @ $I_F=1mA$ @ $I_F=10mA$ @ $I_F=30mA$ @ $I_F=100mA$	0.24 0.32 0.40 0.50 1.00	V
Maximum reverse current	I_R	@ $V_R=25V$	2	μA
Maximum reverse recovery time	T_{rr}	$I_F=I_R=10mA, R_L=100\Omega$	5	nS
Maximum diode capacitance	C_J	$V_R=1V, f=1.0MHz$	10	pF
Maximum junction temperature	T_J		125	°C
Storage temperature	T_{STG}		-55 to +150	°C

Company reserves the right to improve product design, functions and reliability without notice.

REV:E

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBV3-54/S/C/A-G)

Fig.1 - Forward Characteristics




Fig.2 - Leakage Current




Fig.3 - Total Capacitance







Fig.4 - Power Derating Curve



Company reserves the right to improve product design, functions and reliability without notice.

Reel Taping Specification




SOT-323	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	2.20 ± 0.10	2.40 ± 0.10	1.15 ± 0.10	1.55 ± 0.10	178 ± 1	50.0 MIN.	13.0 ± 0.20
	(inch)	0.087 ± 0.004	0.094 ± 0.004	0.045 ± 0.004	0.061 ± 0.004	7.008 ± 0.040	1.969 MIN.	0.512 ± 0.008

SOT-323	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.05	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.05	8.00 ± 0.30	14.4 MAX.
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.002	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.002	0.315 ± 0.012	0.567 MAX.

Marking Code


Part Number	Marking Code
CDBV3-54-G	KL5 , B4
CDBV3-54A-G	KL6 , B7
CDBV3-54C-G	KL7 , 5C
CDBV3-54S-G	KL8 , B8



xxx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	SOT-323	
	(mm)	(inch)
A	0.70	0.028
B	0.90	0.035
C	0.65	0.025
D	1.90	0.075
E	2.80	0.110



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOT-323	3,000	7



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.