


TYCO ELECTRONICS RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.

REVISIONS

LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
G	REVISED PER ECN# T-8548	---	---
H	REVISED PER DCR# T-22014	12/17/98	M. HIGGY
J	REVISED PER DCR D030520	2/24/06	M. HIGGY



NOTES:

1. THIS CONTACT IS DESIGNED FOR USE IN MIL-C-26482, SERIES I CONNECTORS.
2. THIS CONTACT IS DESIGNED TO ACCOMMODATE COAXIAL CABLES LISTED IN THE TABLE.
3. MATING CONTACT (FOR SIMILAR CABLES): D-602-17.
4. FOR TERMINATION PROCEDURE, SEE RAYCHEM SPECIFICATION ES 61161.

CONTACT CHARACTERISTICS:

MATERIALS:

1. OUTER CONTACT: BRASS PER ASTM B16/B16M.
PLATING: GOLD PER ASTM B488 (MIL-G-45204), NICKEL PER AMS QQ-N-290, OVER COPPER FLASH.
2. INNER CONTACT: BRASS PER ASTM B16/B16M.
PLATING: GOLD PER ASTM B488 (MIL-G-45204), NICKEL PER AMS QQ-N-290, OVER COPPER FLASH.
3. SPRING CLIP: BERYLLIUM COPPER PER ASTM B194.
PLATING: NICKEL PER AMS QQ-N-290.
4. DIELECTRIC: ETFE FLUOROPOLYMER PER ASTM D3159.
5. SOLDER: SN63 PER ANSI/J-STD-006.
FLUX: ROL1 PER ANSI/J-STD-004.
6. CABLE SUPPORT TUBING: HEAT-SHRINKABLE, RADIATION CROSS-LINKED POLYVINYLIDENE FLUORIDE.

PERFORMANCE:


- TEMPERATURE RATING: 125°C MAXIMUM
 CURRENT RATING: 3 AMPS
 VOLTAGE RATING: DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 900 VOLTS RMS, MAXIMUM.
 CONTACT RESISTANCE: 5 MILLIOHMS MAXIMUM
 INSULATION RESISTANCE: 5,000 MEGAOHMS MINIMUM.
 ENGAGEMENT FORCE: OUTER SOCKET: 20.0 OZ. MAXIMUM
 SEPARATION FORCE: OUTER SOCKET: 3.0 OZ. MINIMUM

RG CABLE NO.	RAYCHEM CABLE NO.	
RG 174 /U	5024A	1X1X
RG 179A /U	5026A	1X1X
RG 316	5028A	1X1X
	5030A	1X1X
	7528A	1X1X
	7530A	1X1X
	9532A	1X1X

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

© 2006 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

SPECIFICATION CONTROL DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.	DRAWN	MFORONDA	10.15.03	tyco Electronics	Tyco Electronics Corporation 300 Constitution Drive Menlo Park, CA. 94025 U.S.A.		Raychem
	CHECKED						
	APPROVED	M.HIGGY	10.15.03	TITLE COAXIAL CONTACT SIZE 12 SOCKET			
	APPROVED						
DECIMALS .XXX ± _____ .XX ± _____ ANGLES _____	CAD NAME: D030520.dwg						
WEIGHT ---	THIRD ANGLE PROJECTION			SIZE	CODE IDENT. NO.	DWG. NO.	
				A	06090	D-602-16	
DO NOT SCALE THIS DRAWING							SHEET 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.