



Quality Products. Service Excellence.

## 20 Amp Horizontal Rackmount Outlet Strip 1589-RF-RR Series

Front or Rear Mounted Receptacles

### Features

- Designed for power distribution from front or rear of the unit.
- 1U horizontal 19" rackmount installation.
- Available with on/off switch or red pilot light to indicate power on.
- Available in black powder coat finish.



### Specifications

- Heavy duty 12 gauge wire cord - 12/3 SJT type for extreme temperature ranges and integral molded plug.
- Heavy-duty black receptacles rated for 20A, 125VAC service (NEMA 5-20R, Single T-Slot).
- Plug types available are NEMA 5-20P straight blade or NEMA L5-20P locking type.
- Includes 20 Amp, 125 VAC circuit breaker to prevent accidental overload.
- CSA certified, Standards C22.2 (No. 21-95 and No. 42-99)
- UL/cUL recognized Standard UL1363 file No. E166039 & CSA C22.2 No. 308-14



### Accessories

- Mounting Hardware
- Rail Depth Adapter Kit



| On/Off Switch<br>Part No. | Illuminated<br>Light Only<br>Part No. | Overall Dimensions |       |       | Number of Outlets |      | NEMA Type |        | Plug<br>Blade<br>Type | Cord<br>Length | Rack<br>Units |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------------------|------|-----------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
|                           |                                       | Height             | Width | Depth | Front             | Rear | Outlet    | Plug   |                       |                |               |
| 1589H6C1BKRF              | 1589T6C1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 6                 | 0    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 6 ft           | 1U            |
| 1589H6D1BKRF              | 1589T6D1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 6                 | 0    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 15 ft          | 1U            |
| 1589H6F1BKRF              | 1589T6F1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 6                 | 0    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 6 ft           | 1U            |
| 1589H6G1BKRF              | 1589T6G1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 6                 | 0    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 15 ft          | 1U            |
| 1589H8C1BKRF              | 1589T8C1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 8                 | 0    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 6 ft           | 1U            |
| 1589H8D1BKRF              | 1589T8D1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 8                 | 0    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 15 ft          | 1U            |
| 1589H8F1BKRF              | 1589T8F1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 8                 | 0    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 6 ft           | 1U            |

| On/Off Switch<br>Part No. | Illuminated<br>Light Only<br>Part No. | Overall Dimensions |       |       | Number of Outlets |      | NEMA Type |        | Plug<br>Blade<br>Type | Cord<br>Length | Rack<br>Units |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------------------|------|-----------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
|                           |                                       | Height             | Width | Depth | Front             | Rear | Outlet    | Plug   |                       |                |               |
| 1589H8G1BKRF              | 1589T8G1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 8                 | 0    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 15 ft          | 1U            |
| 1589H6C1BKRR              | 1589T6C1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 6    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 6 ft           | 1U            |
| 1589H6D1BKRR              | 1589T6D1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 6    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 15 ft          | 1U            |
| 1589H6F1BKRR              | 1589T6F1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 6    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 6 ft           | 1U            |
| 1589H6G1BKRR              | 1589T6G1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 6    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 15 ft          | 1U            |
| 1589H8C1BKRR              | 1589T8C1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 8    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 6 ft           | 1U            |
| 1589H8D1BKRR              | 1589T8D1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 8    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 15 ft          | 1U            |
| 1589H8F1BKRR              | 1589T8F1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 8    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 6 ft           | 1U            |
| 1589H8G1BKRR              | 1589T8G1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 8    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 15 ft          | 1U            |

*Data subject to change without notice*

© 2020. Hammond Manufacturing Ltd. All rights reserved.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.