

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

G

14

J1

REV PER ECO-12-014455

13SEP12

KH

DR

AMP

WIRE RANGE

22-16 AWG

SOLID OR STRANDED

UL

Listed

FILE E13288

22-16 AWG

SOLID OR STRANDED

SR

LR7189

Certified

22-16 AWG

SOLID OR STRANDED

1

STAMP "AMP 22-18*" APPROX AS SHOWN
22-16 TERMINALS ARE STAMPED 22-18 IN
ACCORDANCE WITH MILITARY SPEC SAE AS7928
COMMERCIAL WIRE RANGE IS 22-16

2

WIRE INSUL DIA, 2.67-3.56 [.105-.140]

3

TONGUE MATL THK, 0.79±0.05 [.031±.002]

4

MATERIAL: BODY - BRASS. PER ASTM B36
SLEEVE - PVC, COLOR - RED

5

APPLIES FROM THE EDGE OF METAL BARREL TO
THE CENTER OF THE STUD.

SERRATION

SLEEVE

BODY

1

4.17±0.13
[.164±.005]
FOR M4[#8] STUD

5

6.86 [.270]
MIN

17.68 [.696] MAX

25.17 [.991] MAX

7.14 [.281]

100	LOOSE PIECE,BOX	8-52454-1
5000	ON TAPE, REEL	52454-1
1000	LOOSE PIECE	52454
QTY	PACKAGE TYPE	PART NO

CUSTOMER SERVICE SYSTEMS

FOR ADDITIONAL
PRODUCT INFORMATION OR
COPIES OF DRAWINGS
AND TECHNICAL DOCUMENTS

PRODUCT INFORMATION CENTER
1-800-522-6752

FOR APPLICATION
TOOLING INFORMATION

TOOLING ASSISTANCE CENTER
1-800-722-1111

FOR ORDER ENTRY

1-800-526-5142

MAX RECOMMENDED OPERATING
TEMPERATURE:
105°C [221°F]

VOLTAGE RATING:
600V MAX
(1000V FIXTURE OR SIGN)

CIRCULAR MIL AREA:
0.26-1.65mm² [509-3260]
SOLID OR STRANDED

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR
AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE
AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± 0.20 [.008]

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH
TIN PER ASTM B545

MATERIAL

4

DWN
L OLMEDA
26JUN95

CHK
M ELLIS
26JUN95

APVD
G NGO
26JUN95

PRODUCT SPEC
UL 486A-B

APPLICATION SPEC
-

WEIGHT
-

26JUN95

26JUN95

26JUN95

UL 486A-B

-

-

NAME

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

TE Connectivity

A3

00779

C-52454

-

CUSTOMER DRAWING

SCALE
6:1

SHEET
1 OF 1

REV
J1

1470-19 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.