

## 5034-348

NEMA 34 Step Motor



### ***Product Features***

- *2-phase hybrid step motor*
- *Standard NEMA 34 dimensions*



## Description

### **Product Description:**



The 5034-348 two-phase stepper motor is not available for new applications. Please consider the [HT34-504](#) as a replacement. To view all step motors go to the [browse stepper motors](#) page. For additional assistance selecting a step motor [contact us](#) or call 1-800-525-1609.

## Specifications

<b>Part Number:</b>	5034-348
<b>Frame Size:</b>	NEMA 34
<b>Motor Type:</b>	Standard torque
<b>Part Number w/Double Shaft:</b>	5034-348D
<b>Motor Length:</b>	2.44 inches
<b>Number of Lead Wires:</b>	8
<b>Lead Wire Configuration:</b>	flying leads, no connector
<b>Lead Wire/Cable Length:</b>	18 inches inches
<b>Lead Wire Gauge:</b>	18 AWG
<b>Unipolar Holding Torque:</b>	150 oz-in
<b>Bipolar Holding Torque:</b>	212 oz-in
<b>Step Angle:</b>	1.8 deg
<b>Bipolar Series Current:</b>	2.42 A/phase
<b>Bipolar Series Resistance:</b>	1.28 Ohms/phase
<b>Bipolar Series Inductance:</b>	9.8 mH/phase
<b>Bipolar Parallel Current:</b>	4.84 A/phase
<b>Bipolar Parallel Resistance:</b>	0.32 Ohms/phase
<b>Bipolar Parallel Inductance:</b>	2.45 mH/phase
<b>Unipolar Current:</b>	3.42 A/phase
<b>Unipolar Resistance:</b>	0.64 Ohms/phase
<b>Unipolar Inductance:</b>	2.45 mH/phase
<b>Rotor Inertia:</b>	9.49E-03 oz-in-sec <sup>2</sup>
<b>Integral Gearhead:</b>	No
<b>Weight:</b>	3.0 lbs
<b>Storage Temperature:</b>	-40 to 70 °C
<b>Operating Temperature:</b>	-20 to 50 °C

<b>Insulation Class:</b>	Class B (130 °C)
<b>Maximum Radial Load:</b>	25 lbs
<b>Maximum Thrust Load:</b>	50 lbs
<b>Shaft Run Out:</b>	0.001 inch T.I.R. max
<b>Radial Play:</b>	0.001 inch max w/ 1.0 lb load
<b>End Play:</b>	0.001 inch max w/ 12.0 lb load
<b>Perpendicularity:</b>	0.003 inches
<b>Concentricity:</b>	0.002 inches

## Downloads

<b>Family Datasheet:</b>	 <a href="#">StepMotorWiring-8-lead-striped.pdf</a>
<b>Datasheet:</b>	<a href="http://s3.amazonaws.com/applied-motion-pdf/5034-348.pdf">http://s3.amazonaws.com/applied-motion-pdf/5034-348.pdf</a>
<b>2D Drawing:</b>	 <a href="#">5034-348 rev C.pdf</a>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.