



■ Dimensions

φD×L (mm)

Cap.(μF)	V(Code) Size code	6.3 (0J)		10 (1A)		16 (1C)		25 (1E)		35 (1V)	
		—	6	—	6	—	6	—	6	—	6
22	220										5 × 11
27	270										5 × 11
33	330								5 × 11		6.3 × 11
39	390								5 × 11		6.3 × 11
47	470						5 × 11		6.3 × 11		6.3 × 11
56	560						5 × 11		6.3 × 11		6.3 × 11
68	680				5 × 11		6.3 × 11		6.3 × 11		6.3 × 15
82	820				5 × 11		6.3 × 11		6.3 × 11		6.3 × 15
100	101	5 × 11			6.3 × 11		6.3 × 11		6.3 × 15		8 × 11.5
120	121	5 × 11			6.3 × 11		6.3 × 11		6.3 × 15		8 × 15
150	151	6.3 × 11			6.3 × 11		6.3 × 15		8 × 11.5		8 × 15
180	181	6.3 × 11			6.3 × 11		6.3 × 15		8 × 15	10 × 12.5	8 × 20
220	221	6.3 × 11			6.3 × 15		8 × 11.5		8 × 15	10 × 12.5	8 × 20
270	271	6.3 × 15			6.3 × 15		8 × 15	10 × 12.5	8 × 20	10 × 16	10 × 20
330	331	6.3 × 15			8 × 11.5		8 × 15	10 × 12.5	8 × 20	10 × 16	10 × 20
390	391	8 × 11.5			8 × 15	10 × 12.5	8 × 20	10 × 16	10 × 20	12.5 × 15	10 × 25
470	471	8 × 15	10 × 12.5		8 × 15	10 × 12.5	8 × 20	10 × 16	10 × 20	12.5 × 15	10 × 31.5
560	561	8 × 15	10 × 12.5		8 × 20	10 × 16	10 × 20	12.5 × 15	10 × 25	12.5 × 15	12.5 × 20
680	681	8 × 20	10 × 16		8 × 20	10 × 16	10 × 20	12.5 × 15	10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 25
820	821	8 × 20	10 × 16		10 × 20	12.5 × 15	10 × 25	12.5 × 15	12.5 × 20	16 × 15	12.5 × 25
1000	102	10 × 20	12.5 × 15		10 × 20	12.5 × 15	10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 25	18 × 15	12.5 × 31.5
1200	122	10 × 20	12.5 × 15		10 × 25	12.5 × 15	12.5 × 20	16 × 15	12.5 × 25	18 × 15	12.5 × 35.5
1500	152	10 × 25	12.5 × 15		10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 25	18 × 15	12.5 × 31.5	16 × 20	12.5 × 40
1800	182	10 × 31.5	16 × 15		12.5 × 20	16 × 15	12.5 × 31.5	16 × 20	12.5 × 35.5	16 × 25	16 × 31.5
2200	222	10 × 31.5	16 × 15		12.5 × 25	18 × 15	12.5 × 31.5	16 × 20	12.5 × 40	18 × 20	16 × 35.5
2700	272	12.5 × 25	18 × 15		12.5 × 31.5	16 × 20	12.5 × 35.5	16 × 25	16 × 31.5	18 × 25	16 × 40
3300	332	12.5 × 25	18 × 15		12.5 × 35.5	16 × 20	12.5 × 40	18 × 20	16 × 35.5	18 × 31.5	18 × 40
3900	392	12.5 × 31.5	16 × 20		12.5 × 40	18 × 20	16 × 31.5	18 × 25	16 × 40	18 × 35.5	
4700	472	12.5 × 35.5	18 × 20		16 × 31.5	18 × 25	16 × 35.5	18 × 31.5	18 × 40		
5600	562	12.5 × 40	18 × 20		16 × 35.5	18 × 25	16 × 40	18 × 35.5			
6800	682	16 × 31.5	18 × 25		16 × 35.5	18 × 31.5	18 × 35.5				
8200	822	16 × 35.5	18 × 31.5		16 × 40	18 × 35.5	18 × 40				
10000	103	16 × 40	18 × 31.5		18 × 40						
12000	123	18 × 35.5									
15000	153	18 × 40									

Cap.(μF)	V(Code) Size code	50 (1H)		63 (1J)		80 (1K)		100 (2A)	
		—	6	—	6	—	6	—	6
2.2	2R2	5 × 11						5 × 11	
3.3	3R3	5 × 11						5 × 11	
4.7	4R7	5 × 11					5 × 11	6.3 × 11	
6.8	6R8	5 × 11					5 × 11	6.3 × 11	
10	100	5 × 11			5 × 11		6.3 × 11	6.3 × 11	
12	120	5 × 11			5 × 11		6.3 × 11	6.3 × 11	
15	150	5 × 11			6.3 × 11		6.3 × 11	6.3 × 15	
18	180	5 × 11			6.3 × 11		6.3 × 11	6.3 × 15	
22	220	6.3 × 11			6.3 × 11		6.3 × 15	8 × 11.5	
27	270	6.3 × 11			6.3 × 11		6.3 × 15	8 × 15	10 × 12.5
33	330	6.3 × 11			6.3 × 15		8 × 11.5	8 × 15	10 × 12.5
39	390	6.3 × 11			6.3 × 15		8 × 15	10 × 12.5	8 × 20
47	470	6.3 × 15			8 × 11.5		8 × 15	10 × 12.5	10 × 20
56	560	6.3 × 15			8 × 15	10 × 12.5	8 × 20	10 × 16	12.5 × 15
68	680	8 × 11.5			8 × 15	10 × 12.5	10 × 20	12.5 × 15	10 × 25
82	820	8 × 15	10 × 12.5		8 × 20	10 × 16	10 × 20	12.5 × 15	10 × 31.5
100	101	8 × 20	10 × 16		10 × 20	12.5 × 15	10 × 25	12.5 × 15	10 × 31.5
120	121	8 × 20	10 × 16		10 × 20	12.5 × 15	10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 25
150	151	10 × 20	12.5 × 15		10 × 25	12.5 × 15	10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 25
180	181	10 × 20	12.5 × 15		10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 25	16 × 15	12.5 × 31.5
220	221	10 × 25	12.5 × 15		12.5 × 20	16 × 15	12.5 × 31.5	18 × 15	12.5 × 35.5
270	271	10 × 31.5	16 × 15		12.5 × 25	18 × 15	12.5 × 31.5	16 × 20	12.5 × 40
330	331	10 × 31.5	16 × 15		12.5 × 25	18 × 15	12.5 × 35.5	16 × 25	16 × 31.5
390	391	12.5 × 25	16 × 15		12.5 × 31.5	16 × 20	12.5 × 40	18 × 20	16 × 35.5
470	471	12.5 × 25	18 × 15		12.5 × 35.5	16 × 25	16 × 31.5	18 × 25	16 × 40
560	561	12.5 × 31.5	16 × 20		12.5 × 40	18 × 20	16 × 35.5	18 × 31.5	18 × 35.5
680	681	12.5 × 35.5	16 × 20		16 × 31.5	18 × 25	16 × 40	18 × 31.5	18 × 40
820	821	12.5 × 40	18 × 20		16 × 35.5	18 × 31.5	18 × 35.5		
1000	102	16 × 31.5	18 × 25		16 × 40	18 × 35.5	18 × 40		
1200	122	16 × 35.5	18 × 31.5		18 × 40				
1500	152	16 × 40	18 × 31.5						
1800	182	18 × 35.5							
2200	222	18 × 40							

In case of low profile type, ⑥ will be put at 12th digit of type numbering system.

Dimension table for 160 to 450V products are shown in 218 page.



■ Dimensions

V(Code)		6.3 (0J)										
Size code		—					6					
Cap.(μF)	Item Code	Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		
			20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz		20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz	
100	101	5 × 11	0.85	1.70	150	99						
120	121	5 × 11	0.65	1.30	175	115						
150	151	6.3 × 11	0.49	0.98	225	155						
180	181	6.3 × 11	0.39	0.78	250	175						
220	221	6.3 × 11	0.30	0.60	285	205						
270	271	6.3 × 15	0.24	0.48	370	275						
330	331	6.3 × 15	0.20	0.40	405	310						
390	391	8 × 11.5	0.17	0.34	445	345						
470	471	8 × 15	0.14	0.28	550	440	10 × 12.5	0.14	0.28	635	505	
560	561	8 × 15	0.12	0.24	595	485	10 × 12.5	0.13	0.26	670	545	
680	681	8 × 20	0.10	0.20	730	605	10 × 16	0.11	0.22	825	685	
820	821	8 × 20	0.085	0.17	795	675	10 × 16	0.095	0.19	840	715	
1000	102	10 × 20	0.075	0.15	950	820	12.5 × 15	0.085	0.17	890	770	
1200	122	10 × 20	0.065	0.13	1060	930	12.5 × 15	0.075	0.15	950	835	
1500	152	10 × 25	0.055	0.11	1260	1130	12.5 × 15	0.065	0.13	1020	915	
1800	182	10 × 31.5	0.050	0.10	1370	1230	16 × 15	0.055	0.11	1270	1140	
2200	222	10 × 31.5	0.043	0.086	1470	1320	16 × 15	0.049	0.098	1340	1200	
2700	272	12.5 × 25	0.038	0.076	1700	1530	18 × 15	0.044	0.088	1500	1350	
3300	332	12.5 × 25	0.034	0.068	1710	1530	18 × 15	0.039	0.078	1600	1440	
3900	392	12.5 × 31.5	0.031	0.062	1980	1780	16 × 20	0.036	0.072	1770	1590	
4700	472	12.5 × 35.5	0.028	0.056	2230	2000	18 × 20	0.032	0.064	1920	1720	
5600	562	12.5 × 40	0.026	0.052	2460	2210	18 × 20	0.030	0.060	1980	1780	
6800	682	16 × 31.5	0.024	0.048	2510	2250	18 × 25	0.027	0.054	2350	2110	
8200	822	16 × 35.5	0.022	0.044	2770	2490	18 × 31.5	0.025	0.050	2600	2340	
10000	103	16 × 40	0.020	0.040	3110	2790	18 × 31.5	0.023	0.046	2720	2440	
12000	123	18 × 35.5	0.019	0.038	3050	2740						
15000	153	18 × 40	0.018	0.036	3300	2970						

V(Code)		10 (1A)										
Size code		—					6					
Cap.(μF)	Item Code	Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω)MAX.		Rated ripple (mArms)		Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		
			20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz		20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz	
68	680	5 × 11	0.80	1.60	155	97						
82	820	5 × 11	0.65	1.30	175	110						
100	101	6.3 × 11	0.55	1.10	210	135						
120	121	6.3 × 11	0.44	0.88	235	160						
150	151	6.3 × 11	0.35	0.70	265	185						
180	181	6.3 × 11	0.29	0.58	290	205						
220	221	6.3 × 15	0.24	0.48	370	270						
270	271	6.3 × 15	0.20	0.40	405	300						
330	331	8 × 11.5	0.16	0.32	460	350						
390	391	8 × 15	0.14	0.28	550	430	10 × 12.5	0.15	0.30	635	490	
470	471	8 × 15	0.12	0.24	595	475	10 × 12.5	0.13	0.26	670	535	
560	561	8 × 20	0.10	0.20	730	595	10 × 16	0.11	0.22	700	570	
680	681	8 × 20	0.085	0.17	795	660	10 × 16	0.090	0.18	825	685	
820	821	10 × 20	0.070	0.14	985	835	12.5 × 15	0.080	0.16	920	780	
1000	102	10 × 20	0.060	0.12	1060	915	12.5 × 15	0.065	0.13	1040	900	
1200	122	10 × 25	0.050	0.10	1260	1120	12.5 × 15	0.060	0.12	1060	930	
1500	152	10 × 31.5	0.045	0.090	1450	1300	16 × 15	0.050	0.10	1330	1190	
1800	182	12.5 × 20	0.039	0.078	1470	1320	16 × 15	0.044	0.088	1420	1270	
2200	222	12.5 × 25	0.034	0.068	1710	1530	18 × 15	0.039	0.078	1600	1440	
2700	272	12.5 × 31.5	0.030	0.060	1980	1780	16 × 20	0.035	0.070	1740	1560	
3300	332	12.5 × 35.5	0.026	0.052	2230	2000	16 × 20	0.031	0.062	1850	1660	
3900	392	12.5 × 40	0.024	0.048	2460	2210	18 × 20	0.028	0.056	2050	1840	
4700	472	16 × 31.5	0.023	0.046	2420	2170	18 × 25	0.026	0.052	2350	2110	
5600	562	16 × 35.5	0.021	0.042	2610	2340	18 × 25	0.024	0.048	2440	2190	
6800	682	16 × 35.5	0.020	0.040	2770	2490	18 × 31.5	0.022	0.044	2720	2440	
8200	822	16 × 40	0.019	0.038	3110	2790	18 × 35.5	0.021	0.042	3050	2740	
10000	103	18 × 40	0.017	0.034	3300	2970						

In case of low profile type, [6] will be put at 12th digit of type numbering system.



■ Dimensions

V(Code) Size Code		16 (1C)										
		Item Code	Case size φ D × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		6				
				20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz	Case size φ D × L (mm)	20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz
47	470	5 × 11	0.80	1.60	155	92						
56	560	5 × 11	0.65	1.30	175	105						
68	680	6.3 × 11	0.50	1.00	220	135						
82	820	6.3 × 11	0.42	0.84	240	155						
100	101	6.3 × 11	0.35	0.70	265	175						
120	121	6.3 × 11	0.29	0.58	290	195						
150	151	6.3 × 15	0.23	0.46	375	260						
180	181	6.3 × 15	0.20	0.40	405	285						
220	221	8 × 11.5	0.16	0.32	460	335						
270	271	8 × 15	0.14	0.28	550	410	10 × 12.5	0.14	0.28	635	470	
330	331	8 × 15	0.12	0.24	595	455	10 × 12.5	0.12	0.24	670	510	
390	391	8 × 20	0.10	0.20	730	570	10 × 16	0.10	0.20	730	570	
470	471	8 × 20	0.090	0.18	770	615	10 × 16	0.090	0.18	825	660	
560	561	10 × 20	0.075	0.15	950	775	12.5 × 15	0.080	0.16	920	750	
680	681	10 × 20	0.065	0.13	1060	880	12.5 × 15	0.070	0.14	985	820	
820	821	10 × 25	0.055	0.11	1260	1070	12.5 × 15	0.060	0.12	1060	900	
1000	102	10 × 31.5	0.047	0.094	1410	1220	16 × 15	0.055	0.11	1270	1100	
1200	122	12.5 × 20	0.041	0.082	1430	1250	16 × 15	0.046	0.092	1390	1220	
1500	152	12.5 × 25	0.036	0.072	1700	1530	18 × 15	0.041	0.082	1560	1400	
1800	182	12.5 × 31.5	0.032	0.064	1880	1690	16 × 20	0.037	0.074	1700	1530	
2200	222	12.5 × 31.5	0.028	0.056	2010	1800	16 × 20	0.033	0.066	1800	1620	
2700	272	12.5 × 35.5	0.025	0.050	2230	2000	16 × 25	0.030	0.060	2190	1970	
3300	332	12.5 × 40	0.023	0.046	2460	2210	18 × 20	0.027	0.054	2090	1880	
3900	392	16 × 31.5	0.022	0.044	2510	2250	18 × 25	0.025	0.050	2350	2110	
4700	472	16 × 35.5	0.020	0.040	2770	2490	18 × 31.5	0.023	0.046	2720	2440	
5600	562	16 × 40	0.019	0.038	3110	2790	18 × 35.5	0.022	0.044	2620	2350	
6800	682	18 × 35.5	0.018	0.036	3050	2740						
8200	822	18 × 40	0.017	0.034	3300	2970						

V(Code) Size Code		25 (1E)										
		Item Code	Case size φ D × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		6				
				20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz	Case size φ D × L (mm)	20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz
33	330	5 × 11	0.80	1.60	155	88						
39	390	5 × 11	0.65	1.30	175	100						
47	470	6.3 × 11	0.55	1.10	210	125						
56	560	6.3 × 11	0.44	0.88	235	140						
68	680	6.3 × 11	0.36	0.72	260	160						
82	820	6.3 × 11	0.30	0.60	285	180						
100	101	6.3 × 15	0.24	0.48	370	245						
120	121	6.3 × 15	0.20	0.40	405	275						
150	151	8 × 11.5	0.16	0.32	460	320						
180	181	8 × 15	0.14	0.28	550	390	10 × 12.5	0.15	0.30	635	450	
220	221	8 × 15	0.11	0.22	625	455	10 × 12.5	0.13	0.26	670	485	
270	271	8 × 20	0.095	0.19	750	560	10 × 16	0.11	0.22	700	525	
330	331	8 × 20	0.085	0.17	795	610	10 × 16	0.095	0.19	825	630	
390	391	10 × 20	0.070	0.14	985	770	12.5 × 15	0.080	0.16	920	720	
470	471	10 × 20	0.065	0.13	1060	845	12.5 × 15	0.070	0.14	985	785	
560	561	10 × 25	0.055	0.11	1260	1030	12.5 × 15	0.060	0.12	1060	860	
680	681	10 × 31.5	0.046	0.092	1420	1180	16 × 15	0.055	0.11	1270	1050	
820	821	12.5 × 20	0.041	0.082	1440	1220	16 × 15	0.049	0.098	1340	1140	
1000	102	12.5 × 25	0.036	0.072	1700	1470	18 × 15	0.043	0.086	1520	1310	
1200	122	12.5 × 25	0.032	0.064	1760	1550	18 × 15	0.039	0.078	1600	1400	
1500	152	12.5 × 31.5	0.029	0.058	1980	1780	16 × 20	0.034	0.068	1770	1590	
1800	182	12.5 × 35.5	0.026	0.052	2230	2000	16 × 25	0.031	0.062	2190	1970	
2200	222	12.5 × 40	0.024	0.048	2460	2210	18 × 20	0.028	0.056	2050	1840	
2700	272	16 × 31.5	0.022	0.044	2510	2250	18 × 25	0.025	0.050	2350	2110	
3300	332	16 × 35.5	0.020	0.040	2770	2490	18 × 31.5	0.023	0.046	2720	2440	
3900	392	16 × 40	0.019	0.038	3110	2790	18 × 35.5	0.021	0.042	3050	2740	
4700	472	18 × 40	0.018	0.036	3300	2970						

In case of low profile type, [6] will be put at 12th digit of type numbering system.

UPM

■ Dimensions

Cap. (μF)	V(Code)	Size code	Item	35 (1V)									
				—						6			
				Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)	
					20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz		20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz
22	220	5 × 11	0.75	1.50	160	85							
27	270	5 × 11	0.60	1.20	180	99							
33	330	6.3 × 11	0.49	0.98	225	125							
39	390	6.3 × 11	0.41	0.82	245	140							
47	470	6.3 × 11	0.34	0.68	270	160							
56	560	6.3 × 11	0.28	0.56	295	180							
68	680	6.3 × 15	0.24	0.48	370	230							
82	820	6.3 × 15	0.19	0.38	415	265							
100	101	8 × 11.5	0.16	0.32	460	305							
120	121	8 × 15	0.14	0.28	550	370	10 × 12.5	0.15	0.30	635	425		
150	151	8 × 15	0.12	0.24	595	415	10 × 12.5	0.12	0.24	680	475		
180	181	8 × 20	0.10	0.20	730	520	10 × 16	0.11	0.22	700	500		
220	221	8 × 20	0.085	0.17	795	580	10 × 16	0.090	0.18	825	600		
270	271	10 × 20	0.070	0.14	985	735	12.5 × 15	0.080	0.16	920	690		
330	331	10 × 20	0.060	0.12	1060	810	12.5 × 15	0.065	0.13	1020	780		
390	391	10 × 25	0.055	0.11	1260	980	12.5 × 15	0.060	0.12	1060	825		
470	471	10 × 31.5	0.046	0.092	1450	1160	16 × 15	0.055	0.11	1270	1010		
560	561	12.5 × 20	0.041	0.082	1430	1170	16 × 15	0.048	0.096	1360	1110		
680	681	12.5 × 25	0.036	0.072	1700	1410	18 × 15	0.042	0.084	1540	1280		
820	821	12.5 × 25	0.032	0.064	1760	1490	18 × 15	0.038	0.076	1620	1380		
1000	102	12.5 × 31.5	0.029	0.058	1980	1710	16 × 20	0.034	0.068	1770	1530		
1200	122	12.5 × 35.5	0.026	0.052	2230	1960	16 × 25	0.031	0.062	2190	1920		
1500	152	12.5 × 40	0.024	0.048	2460	2210	18 × 20	0.028	0.056	2050	1840		
1800	182	16 × 31.5	0.022	0.044	2510	2250	18 × 25	0.025	0.050	2350	2110		
2200	222	16 × 35.5	0.020	0.040	2770	2490	18 × 31.5	0.023	0.046	2720	2440		
2700	272	16 × 40	0.018	0.036	3110	2790	18 × 35.5	0.021	0.042	3050	2740		
3300	332	18 × 40	0.017	0.034	3300	2970							

Cap. (μF)	V(Code)	Size code	Item	50 (1H)									
				—						6			
				Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)	
					20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz		20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz
2.2	2R2	5 × 11	5.00	10.0	54	27							
3.3	3R3	5 × 11	3.30	6.60	66	33							
4.7	4R7	5 × 11	2.20	4.40	81	40							
6.8	6R8	5 × 11	1.80	3.60	91	45							
10	100	5 × 11	1.40	2.80	115	57							
12	120	5 × 11	1.20	2.40	125	62							
15	150	5 × 11	0.93	1.86	145	72							
18	180	5 × 11	0.80	1.60	165	79							
22	220	6.3 × 11	0.65	1.30	195	100							
27	270	6.3 × 11	0.53	1.06	215	115							
33	330	6.3 × 11	0.43	0.86	240	135							
39	390	6.3 × 11	0.36	0.72	260	150							
47	470	6.3 × 15	0.30	0.60	330	195							
56	560	6.3 × 15	0.25	0.50	360	220							
68	680	8 × 11.5	0.20	0.40	415	260							
82	820	8 × 15	0.17	0.34	505	320	10 × 12.5	0.18	0.36	530	340		
100	101	8 × 20	0.14	0.28	620	410	10 × 16	0.16	0.32	580	385		
120	121	8 × 20	0.12	0.24	755	510	10 × 16	0.13	0.26	755	510		
150	151	10 × 20	0.10	0.20	820	570	12.5 × 15	0.11	0.22	785	545		
180	181	10 × 20	0.085	0.17	945	670	12.5 × 15	0.095	0.19	845	605		
220	221	10 × 25	0.075	0.15	1150	840	12.5 × 15	0.080	0.16	920	670		
270	271	10 × 31.5	0.065	0.13	1200	900	16 × 15	0.070	0.14	1120	840		
330	331	10 × 31.5	0.055	0.11	1300	995	16 × 15	0.060	0.12	1210	925		
390	391	12.5 × 25	0.048	0.096	1440	1120	16 × 15	0.055	0.11	1270	990		
470	471	12.5 × 25	0.044	0.088	1500	1200	18 × 15	0.046	0.092	1470	1170		
560	561	12.5 × 31.5	0.040	0.080	1720	1410	16 × 20	0.044	0.088	1550	1270		
680	681	12.5 × 35.5	0.036	0.072	1900	1580	16 × 20	0.040	0.080	1630	1350		
820	821	12.5 × 40	0.033	0.066	2120	1800	18 × 20	0.036	0.072	1810	1540		
1000	102	16 × 31.5	0.030	0.060	2150	1860	18 × 25	0.033	0.066	2020	1750		
1200	122	16 × 35.5	0.028	0.056	2320	2040	18 × 31.5	0.031	0.062	2140	1880		
1500	152	16 × 40	0.026	0.052	2650	2380	18 × 31.5	0.029	0.058	2340	2100		
1800	182	18 × 35.5	0.025	0.050	2620	2350							
2200	222	18 × 40	0.024	0.048	2790	2510							

In case of low profile type, [6] will be put at 12th digit of type numbering system.



■ Dimensions

Cap. (μF)	V(Code) Size code	Item Code	63 (1J)									
			—				6					
			Case size φ D × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		Case size φ D × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)	
				20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz		20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz
10	100	5 × 11	1.06	2.12	135	67						
12	120	5 × 11	0.93	1.86	145	72						
15	150	6.3 × 11	0.73	1.46	185	92						
18	180	6.3 × 11	0.63	1.26	195	100						
22	220	6.3 × 11	0.52	1.04	215	110						
27	270	6.3 × 11	0.43	0.86	240	130						
33	330	6.3 × 15	0.35	0.70	305	170						
39	390	6.3 × 15	0.30	0.60	330	190						
47	470	8 × 11.5	0.25	0.50	365	215						
56	560	8 × 15	0.21	0.42	450	275	10 × 12.5	0.23	0.46	450	275	
68	680	8 × 15	0.17	0.34	500	315	10 × 12.5	0.19	0.38	495	310	
82	820	8 × 20	0.15	0.30	600	385	10 × 16	0.16	0.32	580	375	
100	101	10 × 20	0.12	0.24	750	495	12.5 × 15	0.14	0.28	695	460	
120	121	10 × 20	0.10	0.20	820	555	12.5 × 15	0.12	0.24	750	510	
150	151	10 × 25	0.090	0.18	950	665	12.5 × 15	0.095	0.19	845	590	
180	181	10 × 31.5	0.075	0.15	1110	790	16 × 15	0.080	0.16	1050	750	
220	221	12.5 × 20	0.065	0.13	1140	835	16 × 15	0.070	0.14	1120	820	
270	271	12.5 × 25	0.055	0.11	1340	1000	18 × 15	0.060	0.12	1290	965	
330	331	12.5 × 25	0.049	0.098	1420	1090	18 × 15	0.050	0.10	1410	1080	
390	391	12.5 × 31.5	0.043	0.086	1620	1260	16 × 20	0.047	0.094	1500	1170	
470	471	12.5 × 35.5	0.039	0.078	1780	1420	16 × 25	0.042	0.084	1700	1360	
560	561	12.5 × 40	0.035	0.070	1950	1590	18 × 20	0.039	0.78	1730	1410	
680	681	16 × 31.5	0.032	0.064	2050	1700	18 × 25	0.035	0.070	1940	1610	
820	821	16 × 35.5	0.029	0.058	2220	1890	18 × 31.5	0.032	0.064	2110	1790	
1000	102	16 × 40	0.027	0.054	2370	2050	18 × 35.5	0.029	0.058	2280	1970	
1200	122	18 × 40	0.025	0.050	2510	2210						

Cap. (μF)	V(Code) Size code	Item Code	80 (1K)									
			—				6					
			Case size φ D × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		Case size φ D × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)	
				20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz		20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz
4.7	4R7	5 × 11	4.20	11.00	53	26						
6.8	6R8	5 × 11	2.60	7.00	68	34						
10	100	6.3 × 11	1.70	4.60	87	43						
12	120	6.3 × 11	1.40	3.80	96	48						
15	150	6.3 × 11	1.20	3.20	104	52						
18	180	6.3 × 11	1.00	2.70	150	78						
22	220	6.3 × 15	0.77	2.10	180	95						
27	270	6.3 × 15	0.63	1.70	220	115						
33	330	8 × 11.5	0.53	1.40	275	150						
39	390	8 × 15	0.46	1.20	300	170	10 × 12.5	0.49	1.30	380	215	
47	470	8 × 15	0.39	1.10	360	215	10 × 12.5	0.42	1.10	410	245	
56	560	8 × 20	0.34	0.92	490	295	10 × 16	0.36	0.97	500	305	
68	680	10 × 20	0.28	0.76	570	355	12.5 × 15	0.31	0.84	520	325	
82	820	10 × 20	0.25	0.68	620	395	12.5 × 15	0.27	0.73	560	355	
100	101	10 × 25	0.21	0.57	795	525	12.5 × 15	0.23	0.62	605	400	
120	121	10 × 31.5	0.18	0.49	870	585	16 × 15	0.20	0.54	663	445	
150	151	10 × 31.5	0.15	0.41	955	665	16 × 15	0.18	0.47	699	470	
180	181	12.5 × 25	0.13	0.35	1040	735	16 × 15	0.15	0.41	766	545	
220	221	12.5 × 31.5	0.12	0.32	1160	845	18 × 15	0.13	0.35	881	645	
270	271	12.5 × 31.5	0.10	0.27	1270	945	16 × 20	0.11	0.30	1240	920	
330	331	12.5 × 35.5	0.088	0.24	1450	1100	16 × 25	0.099	0.27	1440	1100	
390	391	12.5 × 40	0.078	0.21	1610	1250	18 × 20	0.089	0.24	1450	1120	
470	471	16 × 31.5	0.069	0.19	1790	1430	18 × 25	0.080	0.22	1650	1320	
560	561	16 × 35.5	0.062	0.17	2000	1640	18 × 31.5	0.072	0.19	1750	1430	
680	681	16 × 40	0.055	0.15	2200	1830	18 × 31.5	0.065	0.18	1850	1540	
820	821	18 × 35.5	0.049	0.13	2250	1910						
1000	102	18 × 40	0.044	0.12	2370	2050						

In case of low profile type, ⑥ will be put at 12th digit of type numbering system.



■ Dimensions

Cap.(μF)	V(Code)	Size code	Item	100 (2A)										
				Case size φD × L (mm)	—				6					
					Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mA rms)		Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mA rms)		
					20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz		20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz	
2.2	2R2	5 × 11	6.60	18.0	43	21								
3.3	3R3	5 × 11	4.10	11.0	54	27								
4.7	4R7	6.3 × 11	2.80	7.60	68	34								
6.8	6R8	6.3 × 11	1.90	5.10	83	41								
10	100	6.3 × 11	1.20	3.20	104	52								
12	120	6.3 × 11	1.00	2.70	150	75								
15	150	6.3 × 15	0.81	2.20	180	90								
18	180	6.3 × 15	0.67	1.80	220	110								
22	220	8 × 11.5	0.55	1.50	275	145								
27	270	8 × 15	0.47	1.30	300	160	10 × 12.5	0.50	1.40	380	205			
33	330	8 × 15	0.38	1.00	360	200	10 × 12.5	0.42	1.10	410	230			
39	390	8 × 20	0.33	0.89	490	280	10 × 16	0.36	0.97	500	285			
47	470	10 × 20	0.28	0.76	570	340	12.5 × 15	0.31	0.84	520	310			
56	560	10 × 20	0.24	0.65	620	375	12.5 × 15	0.27	0.73	560	340			
68	680	10 × 25	0.21	0.57	795	500	12.5 × 15	0.23	0.62	605	380			
82	820	10 × 31.5	0.18	0.49	870	555	16 × 15	0.19	0.51	681	435			
100	101	10 × 31.5	0.15	0.41	955	635	16 × 15	0.17	0.46	719	475			
120	121	12.5 × 25	0.13	0.35	1040	700	16 × 15	0.14	0.38	793	535			
150	151	12.5 × 25	0.11	0.30	1120	780	18 × 15	0.12	0.32	917	640			
180	181	12.5 × 31.5	0.098	0.26	1270	900	16 × 20	0.11	0.30	1240	880			
220	221	12.5 × 35.5	0.087	0.23	1450	1050	16 × 25	0.093	0.25	1440	1050			
270	271	12.5 × 40	0.072	0.19	1610	1200	18 × 20	0.080	0.22	1450	1080			
330	331	16 × 31.5	0.062	0.17	1790	1370	18 × 25	0.070	0.19	1650	1260			
390	391	16 × 35.5	0.053	0.14	2000	1550	18 × 31.5	0.062	0.17	1850	1430			
470	471	16 × 40	0.047	0.13	2200	1760	18 × 35.5	0.056	0.15	1970	1570			
560	561	18 × 35.5	0.041	0.11	2250	1840								
680	681	18 × 40	0.036	0.097	2300	1910								

In case of low profile type, [6] will be put at 12th digit of type numbering system.

Cap.(μF)	V(Code)	160		200		250		315		350		400		450	
		2C	19	2D	19	2E	19	2F	19	2V	21	2G	17	2W	17
1	010	8 × 11.5	19	8 × 11.5	19	8 × 11.5	19	8 × 11.5	19	10 × 12.5	21	10 × 12.5	17	10 × 16	17
2.2	2R2	8 × 11.5	30	8 × 11.5	30	10 × 12.5	32	10 × 12.5	32	10 × 16	34	10 × 16	28	10 × 20	28
3.3	3R3	10 × 12.5	50	10 × 12.5	50	10 × 16	52	10 × 16	52	10 × 20	54	10 × 20	47	12.5 × 20	48
4.7	4R7	10 × 12.5	57	10 × 16	60	10 × 16	60	10 × 20	65	10 × 20	65	12.5 × 20	55	12.5 × 25	55
10	100	10 × 16	90	10 × 20	95	12.5 × 20	98	12.5 × 20	98	12.5 × 25	100	12.5 × 25	85	16 × 25	90
22	220	12.5 × 20	140	12.5 × 25	145	16 × 25	150	16 × 25	150	16 × 25	150	16 × 31.5	130	16 × 35.5	135
33	330	12.5 × 25	175	16 × 25	180	16 × 25	180	16 × 31.5	185	16 × 35.5	190	18 × 35.5	170	18 × 40	170
47	470	16 × 25	220	16 × 25	220	16 × 31.5	225	18 × 35.5	235	18 × 40	240				
100	101	16 × 35.5	330	18 × 40	345	18 × 40	345							Case size φD × L (mm)	※1

※1 Rated ripple current (mA rms) at 105°C 120Hz



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.