

### Stacked Coin Type


Series: **SD**

#### ■ Features

- Endurance : 70 °C 1000 h
- -40 °C guarantee
- RoHS directive compliant

#### ■ Recommended Applications

- Memory back-up for video and audio equipment, cameras, telephones, printers, data terminals, rice cookers, intelligent remote controls



#### ■ Specifications

|                                    |                                                                                                              |                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Category Temp. Range               | -40 °C to +70 °C                                                                                             |                                                          |
| Maximum Operating Voltage          | 5.5 V.DC                                                                                                     |                                                          |
| Nominal Cap.Range                  | 0.22 F, 0.33 F                                                                                               |                                                          |
| Characteristics at Low Temperature | Capacitance change                                                                                           | ±30 % of initial measured value at +20 °C (at -40 °C)    |
|                                    | Internal resistance                                                                                          | ≤7 times of initial measured value at +20 °C (at -40 °C) |
| Endurance                          | After 1000 hours application of 5.5 V. DC at +70 °C, the capacitor shall meet the following limits.          |                                                          |
|                                    | Capacitance change                                                                                           | ±30 % of initial measured value                          |
|                                    | Internal resistance                                                                                          | ≤4 times of initial specified value                      |
| Shelf Life                         | After 1000 hours storage at +70°C without load, the capacitor shall meet the specified limits for Endurance. |                                                          |

#### ■ Dimensions in mm(not to scale)

(Unit : mm)

| Terminal: V |     | Terminal: H |     |
|-------------|-----|-------------|-----|
|             |     |             |     |
| Cap. (F)    | B   | Cap. (F)    | A   |
| 0.22        | 5.0 | 0.22        | 6.0 |
| 0.33        | 5.5 | 0.33        | 6.5 |

#### ■ Standard Products

| Maximum operating voltage (V.DC) | Capacitance (F) | Capacitance tolerance (F) | Internal resistance (Initial specified value) (Ω) at 1 kHz | Recommended discharge current (μA) | Parts number   | Mass (Reference value) (g) | Min. packaging Q'ty (pcs) |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| 5.5                              | 0.22            | 0.176 to 0.396            | ≤ 75                                                       | 300 or less                        | EECS0HD224( )N | 1.0                        | 200                       |
|                                  | 0.33            | 0.264 to 0.594            | ≤ 75                                                       | 300 or less                        | EECS0HD334( )N | 1.1                        | 200                       |

( ) Please use V or H, to indicate the terminal style.

Note : Do not use reflow soldering. (IR, Atmosphere heating methods, etc.)

Please refer to the page of "Application Guidelines".

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use. Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

00 Oct. 2014



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.