

Surface mount type TPC Series

RoHS compliance, Halogen free
Low profile: 1.1mm (B1)

Specifications

Items	Condition		Specifications			
Rated voltage (V)	—		6.3	8.0	10	12.5
Surge voltage (V)	—		7.2	9.2	12	14
Category temperature range (°C)	—		-55 to +105			
Capacitance tolerance (%)	120Hz/20°C		M : ±20			
Rated capacitance range (μF)	120Hz/20°C		10 to 470			
Dissipation Factor (DF)	120Hz/20°C		Please see the attached characteristics list			
Leakage current	Rated voltage applied, after 5 minutes		Please see the attached characteristics list			
Equivalent series resistance (ESR)	100kHz/+20°C		Please see the attached characteristics list			
Characteristics of impedance ratio at high temp. and low temp.	100kHz/20°C	-55°C	Z/Z _{20°C}	0.6 to 2.0		
		+105°C	Z/Z _{20°C}	0.6 to 2.0		
Endurance	105°C, 2,000h B2 size :105°C, 1,000h, Rated voltage applied ※Rated temp. 85°C products: 85°C, 1,000h, rated voltage applied	ΔC/C	Within±20% of the initial value			
		DF	≤ 1.5 times of the initial limit			
		LC	Within the initial limit			
Damp heat (Steady State)	60°C, 90 to 95%RH, 500h, No-applied voltage	ΔC/C	Within+40%, -20% of the initial value			
		DF	≤ 1.5 times of the initial limit			
		LC	≤ 3 times of the initial limit			
Surge	105°C, 1,000 cycles, 1kΩdischarge resistance, surge voltage applied ※Rated temp. 85°C products:85°C	ΔC/C	Within±5% of the initial value			
		DF	Within the initial limit			
		LC	≤ 3 times of the initial limit			

Marking and dimensions

B1size

Rated capacitance※3

Anode (+)

S7

Lot. No.※2

Rated voltage※1

D2size

Rated capacitance

Anode (+)

150

Lot. No.※2

Rated voltage※1

※1 The rated voltage is as follows.

R.V.	6.3	8.0	10	12.5
Mark	j	k	A	B

※2 Lot.No.shows roughly manufacturing date.

※3 The rated capacitance is as follows.

Capacitance(μF)	10	15	22	33	47
Mark	A7	E7	J7	N7	S7

Size code	L ±0.2	W ±0.2	H ±0.1	S ±0.2	W1 ±0.1
B1	3.5	2.8	1.1	0.8	2.2
D2	7.3	4.3	1.9	1.3	2.4

Recommended land pattern dimension of PWB

		(unit : mm) <table> <tr> <th>Size code</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th></tr> <tr> <td>B1</td><td>1.6</td><td>2.7</td><td>1.4</td></tr> <tr> <td>D2</td><td>2.4</td><td>2.9</td><td>3.7</td></tr> </table>		Size code	a	b	c	B1	1.6	2.7	1.4	D2	2.4	2.9	3.7
Size code	a	b	c												
B1	1.6	2.7	1.4												
D2	2.4	2.9	3.7												

Size list

RV:Rated voltage

RV	6.3	8.0	10.0	12.5
μF				
10				B1
15				B1
22		B1		
33	B1		B1	
47	B1			
68			D2	
100	D2		D2	
150	D2	D2		
330	D2			

TPC series characteristics list

Size code	Part number	Rated voltage (V)	Rated temperature (°C)	Rated capacitance (μF)	Category voltage (V)	Category temperature (°C)	DF (% max)	LC (μA) max/5min.	ESR (mΩ max) 100kHz/20°C	Maximum allowable ripple current (mA rms) 100kHz※1	MSL	
B1	12TPC15M	12.5	85	15	10	105	10	18.8	80	800	3	3
	12TPC10M	12.5	85	10	10	105	10	12.5	80	800	3	3
	8TPC22M	8.0	85	22	6.3	105	10	17.6	70	1000	3	3
	6TPC47MB	6.3	85	47	5.0	105	10	29.6	70	1000	3	3
	6TPC47M	6.3	85	47	5.0	105	10	29.6	55	1100	3	3
D2	10TPC100M	10	105	100	10	105	10	100.0	45	1700	3	2a
	10TPC68M	10	105	68	10	105	10	68.0	45	1700	3	2a
	8TPC150M	8.0	105	150	8.0	105	10	120.0	40	1900	3	2a
	6TPC330MA	6.3	85	330	5.0	105	10	207.9	40	1900	3	2a
	6TPC150M	6.3	105	150	6.3	105	10	94.5	40	1900	3	2a
	6TPC100M	6.3	105	100	6.3	105	10	63.0	45	1700	3	2a

※1 100k~500kHz,45°C



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.