



# Series 112, 113, and 114 Deci-Center™ Jumpers

## FEATURES

- Wide Array of DIP Jumper Configurations and Wiring Possibilities
- Reliable, Electronically-tested Solder Connections
- Strain Relief Provided thru Potted DIP End
- Protective Covers on Header
- Pitch Bars Maintain 0.100 [2.54] Conductor Spacing
- Easy Identification and Tracing with 10-color Cable



## GENERAL SPECIFICATIONS

- **HEADER BODY & PITCH BAR:** black UL 94V-0 glass-filled 4/6 Nylon
- **HEADER PINS:** Brass 1/2-hard
- **PIN PLATING:** 10μ [0.25μ] min. Au per MIL-G-45204 over 50μ [1.27μ] min. Ni per SAE AMS-QQ-N-290B
- **CABLE INSULATION:** UL Style 2697 Polyvinyl Chloride (PVC)
- **CABLE LAMINATE:** clear PVC, self-extinguishing\*
- **0.050 [1.27] PITCH CONDUCTORS:** 28-AWG, 7/36-strand, tinned Cu per ASTM B 33
- **0.039 [0.99] PITCH CONDUCTORS:** 26-AWG, 7/34-strand)
- **CABLE CURRENT RATING:** 1 amp at 10°C [50°F] above ambient
- **CABLE VOLTAGE RATING:** 300V
- **CABLE TEMPERATURE RATING:** 176°F [80°C]
- **CABLE CAPACITANCE:** 13.0pF/ft. [42.7pF/meter] nominal at 1MHz\*
- **CROSSTALK:** 10-ft sample, 5ns rise time with 2 lines driven; near end 4.7%; far end 4.3% nominal\*
- **PROPAGATION DELAY:** 1.5ns/ft. [4.9ns/meter] nominal\*
- **INSULATION RESISTANCE:** 1010Ω (10 ft. [3 meters] min.)

## ORDERING INFORMATION



## MOUNTING CONSIDERATIONS

- **SUGGESTED PCB HOLE SIZE:** 0.033 ± 0.002 [0.86 ± 0.05] dia.

\* Applies to 0.050 [1.27] Pitch Cable Only



NOTE: Cover numbers/sizes do NOT have numbers on the covers, shown here for reference only.

Centers "C"	Dim. "D"	Available Sizes
0.300 [7.62]	0.395 [10.03]	4 thru 20
0.400 [10.16]	0.495 [12.57]	22
0.600 [15.24]	0.695 [17.65]	24, 28, 40

SERIES 112

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]

ALL TOLERANCES: ±0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
FOR OTHER CONFIGURATIONS, SEE [DATA SHEET 11008](#)  
FOR JUMPER LENGTHS UNDER 3.000 [76.20], CONSULT FACTORY  
CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS

CUSTOMIZATION: ARIES SPECIALIZES IN CUSTOM DESIGN AND PRODUCTION. SPECIAL MATERIALS, PLATINGS, SIZES, AND CONFIGURATIONS CAN BE FURNISHED, DEPENDING ON QUANTITY.

ARIES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT GENERAL SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE

PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT-OF-DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED



**ARIES**  
ELECTRONICS, INC.

2609 Bartram Road • Bristol, PA 19007-6810 USA  
TEL 215-781-9956 • FAX 215-781-9845  
[WWW.ARIESELEC.COM](http://WWW.ARIESELEC.COM) • [INFO@ARIESELEC.COM](mailto:INFO@ARIESELEC.COM)



11008  
Rev. 6.2  
1 of 2



# Series 112, 113, and 114 Deci-Center™ Jumpers




"A" = No. of Conductors x 0.050 [1.27] + 0.095 [2.41]  
 "B" = (No. of Conductors - 1) x 0.050 [1.27]  
 "X" = (No. of Conductors - 1) x 0.100 [2.54]

NOTE: Cover numbers/sizes do NOT have numbers on the covers, shown here for reference only.



"W" = No. of Conductors x 0.050 [1.27] + 0.005 [0.08]  
 "Y" = (No. of Conductors - 1) x 0.050 [1.27]  
 "Z" = (No. of Conductors - 1) x 0.039 [0.99]

CABLE DETAIL  
(Series 112, 113, 114)



## WIRING LIST

Wire No.	Series 112, 113, 114 Pin No.	Series 112X, 113X, 114X Pin No.
1	1	1
2	2	16
3	3	3
4	4	15
5	5	3
6	6	14
7	7	4
8	8	13
9	9	5
10	10	12
11	11	6
12	12	11
13	13	7
14	14	10
15	15	8
16	16	9

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]

ALL TOLERANCES: ±0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

FOR OTHER CONFIGURATIONS, SEE DATA SHEET 11008

FOR JUMPER LENGTHS UNDER 3.000 [76.20], CONSULT FACTORY

CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS

CUSTOMIZATION: ARIES SPECIALIZES IN CUSTOM DESIGN AND PRODUCTION. SPECIAL MATERIALS, PLATINGS, SIZES, AND CONFIGURATIONS CAN BE FURNISHED, DEPENDING ON QUANTITY.

ARIES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT GENERAL SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE

PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT-OF-DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED



**ARIES**  
ELECTRONICS, INC.

2609 Bartram Road • Bristol, PA 19007-6810 USA

TEL 215-781-9956 • FAX 215-781-9845

WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



11008  
Rev. 6.2  
2 of 2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.