


1. PREFIX AND SUFFIX NUMBERS MUST MATCH THOSE ON RECEPTACLE FOR PARTS TO MATE.
- 2 MATERIAL: HOUSING- POLYCARBONATE
CONTACT- COPPER ALLOY
- 3 FINISH: HOUSING- SMOKE GRAY
CONTACT- 0.00127[.000050] MIN NICKEL OVER ENTIRE PART,
0.00002[.000001] MIN GOLD FLASH OVER ENTIRE PART,
0.00127[.000050] MIN GOLD OVER CONTACT AREA.
- 4 CABLES SHOULD MEET AMP DRAWING SPECIFICATIONS 520704-1.
- 5 CABLES SHOULD MEET AMP DRAWING SPECIFICATIONS 520705-1.
- 6 CABLES SHOULD MEET AMP DRAWING SPECIFICATIONS 520706-1.
- 7 CABLES SHOULD MEET AMP DRAWING SPECIFICATIONS 520707-1.
8. BULK CABLE IS NOT AVAILABLE FROM AMP INC.
9. FOR TERMINATION OF 24 AWG, 7 STRANDED, ROUND CABLE WITH 1.27[.050] NOMINAL O.D. CONDUCTOR INSULATION, PER LISTED DRAWING SPECIFICATIONS.



OBsolete	520854-1	520466-1	520467-1	5.82-6.91 [.229-.272]	520440-1	7.32-7.82 [.288-.308]	520441-1	16.87 [.664]	8.64 [.340]	10.46 [.412]	9.35 [.368]	4	F	4	6-520424-1
	520853-1	520464-1	520465-1	4.55-5.38 [.179-.212]	520436-1	5.69-6.20 [.224-.244]	520437-1	21.95 [.864]	13.72 [.540]	15.54 [.612]	14.43 [.568]	8	E	7	5-520424-6
OBsolete	520852-1	520462-1	520463-1	—	—	5.36-5.72 [.211-.225]	520435-1	19.41 [.764]	11.18 [.440]	13.00 [.512]	11.89 [.468]	6	E	5	5-520424-2
	520851-1	520460-1	520461-1	3.73-4.42 [.147-.174]	520432-1	4.72-5.08 [.186-.200]	520433-1	16.87 [.664]	8.64 [.340]	10.46 [.412]	9.35 [.368]	4	E	4	5-520424-1
OBsolete								21.95 [.864]	13.72 [.540]	15.54 [.612]	14.43 [.568]	8	D	6	4-520424-3
OBsolete								19.41 [.764]	11.18 [.440]	13.00 [.512]	11.89 [.468]	6	D	5	4-520424-2
	520851-1	520460-1	520461-1	3.73-4.42 [.147-.174]	520432-1	4.72-5.08 [.186-.200]	520433-1	16.87 [.664]	8.64 [.340]	10.46 [.412]	9.35 [.368]	4	D	4	4-520424-1
	520853-1	520464-1	520465-1	4.55-5.38 [.179-.212]	520436-1	5.69-6.20 [.224-.244]	520437-1	21.95 [.864]	13.72 [.540]	15.54 [.612]	14.43 [.568]	8	C	6	3-520424-3
OBsolete								19.41 [.764]	11.18 [.440]	13.00 [.512]	11.89 [.468]	6	C	5	3-520424-2
OBsolete								16.87 [.664]	8.64 [.340]	10.46 [.412]	9.35 [.368]	4	C	4	3-520424-1
OBsolete								32.11 [1.264]	23.88 [.940]	25.70 [1.012]	24.59 [.968]	16	C	7	3-520424-6
OBsolete								21.95 [.864]	13.72 [.540]	15.54 [.612]	14.43 [.568]	8	B	6	2-520424-3
OBsolete								19.41 [.764]	11.18 [.440]	13.00 [.512]	11.89 [.468]	6	B	5	2-520424-2
OBsolete	520851-1	520460-1	520461-1	3.73-4.42 [.147-.174]	520432-1	4.72-5.08 [.186-.200]	520433-1	16.87 [.664]	8.64 [.340]	10.46 [.412]	9.35 [.368]	4	B	4	2-520424-1
	520854-1	520466-1	520467-1	5.82-6.91 [.229-.272]	520440-1	7.32-7.82 [.288-.308]	520441-1	32.11 [1.264]	23.88 [.940]	25.70 [1.012]	24.59 [.968]	16	A	7	1-520424-6
	520853-1	520464-1	520465-1	4.55-5.38 [.179-.212]	520436-1	5.69-6.20 [.224-.244]	520437-1	21.95 [.864]	13.72 [.540]	15.54 [.612]	14.43 [.568]	8	A	6	1-520424-3
	520852-1	520462-1	520463-1	—	—	5.36-5.72 [.211-.225]	520435-1	19.41 [.764]	11.18 [.440]	13.00 [.512]	11.89 [.468]	6	A	5	1-520424-2
	520851-1	520460-1	520461-1	3.73-4.42 [.147-.174]	520432-1	4.72-5.08 [.186-.200]	520433-1	16.87 [.664]	8.64 [.340]	10.46 [.412]	9.35 [.368]	4	A	4	1-520424-1
	BOOT	TOP SHIELD	BOTTOM SHIELD	CABLE OD/FERRULE	CABLE OD/FERRULE	K	J	H	G	NO OF POSN	KEY I.D. LETTER				PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DIN B MCMASPER 09FEB04	APVD M. WALSLEY 09FEB04	NAME PLUG SUB-ASSY, ROUND CABLE, 50 SERIES, SDL
0 PLC ± -	1 PLC ± -	C. ROHDE 09FEB04	PRODUCT SPEC 108-2047	SIZE 114-2090
2 PLC ± 0.25 [.010]	3 PLC ± -		APPLICATION SPEC	WEIGHT
4 PLC ± -	ANGLES ± -		114-2090	A1 00779 520424
MATERIAL 2	FINISH 3		CUSTOMER DRAWING	SCALE 1:1 SHEET 1 OF 1 REV AE2

STE TE Connectivity



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.