

KMR 4 Series


Microminiature SMT Top Actuated

Features/Benefits

- Small footprint
- 4 actuation forces
- Excellent tactile feel
- Ultra low current capabilities
- IP40

Typical Applications

- Automotive
- Industrial electronics
- Medical equipment



Tactile Switches

Specification

FUNCTION: momentary action
CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST, N.O.
TERMINALS: Gullwing type for SMT

Mechanical

Type G and NG See description below	Operating force N (grs)	Operating life (cycles)	Travel (mm)
KMR411 LFS	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR411 ULC LFS	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR413 LFG	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR413 ULC LFG	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR421 LFS	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR421 ULC LFS	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR423 LFG	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR423 ULC LFG	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR431 LFS	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR431 ULC LFS	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR432 LFS	3.0 (300) ± 0.75	300,000	0.25 mm ± 0.1
KMR432 ULC LFS	3.0 (300) ± 0.75	300,000	0.25 mm ± 0.1
KMR433 LFG	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR433 ULC LFG	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR441 LFS	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1
KMR441 ULC LFS	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1
KMR442 LFS	4.0 (400) ± 1.00	200,000	0.30 mm ± 0.1
KMR442 ULC LFS	4.0 (400) ± 1.00	200,000	0.30 mm ± 0.1
KMR443 LFG	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1
KMR443 ULC LFG	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1

Electrical

	Silver	Gold
MAXIMUM POWER:	1 VA	0.2 VA
MAXIMUM VOLTAGE:	32 VDC	32 VDC
MINIMUM VOLTAGE:	20 mVDC	20 mVDC
MAXIMUM CURRENT:	50 mA	10 mA
MINIMUM CURRENT:	1 mA*	1 mA*
DIELECTRIC STRENGTH:	≥ 250 Vrms	
CONTACT RESISTANCE:	≤ 100 mΩ	
INSULATION RESISTANCE:	≥ 1GΩ	
BOUNCE TIME:	≤ 3 ms	

*For ULC version minimum current is 1µA at 1.8 VDC

Environmental

	Silver	Gold
OPERATING TEMPERATURE:	-40°C to 85°C	-40°C to 125°C
STORAGE TEMPERATURE:	-55°C to 85°C	-55°C to 125°C

Process

Soldering: Lead free reflow soldering process in accordance with IEC 61760-1.

Packaging


In reels of 6,000 pieces
External diameter 330 mm ± 2 mm

NOTE: Specifications listed above are for switches with standard options.
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

TACTILE FEELING: KMR 4 series with actuation force in 2N - 3N - 4N: ≥ 25%
KMR 4 series with actuation force in 1.2N: ≥ 20%

Part Number Description

For any part number different from those listed above, please consult your local representative.




8 jun 16


KMR 4 Series Microminiature Tact Switch for SMT

KMR 4 Series - 2.5 mm height

PCB layout shown with ground pin option



TAPE & REEL



Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.