



SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	11/08'05	Wire guard structure Modified	Tony
△	02/07'06	Part No. changed	Tony
△	12/02'08	Flange screw changed from "-" to "+/-"	Tony
△	03/23'10	Add the 2p mark	Jacke
△	05/13'14	update the drawing	Chen Bo

**Material**

- Item a Clamp: Steel zinc plated.
- Item b Terminal screw: Steel Zinc plating "-" slot type
- Item c Female contact: PhBz, Tin plated
- △ Item d With flange screw: Steel zinc plated M2.5 "+/-" slot type
- Item e Terminal (Up body): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item f Terminal (Down body): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item g Clampage: Steel Zinc plated

**Electrical cULus**

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 20A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 12-22
- Stranded wire(AWG): 12-22
- Torque: 3.5Lb-In
- Screw: M2.5
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safety approval: cULus
- Critical dimension: ∇



**SECTION P-P**



**Dimension**

Dim A	N × 5.08+0.50
Dim B	(N-1) × 5.08
Dim C	(N-1) × 5.08+10.16
Dim D	N × 5.08+10.1
Dim E	N × 5.08

N=Number of poles

POLES	TOLERANCE
2P - 6P	-0.20/+0.20
7P - 12P	-0.25/+0.25
13P - 18P	-0.30/+0.30
19P - 24P	-0.40/+0.40

**VM xx 5 5 x 3 xxxx G**

- Solid Block
- 02 2 CONTACTS
- 03 3 CONTACTS
- ... ..
- 24 24 CONTACTS
- 0 Black (RAL9005)
- 2 Red (RAL3001/D)
- 3 Orange(RAL2011/P)
- 4 Yellow(RAL1018/A)
- 5 Green(RAL6018/T)
- 6 Blue (RAL5015/A)
- 8 Grey(RAL7035/D)
- 9 White(RAL1102)
- C Green(RAL6018/U)
- G RoHS compliant (lead<4%) In copper Alloy
- 0000:"@"Logo (Standard)
- 000A:"ANYTEK"Logo
- 0091:"ANYTEK"Logo
- Any special item by customer request, please contact sales department.

<b>ANYTEK</b>				<b>CUSTOMER COPY</b>					
								ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD	
TITLE		VM 5.08mm Low Profile Type W/Flange Series							
PART NO.		VMxx55x3xxxxG			DWG NO.		8VM0301		
APPROVED		CHECKED		DESIGNED		DRAWN		CUST NO.	
				Chen Bo 05/13'14		Chen Bo 05/13'14			
				SHEET: 01/01		REV.: F		Tolerance	
				UNIT: mm		SCALE: NONE		X. ±0.50	
								X.X ±0.30	
								X.XX ±0.10	
								X° ±1°	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.