


A. System Overview


Latching Wire Clips

- Route and secure cords and cables
- Convenient releasable latch
- Available in six sizes with releasable latch

- Push barb parts are for use with a max panel thickness of 0.11" (2.7mm) and a hole diameter of .22" (5.6mm)
- For indoor use only
- Material: Nylon 6.6



LWC**-A



LWC**-H25

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Part Number	Max. Bundle Diameter		Length A		Width B		Height C		Color	Mounting Method	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm				
Adhesive Backed												
LWC19-A-C	0.19	4.8	0.85	21.6	0.61	15.5	0.39	9.9	Natural	Rubber Adhesive	100	1000
LWC19-A-C14	0.19	4.8	0.85	21.6	0.61	15.5	0.39	9.9	Gray		100	1000
LWC19-A-C20	0.19	4.8	0.85	21.6	0.61	15.5	0.39	9.9	Black		100	1000
LWC25-A-C	0.25	6.4	0.88	22.2	1.00	25.4	0.45	11.4	Natural		100	1000
LWC25-A-C14	0.25	6.4	0.88	22.2	1.00	25.4	0.45	11.4	Gray		100	1000
LWC25-A-C20	0.25	6.4	0.88	22.2	1.00	25.4	0.45	11.4	Black		100	1000
LWC38-A-C	0.38	9.5	1.00	25.4	1.00	25.4	0.56	14.2	Natural		100	1000
LWC38-A-C14	0.38	9.5	1.00	25.4	1.00	25.4	0.56	14.2	Gray		100	1000
LWC38-A-C20	0.38	9.5	1.00	25.4	1.00	25.4	0.56	14.2	Black		100	1000
LWC50-A-L	0.50	12.7	1.26	32.0	1.00	25.4	0.67	17.0	Natural		50	500
LWC50-A-L14	0.50	12.7	1.26	32.0	1.00	25.4	0.67	17.0	Gray		50	500
LWC50-A-L20	0.50	12.7	1.26	32.0	1.00	25.4	0.67	17.0	Black		50	500
LWC75-A-L	0.75	19.1	1.48	37.6	1.24	31.5	0.90	22.9	Natural		50	500
LWC75-A-L14	0.75	19.1	1.48	37.6	1.24	31.5	0.90	22.9	Gray		50	500
LWC75-A-L20	0.75	19.1	1.48	37.6	1.24	31.5	0.90	22.9	Black		50	500
LWC100-A-L	1.00	25.4	2.21	56.1	1.97	50.0	1.26	32.0	Natural		50	500
LWC100-A-L14	1.00	25.4	2.21	56.1	1.97	50.0	1.26	32.0	Gray	50	500	
LWC100-A-L20	1.00	25.4	2.21	56.1	1.97	50.0	1.26	32.0	Black	50	500	
Push Mount												
LWC19-H25-C	0.19	4.8	0.85	21.6	0.51	12.8	0.41	10.4	Natural	Push Barb	100	1000
LWC19-H25-C14	0.19	4.8	0.85	21.6	0.51	12.8	0.41	10.4	Gray		100	1000
LWC25-H25-C	0.25	6.4	0.86	21.8	0.58	14.7	0.47	11.9	Natural		100	1000
LWC25-H25-C14	0.25	6.4	0.86	21.8	0.58	14.7	0.47	11.9	Gray		100	1000
LWC25-H25-C20	0.25	6.4	0.86	21.8	0.58	14.7	0.47	11.9	Black		100	1000
LWC38-H25-C	0.38	9.5	0.94	23.9	0.58	14.7	0.57	14.5	Natural		100	1000
LWC38-H25-C14	0.38	9.5	0.94	23.9	0.58	14.7	0.57	14.5	Gray		100	1000
LWC38-H25-C20	0.38	9.5	0.94	23.9	0.58	14.7	0.57	14.5	Black		100	1000
LWC50-H25-L	0.50	12.7	1.25	31.8	0.76	19.3	0.78	19.8	Natural		50	500
LWC50-H25-L14	0.50	12.7	1.25	31.8	0.76	19.3	0.78	19.8	Gray		50	500
LWC50-H25-L20	0.50	12.7	1.25	31.8	0.76	19.3	0.78	19.8	Black		50	500
LWC75-H25-L	0.75	19.1	1.45	36.8	0.87	22.1	0.97	24.7	Natural		50	500
LWC75-H25-L14	0.75	19.1	1.45	36.8	0.87	22.1	0.97	24.7	Gray		50	500
LWC75-H25-L20	0.75	19.1	1.45	36.8	0.87	22.1	0.97	24.7	Black		50	500
LWC100-H25-L	1.00	25.4	1.89	47.9	0.99	25.2	1.30	33.0	Natural		50	500
LWC100-H25-L14	1.00	25.4	1.89	47.9	0.99	25.2	1.30	33.0	Gray		50	500
LWC100-H25-L20	1.00	25.4	1.89	47.9	0.99	25.2	1.30	33.0	Black	50	500	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.