



OFCBU/OFCBUGB

Optical Fiber Tube Gripper Saddle



Features

- Cable retention: >1.5kN
- OFBLT retention: >100N
- Maximum of 24 cable elements or 24 fiber bundles



Gland Box Part No.	Cable Diameter
OFCBUGB-00	.16-.33 (4.0 - 8.5)
OFCBUGB-0	.30-.79 (7.5 - 20.0)
OFCBUGB-1	.37-.51 (9.5 - 13.0)
OFCBUGB-2	.51-.71 (13.0 - 18.0)
OFCBUGB-3	.69-.98 (17.5 - 25.0)

Standard Pack: 1 per bag

Description

At distribution points, multi-fiber cables need to have the individual fibers or cable elements separated and protected by a management system. The cable strength member has to be terminated and anchored to prevent damage to the fibers from cable movement or pull out.

The Optical Fiber Cable Breakout Unit affords quick, easy and positive arrangements of the fibers or cable elements, which are sheathed in OFBLT to give permanent protection. Assembly of tubes is made easy by a simple "lay through" design, no threading is required.

The strength member retainer is simply inserted over the terminated cable as shown and clamps both the cable and the breakout unit to the jointing chassis.

A secure fiber management system that minimizes installation time and maximizes fiber integrity and security. Once installed, it can be left with total peace of mind.

For further protection, a gland box is available.

Miniflex technology manufactured by Richco - Patented							
Material: Flame Retardant Nylon, RMS-19 (UL 94V0); Bolt: Stainless Steel • Color: Black							
Part No.	Standard Pack: 10/bag						
	"d1"	"d2"	"D"	"H"	"L"	"X"	"Y"
OFCBU-24-05-19BLK	.20 (5.0)	.19 (4.7)	1.73 (44.0)	.63 (16.0)	1.93 (49.0)	1.73 (44.0)	.31 (8.0)


OFM

Optical Fiber Manifold



Features

- Ability to stack
- Tube retention: >100N
- For OFM Crimp Rings (For terminating GRP strength members) order: OFM-CR
- For a Development Kit containing all adapters, order: OFM-4-05-19BLK
- Gland box also available (see above picture); use part number: OFM-04-PG16BLK



Description

The 1 into 4 Optical Fiber Manifold enables small multiple fiber cables with aramid and similar strength reinforcement or central GRP strength member to be mechanically and securely terminated. OFBLT at the output ports gives full radius control and crush protection while still allowing an easy to route fiber "lay-through" design. OFBLT can also be used at the input port

Part No.	"D"	"h"	"A"	"d"	"H"	"L"	"W"
OFM series	.51 (13.0)	1.14 (29.0)	.73 (18.5)	.20 (5.0)	1.87 (47.5)	0.91 (23.0)	0.91 (23.0)

Miniflex technology manufactured by Richco - Patented							
Material: Flame Retardant Nylon, RMS-19 (UL 94V0); Color: Black							
Part No.	Standard Pack: 10/bag						
	Incoming Cable Size Diameter	Adapter Color					
OFM-C-1-05-19BLK	.098 - .138 (2.5 - 3.5)	Black					
OFM-C-2-05-19BLK	.118 - .157 (3.0 - 4.0)	Blue					
OFM-C-3-05-19BLK	.161 - .197 (4.1 - 5.0)	Brown					
OFM-C-4-05-19BLK	.201 - .236 (5.1 - 6.0)	Green					
OFM-C-5-05-19BLK	.240 - .276 (6.1 - 7.0)	Red					
OFM-C-6-05-19BLK	.280 - .335 (7.1 - 8.5)	Black Rubber					
OFM-C-7-05-19BLK	.335 - .425 (8.5 - 10.8)	Black Rubber					
OFM-T-05-19BLK	.197 (5.0) OFBLT	Split Black					
OFM-T-635-19BLK	.197 - .250 (5.0 - 6.35) OFBLT	Split Blue					



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.