

# MINIATURE

Miniature Fuses are typically used to protect electronic devices, laboratory and measurement instruments, stereos, TV's, VCR's etc. They are available in four sizes with a current range of 20mA to 20 Amps.

Miniature Fuses are manufactured according to VDE 0820 part 1, VDE 0820 part 2, IEC publication 127, CEE publication 4 and actual DIN standards.

**Slow**

Typical Marking: "T"

**Medium**

Typical Marking: "M"

**Fast**

Typical Marking: "F"

**Super Fast**

Typical Marking: "FF"



5 x 20



5 x 25



Ordering Information	Voltage 250V DIN 41662 IEC-127-2/III			DIN 41571-2 DIN 41661 IEC-127-2/II		Voltage 250V DIN 41571-2	
	Current	Slow	Medium	Fast	Cat. No.	Medium	Cat. No.
20mA			0.02M5x20M				0.032M5x25M
32mA			0.032M5x20M				0.04M5x25M
40mA							0.05M5x25M
50mA	0.05M5x20T <sup>4</sup>		0.05M5x20M		0.05M5x20F <sup>4</sup>		0.063M5x25M
63mA			0.063M5x20M				0.08M5x25M
80mA	0.08M5x20T <sup>4</sup>		0.08M5x20M				0.1M5x25M
100mA	0.1M5x20T <sup>4</sup>		0.1M5x20M		0.1M5x20F <sup>4</sup>		0.125M5x25M
125mA	0.125M5x20T <sup>4</sup>		0.125M5x20M		0.125M5x20F <sup>4</sup>		0.16M5x25M
160mA	0.16M5x20T <sup>4</sup>		0.16M5x20M		0.16M5x20F <sup>4</sup>		0.2M5x25M
200mA	0.2M5x20T <sup>4</sup>		0.2M5x20M		0.2M5x20F <sup>4</sup>		0.25M5x25M
250mA	0.25M5x20T <sup>4</sup>		0.25M5x20M		0.25M5x20F <sup>4</sup>		0.315M5x25M
315mA	0.315M5x20T <sup>4</sup>		0.315M5x20M		0.315M5x20F <sup>4</sup>		
400mA	0.4M5x20T <sup>4</sup>		0.4M5x20M		0.4M5x20F <sup>4</sup>		0.4M5x25M
500mA	0.5M5x20T <sup>4</sup>		0.5M5x20M		0.5M5x20F <sup>4</sup>		0.5M5x25M
630mA	0.63M5x20T <sup>4</sup>		0.63M5x20M		0.63M5x20F <sup>4</sup>		0.63M5x25M
700mA	0.7M5x20T		0.7M5x20M		0.7M5x20F		
800mA	0.8M5x20T <sup>4</sup>		0.8M5x20M		0.8M5x20F <sup>4</sup>		0.8M5x25M
1.0A	1.0M5x20T <sup>4</sup>		1.0M5x20M		1.0M5x20F <sup>4</sup>		1.0M5x25M
1.25A	1.25M5x20T <sup>4</sup>		1.25M5x20M		1.25M5x20F <sup>4</sup>		1.25M5x25M
1.4A	1.4M5x20T		1.4M5x20M				
1.6A	1.6M5x20T <sup>4</sup>		1.6M5x20M		1.6M5x20F <sup>4</sup>		1.6M5x25M
2.0A	2.0M5x20T <sup>4</sup>		2.0M5x20M		2.0M5x20F <sup>4</sup>		2.0M5x25M
2.5A	2.5M5x20T <sup>4</sup>		2.5M5x20M		2.5M5x20F <sup>4</sup>		2.5M5x25M
3.15A	3.15M5x20T <sup>4</sup>		3.15M5x20M		3.15M5x20F <sup>4</sup>		3.15M5x25M
4.0A	4.0M5x20T <sup>4</sup>		4.0M5x20M		4.0M5x20F <sup>4</sup>		4.0M5x25M
5.0A	5.0M5x20T <sup>4</sup>		5.0M5x20M		5.0M5x20F <sup>4</sup>		5.0M5x25M
6.3A	6.3M5x20T <sup>4</sup>		6.3M5x20M		6.3M5x20F <sup>4</sup>		6.3M5x25M
7.0A							
8.0A	8.0M5x20T*		8.0M5x20M		8.0M5x20F*		8.0M5x25M *
10.0A	10.0M5x20T*		10.0M5x20M		10.0M5x20F*		10.0M5x25M *
12.5A	12.5M5x20T*		12.5M5x20M*		12.5M5x20F*		
16.0A	16.0M5x20T*		16.0M5x20M*		16.0M5x20F*		16.0M5x25M *
20.0A	20.0M5x20T*		20.0M5x20M*		20.0M5x20F*		

Std. Pk. 10

Std. Pk. 10

All fuses listed are low breaking capacity. For high breaking capacity fuses please contact Altech.

\* Not standard rating.  
<sup>1</sup> Rated Voltage 500V.  
<sup>2</sup> Rated Voltage 150V.  
<sup>3</sup> Rated Voltage 60V.





**5 x 25  
with Indicator**

Voltage 250V  
DIN 41576-1, -2

Cat. No.

Medium

Fast

0.08M5x25M/I  
0.1M5x25M/I  
0.125M5x25M/I  
0.16M5x25M/I  
0.2M5x25M/I  
0.25M5x25M/I  
0.315M5x25M/I

0.4M5x25M/I  
0.5M5x25M/I  
0.63M5x25M/I


0.8M5x25M/I  
1.0M5x25M/I  
1.25M5x25M/I

1.6M5x25M/I    1.6M5x25F/I  
2.0M5x25M/I    2.0M5x25F/I  
2.5M5x25M/I    2.5M5x25F/I

3.15M5x25M/I    3.15M5x25F/I  
4.0M5x25M/I    4.0M5x25F/I  
5.0M5x25M/I    5.0M5x25F/I  
6.3M5x25M/I    6.3M5x25F/I

8.0M5x25M/I\*    8.0M5x25F/I\*  
10.0M5x25M/I\*    10.0M5x25F/I\*

Std. Pk. 10



**5 x 30**

Voltage 500V  
DIN 41571-2

Cat. No.

Medium

0.032M5x30M  
0.04M5x30M  
0.05M5x30M  
0.063M5x30M  
0.08M5x30M  
0.1M5x30M  
0.125M5x30M  
0.16M5x30M  
0.2M5x30M  
0.25M5x30M  
0.315M5x30M

0.4M5x30M  
0.5M5x30M  
0.63M5x30M


0.8M5x30M  
1.0M5x30M  
1.25M5x30M

1.6M5x30M  
2.0M5x30M  
2.5M5x30M

3.15M5x30M  
4.0M5x30M  
5.0M5x30M  
6.3M5x30M

8.0M5x30M\*  
10.0M5x30M\*  
16.0M5x30M\*

Std. Pk. 10



**6.3 x 32**

Voltage 250V

Cat. No.

Slow

Fast

0.032M6.3x32T<sup>4</sup>  
0.04M6.3x32T<sup>4</sup>  
0.05M6.3x32T<sup>4</sup>  
0.063M6.3x32T<sup>4</sup>  
0.08M6.3x32T<sup>4</sup>  
0.1M6.3x32T<sup>4</sup>  
0.125M6.3x32T<sup>4</sup>  
0.16M6.3x32T<sup>4</sup>  
0.2M6.3x32T<sup>4</sup>  
0.25M6.3x32T<sup>4</sup>  
0.315M6.3x32T<sup>4</sup>

0.05M6.3x32F  
0.063M6.3x32F  
0.08M6.3x32F  
0.1M6.3x32F  
0.125M6.3x32F  
0.16M6.3x32F  
0.2M6.3x32F  
0.25M6.3x32F  
0.315M6.3x32F

0.4M6.3x32T<sup>4</sup>  
0.5M6.3x32T<sup>4</sup>  
0.63M6.3x32T<sup>4</sup>  
0.7M6.3x32T  
0.8M6.3x32T<sup>4</sup>  
1.0M6.3x32T<sup>4</sup>  
1.25M6.3x32T<sup>4</sup>

0.4M6.3x32F  
0.5M6.3x32F  
0.63M6.3x32F  
0.7M6.3x32F  
0.8M6.3x32F  
1.0M6.3x32F<sup>4</sup>  
1.25M6.3x32F<sup>4</sup>


1.6M6.3x32T<sup>4</sup>  
2.0M6.3x32T<sup>4</sup>  
2.5M6.3x32T<sup>4</sup>

1.6M6.3x32F<sup>4</sup>  
2.0M6.3x32F<sup>4</sup>  
2.5M6.3x32F<sup>2,4</sup>

3.15M6.3x32T<sup>4</sup>  
4.0M6.3x32T<sup>4</sup>  
5.0M6.3x32T<sup>4</sup>  
6.3M6.3x32T<sup>4</sup>  
7.0M6.3x32T  
8.0M6.3x32T  
10.0M6.3x32T  
12.5M6.3x32T  
16.0M6.3x32T  
20.0M6.3x32T

3.15M6.3x32F<sup>2,4</sup>  
4.0M6.3x32F<sup>2,4</sup>  
5.0M6.3x32F<sup>3,4</sup>  
6.3M6.3x32F<sup>3,4</sup>  
7.0M6.3x32F<sup>3</sup>  
8.0M6.3x32F<sup>3</sup>  
10.0M6.3x32F<sup>3</sup>  
12.5M6.3x32F<sup>3</sup>  
16.0M6.3x32F<sup>3</sup>  
20.0M6.3x32F<sup>3</sup>

Std. Pk. 10



**Non Stocked  
By request only.**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.