

MINIATURE

Miniature Fuses are typically used to protect electronic devices, laboratory and measurement instruments, stereos, TV's, VCR's etc. They are available in four sizes with a current range of 20mA to 20 Amps.

Miniature Fuses are manufactured according to VDE 0820 part 1, VDE 0820 part 2, IEC publication 127, CEE publication 4 and actual DIN standards.

Slow

Typical Marking: "T"

Medium

Typical Marking: "M"

Fast

Typical Marking: "F"

Super Fast

Typical Marking: "FF"

Ordering Information

Current	Voltage 250V DIN 41662 IEC-127-2/III			Voltage 250V DIN 41571-2	Cat. No.
	Slow	Medium	Fast	DIN 41661 IEC-127-2/II	
20mA		0.02M5x20M			0.03M5x25M
32mA		0.032M5x20M			0.04M5x25M
40mA					0.05M5x25M
50mA	0.05M5x20T ⁴	0.05M5x20M	0.05M5x20F ⁴		0.063M5x25M
63mA		0.063M5x20M			0.08M5x25M
80mA	0.08M5x20T ⁴	0.08M5x20M			0.1M5x25M
100mA	0.1M5x20T ⁴	0.1M5x20M	0.1M5x20F ⁴		0.125M5x25M
125mA	0.125M5x20T ⁴	0.125M5x20M	0.125M5x20F ⁴		0.16M5x25M
160mA	0.16M5x20T ⁴	0.16M5x20M	0.16M5x20F ⁴		0.2M5x25M
200mA	0.2M5x20T ⁴	0.2M5x20M	0.2M5x20F ⁴		0.25M5x25M
250mA	0.25M5x20T ⁴	0.25M5x20M	0.25M5x20F ⁴		0.315M5x25M
315mA	0.315M5x20T ⁴	0.315M5x20M	0.315M5x20F ⁴		
400mA	0.4M5x20T ⁴	0.4M5x20M	0.4M5x20F ⁴		0.4M5x25M
500mA	0.5M5x20T ⁴	0.5M5x20M	0.5M5x20F ⁴		0.5M5x25M
630mA	0.63M5x20T ⁴	0.63M5x20M	0.63M5x20F ⁴		0.63M5x25M
700mA	0.7M5x20T	0.7M5x20M	0.7M5x20F		
800mA	0.8M5x20T ⁴	0.8M5x20M	0.8M5x20F ⁴		0.8M5x25M
1.0A	1.0M5x20T ⁴	1.0M5x20M	1.0M5x20F ⁴		1.0M5x25M
1.25A	1.25M5x20T ⁴	1.25M5x20M	1.25M5x20F ⁴		1.25M5x25M
1.4A	1.4M5x20T	1.4M5x20M			
1.6A	1.6M5x20T ⁴	1.6M5x20M	1.6M5x20F ⁴		1.6M5x25M
2.0A	2.0M5x20T ⁴	2.0M5x20M	2.0M5x20F ⁴		2.0M5x25M
2.5A	2.5M5x20T ⁴	2.5M5x20M	2.5M5x20F ⁴		2.5M5x25M
3.15A	3.15M5x20T ⁴	3.15M5x20M	3.15M5x20F ⁴		3.15M5x25M
4.0A	4.0M5x20T ⁴	4.0M5x20M	4.0M5x20F ⁴		4.0M5x25M
5.0A	5.0M5x20T ⁴	5.0M5x20M	5.0M5x20F ⁴		5.0M5x25M
6.3A	6.3M5x20T ⁴	6.3M5x20M	6.3M5x20F ⁴		6.3M5x25M
7.0A					
8.0A	8.0M5x20T ⁴	8.0M5x20M	8.0M5x20F ⁴		8.0M5x25M *
10.0A	10.0M5x20T ⁴	10.0M5x20M	10.0M5x20F ⁴		10.0M5x25M *
12.5A	12.5M5x20T ⁴	12.5M5x20M*	12.5M5x20F ⁴		
16.0A	16.0M5x20T ⁴	16.0M5x20M*	16.0M5x20F ⁴		16.0M5x25M *
20.0A	20.0M5x20T ⁴	20.0M5x20M*	20.0M5x20F ⁴		

All fuses listed are low breaking capacity. For high breaking capacity fuses please contact Altech.

* Not standard rating.

¹ Rated Voltage 500V.

² Rated Voltage 150V.

³ Rated Voltage 60V.




5 x 20




5 x 25

Std. Pk. 10



Std. Pk. 10





**5 x 25
with Indicator**



5 x 30




6.3 x 32


Voltage 250V DIN 41576-1, -2		Voltage 500V DIN 41571-2		Voltage 250V	
Cat. No.		Cat. No.		Cat. No.	
Medium	Fast	Medium	Medium	Slow	Fast
0.08M5x25M/I		0.032M5x30M	0.032M6.3x32T ⁴	0.04M6.3x32T ⁴	0.05M6.3x32F
0.1M5x25M/I		0.04M5x30M	0.04M6.3x32T ⁴	0.05M6.3x32T ⁴	0.063M6.3x32F
0.125M5x25M/I		0.063M5x30M	0.063M6.3x32T ⁴	0.08M6.3x32T ⁴	0.08M6.3x32F
0.16M5x25M/I		0.08M5x30M	0.08M6.3x32T ⁴	0.1M6.3x32T ⁴	0.1M6.3x32F
0.2M5x25M/I		0.125M5x30M	0.125M6.3x32T ⁴	0.125M6.3x32T ⁴	0.125M6.3x32F
0.25M5x25M/I		0.16M5x30M	0.16M6.3x32T ⁴	0.16M6.3x32T ⁴	0.16M6.3x32F
0.315M5x25M/I		0.2M5x30M	0.2M6.3x32T ⁴	0.2M6.3x32T ⁴	0.2M6.3x32F
		0.25M5x30M	0.25M6.3x32T ⁴	0.25M6.3x32T ⁴	0.25M6.3x32F
		0.315M5x30M	0.315M6.3x32T ⁴	0.315M6.3x32T ⁴	0.315M6.3x32F
0.4M5x25M/I		0.4M5x30M	0.4M6.3x32T ⁴	0.4M6.3x32F	0.4M6.3x32F
0.5M5x25M/I		0.5M5x30M	0.5M6.3x32T ⁴	0.5M6.3x32F	0.5M6.3x32F
0.63M5x25M/I		0.63M5x30M	0.63M6.3x32T ⁴	0.63M6.3x32F	0.63M6.3x32F
0.8M5x25M/I		0.8M5x30M	0.8M6.3x32T ⁴	0.8M6.3x32F	0.8M6.3x32F
1.0M5x25M/I		1.0M5x30M	1.0M6.3x32T ⁴	1.0M6.3x32F	1.0M6.3x32F
1.25M5x25M/I		1.25M5x30M	1.25M6.3x32T ⁴	1.25M6.3x32T ⁴	1.25M6.3x32F
1.6M5x25M/I	1.6M5x25F/I	1.6M5x30M	1.6M6.3x32T ⁴	1.6M6.3x32F	1.6M6.3x32F
2.0M5x25M/I	2.0M5x25F/I	2.0M5x30M	2.0M6.3x32T ⁴	2.0M6.3x32F	2.0M6.3x32F
2.5M5x25M/I	2.5M5x25F/I	2.5M5x30M	2.5M6.3x32T ⁴	2.5M6.3x32T ⁴	2.5M6.3x32F
3.15M5x25M/I	3.15M5x25F/I	3.15M5x30M	3.15M6.3x32T ⁴	3.15M6.3x32F	3.15M6.3x32F
4.0M5x25M/I	4.0M5x25F/I	4.0M5x30M	4.0M6.3x32T ⁴	4.0M6.3x32F	4.0M6.3x32F
5.0M5x25M/I	5.0M5x25F/I	5.0M5x30M	5.0M6.3x32T ⁴	5.0M6.3x32F	5.0M6.3x32F
6.3M5x25M/I	6.3M5x25F/I	6.3M5x30M	6.3M6.3x32T ⁴	6.3M6.3x32F	6.3M6.3x32F
8.0M5x25M/I*	8.0M5x25F/I*	8.0M5x30M*	7.0M6.3x32T	7.0M6.3x32F	7.0M6.3x32F
10.0M5x25M/I*	10.0M5x25F/I*	10.0M5x30M*	8.0M6.3x32T	8.0M6.3x32F	8.0M6.3x32F
		16.0M5x30M*	10.0M6.3x32T	10.0M6.3x32F	10.0M6.3x32F
			12.5M6.3x32T	12.5M6.3x32F	12.5M6.3x32F
			16.0M6.3x32T	16.0M6.3x32F	16.0M6.3x32F
			20.0M6.3x32T	20.0M6.3x32F	20.0M6.3x32F

**Non Stocked
By request only.**


Std. Pk. 10



Std. Pk. 10



Std. Pk. 10





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.