

**MODEL:** PJ-033B | **DESCRIPTION:** DC POWER JACK**FEATURES**

- 2.5 mm center pin
- snap-in tabs
- through hole mount, vertical orientation
- 2 conductors, 1 internal switch

**SPECIFICATIONS**

| parameter                       | conditions/description   | min | typ   | max      | units    |
|---------------------------------|--|-----|-------|----------|----------|
| rated input voltage             |  |     | 24    |          | Vdc      |
| rated input current             |  |     |       | 2.5      | A        |
| contact resistance <sup>1</sup> | between terminal and mating plug<br>between terminal in a closed circuit |     |       | 50<br>30 | mΩ<br>mΩ |
| insulation resistance           | at 500 Vdc   | 100 |       |          | MΩ       |
| voltage withstand               | at 50/60Hz for 1 minute  |     |       | 500      | Vac      |
| insertion/withdrawal force      |  | 0.3 |       | 3        | kg       |
| terminal strength               | any direction for 10 seconds   |     |       | 500      | g        |
| operating temperature           |  | -25 |       | 85       | °C       |
| life                            |  |     | 5,000 |          | cycles   |
| flammability rating             | UL94V-0  |     |       |          |          |
| RoHS                            | yes  |     |       |          |          |


Note: 1. When measured at a current of less than 100 mA / 1 kHz

**SOLDERABILITY**





| parameter      | conditions/description | min | typ | max | units |
|----------------|------------------------|-----|-----|-----|-------|
| wave soldering |                        | 255 | 260 | 265 | °C    |

## MECHANICAL DRAWING

units: mm[inches]  
 tolerance:  
 X.X ±0.2mm  
 X.XX ±0.1mm  
 X.XXX ±0.05mm



|            | MATERIAL     | PLATING |
|------------|--------------|---------|
| center pin | copper       | nickel  |
| terminal 1 | brass        | tin     |
| terminal 2 | copper alloy | tin     |
| terminal 3 | brass        | tin     |
| plastic    | PBT          |         |



|            |               |
|------------|---------------|
| SCHEMATIC  |               |
| Model      | PJ-033B       |
| Center Pin | $\phi 2.5$ mm |

Note: 1. All specifications measured at 10~35°C, humidity at 45~85%, under standard atmospheric pressure, unless otherwise noted.

## REVISION HISTORY

---

| rev. | description  | date       |
|------|--|------------|
| 1.0  | initial release  | 07/30/2007 |
| 1.01 | changed insulator material to PBT, applied new spec template | 08/22/2013 |
| 1.02 | increased voltage rating                                     | 04/28/2016 |
| 1.03 | brand update   | 11/06/2019 |

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

---

# CUI DEVICES

CUI Devices offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI Devices reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI Devices products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.