

# Type SR Precision Current Sense Resistors

## Non-inductive Design - Compact Footprint Minimizes Circuit Board Space Kelvin Terminals (Four Wire) - Resistance Values 0.005Ω to 1.00Ω

Type SR Current Sense Resistors utilize Caddock's Micronox® resistance films to achieve a low cost resistor with Non-inductive Performance. This compact construction makes this sense resistor ideal for many current monitoring or control applications.

The special performance features of these Type SR Current Sense Resistors include:

- Available in Standard Resistances down to 5 milliohm.
- Non-Inductive Design.
- Terminals are constructed for Kelvin connections to the circuit board.
- Compact footprint.

Model No.	Resistance		Power Rating at 70°C*	Voltage Rating	Terminal Material
	Min.	Max.			
SR10	0.008 Ω	1.00 Ω	1.0 Watt	Power Limited	Solderable
SR20	0.005 Ω	1.00 Ω	2.0 Watts	Power Limited	Solderable



### SR10 Standard Resistance Values:

0.008 Ω	0.020 Ω	0.040 Ω	0.15 Ω	0.40 Ω
0.010 Ω	0.025 Ω	0.050 Ω	0.20 Ω	0.50 Ω
0.012 Ω	0.030 Ω	0.075 Ω	0.25 Ω	0.75 Ω
0.015 Ω	0.033 Ω	0.10 Ω	0.30 Ω	1.00 Ω

### SR20 Standard Resistance Values:

0.005 Ω	0.020 Ω	0.040 Ω	0.15 Ω	0.40 Ω
0.008 Ω	0.025 Ω	0.050 Ω	0.20 Ω	0.50 Ω
0.010 Ω	0.030 Ω	0.075 Ω	0.25 Ω	0.75 Ω
0.015 Ω	0.033 Ω	0.10 Ω	0.30 Ω	1.00 Ω

Custom resistance values can be manufactured for high quantity applications. Please contact Caddock Applications Engineering.

### Specifications:

**Resistance Tolerance:** ±1.0%

**Temperature Coefficient:** TC referenced to +25°C, ΔR taken at -15°C and +105°C.

0.081 to 1.00 ohm -50 to +100 ppm/°C

0.025 to 0.080 ohm 0 to +150 ppm/°C

0.008 to 0.024 ohm 0 to +200 ppm/°C

0.005 to 0.007 ohm 0 to +300 ppm/°C

**Load Life:** 1000 hours at rated power at +70°C, ΔR ±(0.2 percent + 0.00001 ohm) max.

**Thermal Shock:** Mil-Std-202, Method 107, Cond. A, ΔR ±(0.2 percent + 0.00001 ohm) max.


**Moisture Resistance:** Mil-Std-202, Method 106, ΔR ±(0.2 percent + 0.00001 ohm) max.

**Encapsulation:** Polymer over resistance element.

### Power Derating Curve:

#### \* Power rating:

The power rating should be limited as shown by the derating curve based upon the maximum ambient temperature. The derating curve is based on still air with natural convection around the resistor.



### Ordering Information:

Model Number: SR10 - 0.050 - 1% Tolerance  
Resistor Value: \_\_\_\_\_



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.