

Shrink sleeve - WMS 6,4 (30X10)R - 0800376

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Shrink sleeve, Roll, white, Unlabeled, Can be labeled with: Thermomark W, Thermomark R, Thermomark X, Perforated, Mounting type: Slide on, Cable diameter: 2.1-6.4 mm, Lettering field: 30 x 10 mm

Why buy this product

- WMS ... shrink sleeves provide permanent and captive conductor and cable marking
- The sleeves are pre-assembled for optimum use of material
- The sleeves remain flexible after shrinking
- The conductor to be marked is simply threaded through the sleeve and fixed by shrinking the sleeve
- The shrink sleeves provide additional electrical insulation and mechanical protection for the conductors
- Up to four markers per sleeve are separated by perforations

Key commercial data

| | |
|------------------------|---|
| Packing unit | 1 |
| Minimum order quantity | 8 |
| Catalog page | Page 164 (CL2-2011) |
| GTIN |  4 046356 626453 |
| Custom tariff number | 39173200 |
| Country of origin | CHINA |

Technical data

General

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Length (b) | 30 mm |
| Width (a) | 10 mm |
| Color | white |
| Base element material | polyolefine |
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Ambient temperature (operation) | -55 °C ... 125 °C |
| Components | Halogen-free |
| Material | Polyolefine |
| Number of individual labels | 500 |
| Number of individual labels per row | 2 |

Shrink sleeve - WMS 6,4 (30X10)R - 0800376

Classifications

eclass

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190208 |
| eCl@ss 4.1 | 24190208 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27149103 |
| eCl@ss 6.0 | 27400401 |
| eCl@ss 7.0 | 27400401 |

etim

| | |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC001530 |
|----------|----------|

unspsc

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |

Accessories

Accessories

Ink ribbon - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE - 5145724



Ink ribbon, Length: 300000 mm, Width: 64 mm, Color: black

Ink ribbon - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE BU - 5145737



Ink ribbon, Length: 300000 mm, Width: 64 mm, Color: blue

Ink ribbon - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE RD - 5145740



Ink ribbon, Length: 300000 mm, Width: 64 mm, Color: red

Shrink sleeve - WMS 6,4 (30X10)R - 0800376

Accessories

Media hub - THERMOMARK ROLL-ERH - 5146448



External media hub, for the THERMOMARK ROLL, for roll diameter of 150 to 305 mm

© Phoenix Contact 2012 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.