




Designers' Choice

# GROMMETS, BUMPERS & BUSHINGS

## RUBBER GROMMETS




Ideal for electrical insulation and mechanical damping. Made from BUNA S.



CAT. NO.	I.D. A	For Hole B	For Panel C	D	E
730	.125	.187	.062	.312	.187
733	.125	.250	.062	.343	.187
734	.125	.437	.062	.625	.187
735	.125	.375	.093	.500	.312
736	.187	.312	.062	.437	.218
731	.187	.312	.062	.437	.218
737	.187	.281	.093	.437	.218
738	.250	.437	.062	.625	.187
739	.250	.375	.062	.562	.250
740	.250	.375	.093	.500	.250
741	.312	.562	.062	.812	.312
742	.312	.437	.062	.625	.281
743	.312	.437	.093	.625	.312
744	.375	.625	.062	.875	.312
745	.375	.500	.062	.625	.250
732	.437	.562	.062	.750	.250
746	.437	.687	.062	.937	.312
747	.500	.812	.062	1.062	.312
748	.500	1.250	.062	1.500	.250
749	.500	.750	.093	.968	.281
750	.562	.812	.062	1.062	.312
752	.625	.875	.062	1.125	.312
753	.625	1.250	.062	1.500	.250
755	.750	1.062	.062	1.375	.375
756	.750	1.437	.062	1.812	.375
757	.875	1.250	.062	1.625	.437

## RECESSED BUMPERS

Provides excellent traction and shock absorbing qualities. available with or without Mold-in Washers.




**MATERIAL:** Rubber, BUNA S (figs. 1 & 2), Vinyl (fig. 3)

CAT. NO.	FIG.	A	B	C	D	E	Screw Size
720	1	.500	.250	.250	.187	.125	#4
721	1	.625	.312	.250	.187	.125	#4
722	1	.718	.437	.250	.218	.125	#4
723	2	.937	.375	.375	.187	.187	#8
*724	3	.687	.250	.343	.125	.155	#6
*725	3	.875	.312	.406	.125	.187	#8
*726	3	1.062	.437	.468	.234	.200	#10
727	3	.562	.375	.218	.187	.115	#4
728	3	.750	.437	.265	.250	.148	#6
729	3	.937	.625	.359	.297	.174	#8

\*Grey - all others black

## SELF-LOCKING BUMPER FOOT

- A unique easy-to-install self-locking bumper foot
- Two piece assembly, furnished pre-assembled
- Vibration absorbing and skid resistant
- Mounts without screws or tools



**MATERIAL:**  
Foot: Santoprene, Black  
Pin: Polypropylene, Black


**CAT. NO. 717**

Recommended Mounting Hole: .305 dia.

## "UNIVERSAL" RUBBER GROMMET

Designed to adjust to different wire, cable or tubing diameters from .125 to .312

- Self-adjusting membrane forms a dust resistant seal
- Installs in .500 diameter hole in .062 thick panels or boards
- Molded outer ring retains grommet in place




**MATERIAL:** Black Thermoplastic Rubber

**CAT. NO. 777**

## NYLON SPLIT BUSHINGS

Designed to be assembled into holes that already contain wire or cable. Versatile bushing can be used on all chassis from .032 to .125 thick.




CAT. NO.	HOLE SIZE REQUIRED	A INSIDE DIA.	B HEAD DIA.
8490	.375	.265	.421
8491	.500	.312	.562
8492	.562	.390	.640
8493	.625	.453	.687
8494	.750	.546	.796
8495	.875	.671	.921
8496	1.000	.796	1.062

**MATERIAL:** Nylon 6/6, Black

## NYLON INSULATED BUSHINGS

Snaps into panel hole to provide protection for wire, cable and tubing from sharp uneven edges.



**MATERIAL:** Nylon 6/6, Black

CAT. NO.	HOLE SIZE REQUIRED	MAXIMUM CHASSIS THICKNESS	A INSIDE DIA.	B HEAD DIA.	C OVERALL HEIGHT
8470	.250	.062	.125	.312	.312
8471	.312	.062	.187	.375	.312
8472	.375	.125	.250	.468	.406
8473	.437	.125	.312	.531	.406
8474	.500	.125	.375	.578	.406
8475	.562	.125	.437	.656	.406
8476	.625	.125	.500	.718	.406
8477	.750	.125	.562	.843	.406
8478	.875	.125	.625	.953	.453
8479	1.000	.125	.750	1.125	.453
8480	1.187	.125	.937	1.312	.453
8481	1.250	.125	.937	1.359	.453
8482	1.375	.125	1.000	1.468	.453
8483	1.500	.125	1.062	1.609	.453
8484	1.750	.125	1.375	1.875	.453
8485	2.000	.125	1.625	2.125	.453
8486	2.500	.250	1.968	2.656	.718



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.