



Main

Range of product	Preventa Safety detection
Product or component type	Safety switch
Component name	XCSA
Design	Industrial
Material	Metal
Head type	Key operated turret head
Contacts type and composition	2 NC + 1 NO
Contacts operation	Slow-break, break before make
Cable entry	1 entry tapped 1/2" NPT
Electrical connection	Terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² with or without cable end
Number of poles	3
Locking options description	Without locking of actuator
Local signalling	Without

Complementary

Positive opening	With NC contact
Mechanical durability	>= 1000000 cycles
Minimum actuation speed	0.01 m/s
Maximum actuation speed	0.5 m/s
[Ie] rated operational current	0.27 A at 250 V utilisation category DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V utilisation category DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 3 A at 240 V utilisation category AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 6 A at 120 V utilisation category AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ithe] conventional enclosed thermal current	10 A
[Ui] rated insulation voltage	300 V conforming to CSA C22.2 No 14 500 V conforming to EN/IEC 60947-1 300 V conforming to UL 508
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to EN/IEC 60947-5-1
Short circuit protection	10 A cartridge fuse type gG (gl)
Actuator force for extraction	>= 20 N
Operating rate	10 cyc/mn for maximum durability
Safety level	Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508 Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
Safety reliability data	B10d = 5000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)
Body material	Zamak
Head material	Zamak
Depth	44 mm
Height	114 mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Width	40 mm
Product weight	0.44 kg

Environment

Standards	EN 1088/ISO 14119 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 12100 UL 508 CSA C22.2 No 14
Product certifications	CSA UL
Protective treatment	TC
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Vibration resistance	5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Shock resistance	10 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Class of protection against electric shock	Class I conforming to EN/IEC 60536
IP degree of protection	IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Offer Sustainability

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0941 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available Download Product Environmental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.