


## Sensor/actuator cable - SAC-12P-100,0-PUR/0,14 - 1418855

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Sensor/actuator cable, 12-position



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 055626 157351
GTIN	4055626157351

### Technical data

#### General

Number of positions	12
Status display	No

#### Cable

Conductor cross section	12x 0.14 mm <sup>2</sup> (Signal line)
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	18x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1 mm ±0.05 mm (Signal line)
Wire colors	white, brown, green, yellow, gray, pink, blue, red, black, violet, gray/pink, red/blue
Overall twist	12 wires twisted in layers
External sheath, color	black RAL 9005
External cable diameter D	7.2 mm
Number of bending cycles	4000000
Bending radius	54 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s <sup>2</sup>
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Conductor resistance	142 Ω/km
Special properties	Low adhesion surface
Flame resistance	in acc. to UL VW1

## Sensor/actuator cable - SAC-12P-100,0-PUR/0,14 - 1418855

### Technical data

#### Cable

	DIN EN 60332-1-2
Halogen-free	in accordance with DIN EN 50267-2-1
Resistance to oil	DIN VDE 0472 Part 803, test type B
Other resistance	Hydrolysis and microbe resistant as per VDE 0282 section 10
	partly UV-resistant in accordance with DIN EN ISO 4892-2-A
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

### Drawings

Cable cross section



PUR halogen-free black [PUR]

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.