
MITSUBISHI Nch POWER MOSFET

FK20SM-10


HIGH-SPEED SWITCHING USE

FK20SM-10



- V_{DSS} 500V
- $r_{DS\ (ON)\ (MAX)}$ 0.36Ω
- I_D 20A
- Integrated Fast Recovery Diode (MAX.) 150ns

OUTLINE DRAWING Dimensions in mm



TO-3P

APPLICATION

Servo motor drive, Robot, UPS, Inverter Fluorecent lamp, etc.

MAXIMUM RATINGS (T_c = 25°C)

Symbol	Parameter	Conditions	Ratings	Unit
V_{DSS}	Drain-source voltage	V_{GS} = 0V	500	V
V_{GSS}	Gate-source voltage	V_{DS} = 0V	±30	V
I_D	Drain current		20	A
I_{DM}	Drain current (Pulsed)		60	A
I_S	Source current		20	A
I_{SM}	Source current (Pulsed)		60	A
P_D	Maximum power dissipation		275	W
T_{ch}	Channel temperature		–55 ~ +150	°C
T_{stg}	Storage temperature		–55 ~ +150	°C
—	Weight	Typical value	4.8	g


MITSUBISHI ELECTRIC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tch = 25°C)


Symbol	Parameter	Test conditions	Limits			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
$V_{(BR)\ DSS}$	Drain-source breakdown voltage	I_D = 1mA, V_{GS} = 0V	500	—	—	V
$V_{(BR)\ GSS}$	Gate-source breakdown voltage	I_G = ±100µA, V_{DS} = 0V	±30	—	—	V
I_{GSS}	Gate-source leakage current	V_{GS} = ±25V, V_{DS} = 0V	—	—	±10	µA
I_{DSS}	Drain-source leakage current	V_{DS} = 500V, V_{GS} = 0V	—	—	1	mA
$V_{GS\ (th)}$	Gate-source threshold voltage	I_D = 1mA, V_{DS} = 10V	2	3	4	V
$r_{DS\ (ON)}$	Drain-source on-state resistance	I_D = 10A, V_{GS} = 10V	—	0.28	0.36	Ω
$V_{DS\ (ON)}$	Drain-source on-state voltage	I_D = 10A, V_{GS} = 10V	—	2.80	3.60	V
$\lvert y_{fs} \rvert$	Forward transfer admittance	I_D = 10A, V_{DS} = 10V	7.0	10.0	—	S
C_{iss}	Input capacitance	V_{DS} = 25V, V_{GS} = 0V, f = 1MHz	—	2800	—	pF
C_{oss}	Output capacitance		—	350	—	pF
C_{rss}	Reverse transfer capacitance		—	55	—	pF
$t_{d\ (on)}$	Turn-on delay time	V_{DD} = 200V, I_D = 10A, V_{GS} = 10V, R_{GEN} = R_{GS} = 50Ω	—	60	—	ns
t_r	Rise time		—	80	—	ns
$t_{d\ (off)}$	Turn-off delay time		—	270	—	ns
t_f	Fall time		—	80	—	ns
V_{SD}	Source-drain voltage	I_S = 10A, V_{GS} = 0V	—	1.5	2.0	V
$R_{th\ (ch-c)}$	Thermal resistance	Channel to case	—	—	0.45	°C/W
t_{rr}	Reverse recovery time	I_S = 20A, di_S/dt = –100A/µs	—	—	150	ns

PERFORMANCE CURVES

POWER DISSIPATION DERATING CURVE




MAXIMUM SAFE OPERATING AREA




MITSUBISHI ELECTRIC


OUTPUT CHARACTERISTICS (TYPICAL)




OUTPUT CHARACTERISTICS (TYPICAL)




ON-STATE VOLTAGE VS. GATE-SOURCE VOLTAGE (TYPICAL)




ON-STATE RESISTANCE VS. DRAIN CURRENT (TYPICAL)




TRANSFER CHARACTERISTICS (TYPICAL)




FORWARD TRANSFER ADMITTANCE VS.DRAIN CURRENT (TYPICAL)




CAPACITANCE VS. DRAIN-SOURCE VOLTAGE (TYPICAL)




SWITCHING CHARACTERISTICS (TYPICAL)




GATE-SOURCE VOLTAGE VS.GATE CHARGE (TYPICAL)




SOURCE-DRAIN DIODE FORWARD CHARACTERISTICS (TYPICAL)




ON-STATE RESISTANCE VS. CHANNEL TEMPERATURE (TYPICAL)




THRESHOLD VOLTAGE VS. CHANNEL TEMPERATURE (TYPICAL)




BREAKDOWN VOLTAGE VS. CHANNEL TEMPERATURE (TYPICAL)




DIODE REVERSE VS. SOURCE CURRENT CHARACTERISTIC (TYPICAL)



DIODE REVERSE VS. SOURCE CURRENT dis/dt CHARACTERISTIC (TYPICAL)



TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE CHARACTERISTICS




Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.