


RIGHT ANGLE PLUG CRIMP TYPE

CABLE 5/50 S

R141.182.161

SERIES BNC-COM



NOMINAL IMPEDANCE	50	Ω
FREQUENCY RANGE	0-1.5	GHz
TEMPERATURE RATING	-35/+70	$^{\circ}\text{C}$
V.S.W.R	1.35 +	x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	0.175	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
VOLTAGE RATING	500	Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1500	Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	5000	M Ω Mini
HERMETIC SEAL	NA	Atm.cm ³ /s
LEAKAGE (pressurized only)	NA	
MECHANICAL DURABILITY	100	Cycles
WEIGHT	15.1	gr
SPECIFICATION		

CABLES : **KX 15**
RG 141
RG 58

OTHERS CHARACTERISTICS

CABLE RETENTION	90	N Mini
CENTER CONTACT RETENTION		
Axial force - mating end	15	N Mini
Axial force - opposite end	15	N Mini
Torque	NA	cm.N Mini
RECOMMENDED TORQUES		
Mating	NA	cm.N
Panel nut	NA	cm.N
Clamp nut	NA	cm.N

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH	(all values are given) in micrometers
BODY	BRASS	NICKEL 2	
OUTER CONTACT			
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	WHITE POLYPROPYLENE	-	
GASKET	SILICONE RUBBER	-	
OTHERS PIECES			

ISSUE

9945B02

CREATION DATE

31/05/1990

FILE PART-NUMBER

90-1200-031



RADIALL®

The information given here is subject to change without notice.
 Design changes may be in order to improve the product .

Connect to the future




R141.182.161
 ISSUE 9945B02 SERIES
 BNC-COM



①

Slide onto the cable the ferrule .
 Strip the cable .


-
 -



②


Fan the braid .
 Push connector body under the braid .
 Slide the ferrule on the braid
 (in direction F)

-
 -



③


Crimp the ferrule with crimping tool
 R282 223 000 (Hex. : .213) or
 crimping tool R 282 293 000 (M22520/5-01)
 + dies R 282 235 011 (M22520/5-11)
 Solder inner conductor .



④

Place the cap .
 Press cap flush or slightly below surface
 of body assembly .

-
 -
 -
 -
 -





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.