



## Features

- Multiturn / Cermet / Industrial / Sealed
- Listed on the QPL for style RJ26 per MIL-R-22097 and RJR26 per High-Rel MIL-R-39035
- RoHS compliant\* version available
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

# 3262 - 1/4 " Trimpot® Trimming Potentiometer

## Electrical Characteristics

Standard Resistance Range ..... 10 to 1 megohm  
 (see standard resistance table)

Resistance Tolerance ..... ±10 % std.  
 (tighter tolerance available)

Absolute Minimum Resistance.... 1 % or 2 ohms max. (whichever is greater)

Contact Resistance Variation ... 3.0 % or 3 ohms max. (whichever is greater)

Adjustability  
 Voltage ..... ±0.02 %  
 Resistance ..... ±0.05 %

Resolution ..... Infinite

Insulation Resistance ..... 500 vdc.  
 1,000 megohms min.

Dielectric Strength  
 Sea Level..... 600 vac  
 80,000 Feet ..... 250 vac

Effective Travel ..... 12 turns nom.

## Environmental Characteristics

Power Rating (300 volts max.)  
 85 °C ..... 0.25 watt  
 150 °C ..... 0 watt

Temperature Range ... -65 °C to +150 °C

Temperature Coefficient ... ±100 ppm/°C

Seal Test ..... 85 °C Fluorinert†

Humidity ..... MIL-STD-202 Method 103  
 96 hours (2 % ΔTR, 100 Megohms IR)

Vibration ..... 30 G (1 % ΔTR; 1 % ΔVR)

Shock ..... 100 G (1 % ΔTR; 1 % ΔDVR)

Load Life... 1,000 hours 0.25 watt @ 85 °C  
 (3 % ΔTR; 3 % or 3 ohms, whichever is greater, CRV)

Rotational Life ..... 200 cycles  
 (2 % ΔTR; 3 % or 3 ohms, whichever is greater, CRV)

## Physical Characteristics

Torque..... 3.0 oz-in. max.

Mechanical Stops..... Wiper idles

Terminals ..... Solderable pins

Weight ..... 0.015 oz.

Marking..... Manufacturer's trademark, resistance code, wiring diagram, date code, manufacturer's model number and style

Wiper ..... 50 % (Actual TR) ±10 %

Flammability ..... U.L. 94V-0

Standard Packaging..... 50 pcs. per tube

Adjustment Tool..... H-90

## Product Dimensions

### 3262W


#### Common Dimensions



### 3262X



### 3262P



## How To Order

**3262 P - 1 - 103 LF**

Model \_\_\_\_\_

Style \_\_\_\_\_

Standard or Modified \_\_\_\_\_

Product Indicator \_\_\_\_\_  
 -1 = Standard Product

Resistance Code \_\_\_\_\_


Terminations \_\_\_\_\_  
 LF = 100 % Tin-plated (RoHS compliant)  
 Blank = 90 % Tin / 10 % Lead-plated (Standard)

Consult factory for other available options.

## Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10	100
20	200
50	500
100	101
200	201
500	501
<b>1,000</b>	<b>102</b>
<b>2,000</b>	<b>202</b>
<b>5,000</b>	<b>502</b>
<b>10,000</b>	<b>103</b>
<b>20,000</b>	<b>203</b>
25,000	253
50,000	503
100,000	104
200,000	204
250,000	254
500,000	504
1,000,000	105

Popular values listed in boldface. Special resistances available.



DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

TOLERANCES: ±  $\frac{0.25}{(.010)}$  EXCEPT WHERE NOTED



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.