

Timer relay - ETD-BL-1T-230 - 2905813

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Compact multi-functional timer relay with 4 functions and an adjustable time range (50 ms - 1 h), with screw connection, 1 PDT

The figure shows a version with push-in connection

Product Description

Increasingly higher demands are being placed on safety and system availability – across all sectors. Processes are becoming more and more complex, not only in mechanical engineering and the chemical industry, but also in plant and automation technology. Demands on power engineering are also increasing constantly.

The timer relays in the ETD series can be used to control time sequences in production and process technology.



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	80.0 g
Custom tariff number	85364900
Country of origin	Austria

Technical data

Dimensions

Width	17.5 mm
Height	88 mm
Depth	65.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Permissible humidity (operation)	15 % ... 85 %
Noise immunity	EN 61000-6-2

Coil side

Input voltage range	24 V AC/DC ... 240 V AC/DC -15 % ... +10 %
---------------------	--

Timer relay - ETD-BL-1T-230 - 2905813

Technical data

Coil side

Temperature sensitivity	≤ 0.01 %/K
Function	E: With switch-on delay
	R: With release delay and control contact
	Es: With switch-on delay and control contact
	Ws: With single shot leading edge and control contact
Time setting range	50 ms ... 1 h (5 time end ranges)
Recovery time	100 ms

Contact side

Contact type	1 floating PDT
Maximum switching voltage	250 V AC (in acc. with IEC 60664-1)
Interrupting rating (ohmic load) max.	1250 VA (5 A/250 V AC)
Output fuse	5 A (fast-blow)

General

Status display	Green LED (POWER)
	Yellow LED (relay active)
Mechanical service life	15 x 10 ⁶ cycles
Test voltage relay winding/relay contact	4 kV
Mounting position	any
Assembly instructions	on standard DIN rail NS 35 in accordance with EN 60715
Color	gray
Permissible humidity (operation)	15 % ... 85 %
Nominal frequency	48 Hz ... 63 Hz
Conformance	CE-compliant
UL, USA / Canada	UL 508 Listed

Connection data

Conductor cross section flexible min.	0.5 mm ²
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG min.	20
Conductor cross section AWG max.	14
Stripping length	8 mm
Connection method	Screw connection

Control contact

Connection name	Non-floating, terminals A1-B1
-----------------	-------------------------------

Timer relay - ETD-BL-1T-230 - 2905813

Technical data

Control contact

Control pulse length	≥ 50 ms (DC)
	≥ 100 ms (AC)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27371701
eCl@ss 6.0	27371790

ETIM

ETIM 5.0	EC001439
----------	----------

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Listed


cUL Listed

cULus Listed

Timer relay - ETD-BL-1T-230 - 2905813

Drawings

Block diagram





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.