

	10		9		8		7		6		5		4		3		2		19003	
	LOOSE PIECE MATERIAL NUMBER	LOOSE PIECE ENGRNG NUMBER	CONTINUOUS STRIP MATERIAL NUMBER	CONTINUOUS STRIP ENGRNG NUMBER	MYLAR TAPE MATERIAL NUMBER	MYLAR TAPE ENGRNG NUMBER	WIRE RANGE AWG	FITS MALE TAB SIZE		INSULATION COLOR	STOCK THICK.	"A" MAX.	"B" MIN.	"C" MAX.	"D" MWID	"E" MAX.	"H" ±.02/0.5			
F	190030071	M-2212	190030106	M-2212C	190030073	M-2212T	26-24	.250x.032 (6.35x0.81)		YELLOW	.016/0.41	.86/21.8	.028/0.71	.38/9.7	.075/1.90	.18/4.6	1.42/35.9			
	190030064	M-2210	190030103	M-2210C	190030067	M-2210T	26-24	.187x.020 (4.75x0.51)		YELLOW	.016/0.41	.78/19.8	.028/0.71	.32/8.1	.075/1.90	.16/4.1	1.38/34.9			
	190030068	M-2211	190030104	M-2211C	190030070	M-2211T	26-24	.187x.032 (4.75x0.81)		DK YELLOW	.016/0.41	.78/19.8	.028/0.71	.32/8.1	.075/1.90	.16/4.1	1.38/34.9			
	190030001	AA-2201	190030105	AA-2201C	190030003	AA-2201T	22-18	.250x.032 (6.35x0.81)		SALMON	.016/0.41	.86/21.8	.056/1.42	.38/9.7	.135/3.43	.18/4.6	1.42/35.9			
	190030036	AA-2213	190030109	AA-2213C	190030074	AA-2213T	22-18	.205x.020 (5.21x0.51)		SALMON	.016/0.41	.78/19.8	.056/1.42	.32/8.1	.135/3.43	.16/4.1	1.38/34.9			
	190030038	AA-2214	190030110	AA-2214C	190030075	AA-2214T	22-18	.205x.032 (5.21x0.81)		PINK	.016/0.41	.78/19.8	.056/1.42	.32/8.1	.135/3.43	.16/4.1	1.38/34.9			
	190030011	AA-2202	190030107	AA-2202C	190030013	AA-2202T	22-18	.187x.020 (4.75x0.51)		SALMON	.016/0.41	.78/19.8	.056/1.42	.32/8.1	.135/3.43	.16/4.1	1.38/34.9			
	190030017	AA-2203	190030108	AA-2203C	190030020	AA-2203T	22-18	.187x.032 (4.75x0.81)		PINK	.016/0.41	.78/19.8	.056/1.42	.32/8.1	.135/3.43	.16/4.1	1.38/34.9			
E	190030024	AA-2204	190030097	AA-2204C	190030026	AA-2204T	22-18	.110x.020 (2.79x0.51)		SALMON	.012/0.30	.78/19.8	.056/1.42	.23/5.9	.135/3.43	.15/3.8	1.39/35.3			
	190030030	AA-2205	190030098	AA-2205C	190030032	AA-2205T	22-18	.110x.032 (2.79x0.81)		PINK	.012/0.30	.78/19.8	.056/1.42	.23/5.9	.135/3.43	.15/3.8	1.39/35.3			
	190030040	BB-2206	190030041	BB-2206C	190030042	BB-2206T	16-14	.250x.032 (6.35x0.81)		BLUE	.016/0.41	.86/21.8	.079/2.00	.38/9.7	.160/4.06	.18/4.6	1.42/35.9			
	190030062	BB-2215	190030085	BB-2215C	190030077	BB-2215T	16-14	.205x.020 (5.21x0.51)		BLUE	.016/0.41	.78/19.8	.079/2.00	.32/8.1	.160/4.06	.17/4.3	1.41/35.7			
	190030063	BB-2216	190030086	BB-2216C	190030078	BB-2216T	16-14	.205x.032 (5.21x0.81)		AQUA	.016/0.41	.78/19.8	.079/2.00	.32/8.1	.160/4.06	.17/4.3	1.41/35.7			
	190030050	BB-2207	190030051	BB-2207C	190030052	BB-2207T	16-14	.187x.020 (4.75x0.51)		BLUE	.016/0.41	.78/19.8	.079/2.00	.32/8.1	.160/4.06	.17/4.3	1.41/35.7			
	190030056	BB-2208	190030057	BB-2208C	190030058	BB-2208T	16-14	.187x.032 (4.75x0.81)		AQUA	.016/0.41	.78/19.8	.079/2.00	.32/8.1	.160/4.06	.17/4.3	1.41/35.7			
	196060002	C-2293	196060001	C-2293C	196060003	C-2293T	12-10	.250x.032 (6.35x0.81)		YELLOW	.018/0.46	1.03/26.1	.117/2.97	.38/9.7	.235/5.97	.22/5.6	1.53/38.9			

SALES DRAWING

NOTES:

- MATERIAL: TERMINAL: BRASS
PLATING: ELECTRO-TIN
FERRULE: BRASS
PLATING: ELECTRO-TIN
INSULATION: NYLON 6/6 94V-2.
COLOR: SEE CHART
- MWID = MAXIMUM WIRE INSULATION DIAMETER
- PARTS ARE ROHS COMPLIANT.

CUT-OFF NOTE EC NO: PG2012-0914 DRAWN:ETHRODAHL 2012/05/09 CHKD:JMACNEIL 2012/05/09 APPR:JMACNEIL 2012/05/14	QUALITY SYMBOLS =0 =0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION STYLE IN/MM	SCALE ---	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION
		mm INCH	DRAWN BY BRE	DATE 02/03/20	INSULKRIMP FEMALE FIQD STANDARD FLARE	
		4 PLACES ± --- ± --- 3 PLACES ± --- ± --- 2 PLACES ± --- ± --- 1 PLACE ± --- ± ---	CHECKED BY HEB	DATE 02/03/20		
		ANGULAR ± ---°	APPROVED BY RWD	DATE 02/03/20	MOLEX INCORPORATED	
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	MATERIAL NO. SEE CHART	DOCUMENT NO. SD-19003-005		SHEET NO. 1 OF 1	
		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.