

|   | 10                                   |                                    | 9                                         |                                         | 8                                   |                                   | 7                    |                       | 6 |                     | 5               |             | 4           |             | 3           |             | 2               |  | 19003 |  |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--|-------|--|
|   | LOOSE<br>PIECE<br>MATERIAL<br>NUMBER | LOOSE<br>PIECE<br>ENGRNG<br>NUMBER | CONTINUOUS<br>STRIP<br>MATERIAL<br>NUMBER | CONTINUOUS<br>STRIP<br>ENGRNG<br>NUMBER | MYLAR<br>TAPE<br>MATERIAL<br>NUMBER | MYLAR<br>TAPE<br>ENGRNG<br>NUMBER | WIRE<br>RANGE<br>AWG | FITS MALE<br>TAB SIZE |   | INSULATION<br>COLOR | STOCK<br>THICK. | "A"<br>MAX. | "B"<br>MIN. | "C"<br>MAX. | "D"<br>MWID | "E"<br>MAX. | "H"<br>±.02/0.5 |  |       |  |
| F | 190030071                            | M-2212                             | 190030106                                 | M-2212C                                 | 190030073                           | M-2212T                           | 26-24                | .250x.032 (6.35x0.81) |   | YELLOW              | .016/0.41       | .86/21.8    | .028/0.71   | .38/9.7     | .075/1.90   | .18/4.6     | 1.42/35.9       |  |       |  |
|   | 190030064                            | M-2210                             | 190030103                                 | M-2210C                                 | 190030067                           | M-2210T                           | 26-24                | .187x.020 (4.75x0.51) |   | YELLOW              | .016/0.41       | .78/19.8    | .028/0.71   | .32/8.1     | .075/1.90   | .16/4.1     | 1.38/34.9       |  |       |  |
|   | 190030068                            | M-2211                             | 190030104                                 | M-2211C                                 | 190030070                           | M-2211T                           | 26-24                | .187x.032 (4.75x0.81) |   | DK YELLOW           | .016/0.41       | .78/19.8    | .028/0.71   | .32/8.1     | .075/1.90   | .16/4.1     | 1.38/34.9       |  |       |  |
|   | 190030001                            | AA-2201                            | 190030105                                 | AA-2201C                                | 190030003                           | AA-2201T                          | 22-18                | .250x.032 (6.35x0.81) |   | SALMON              | .016/0.41       | .86/21.8    | .056/1.42   | .38/9.7     | .135/3.43   | .18/4.6     | 1.42/35.9       |  |       |  |
|   | 190030036                            | AA-2213                            | 190030109                                 | AA-2213C                                | 190030074                           | AA-2213T                          | 22-18                | .205x.020 (5.21x0.51) |   | SALMON              | .016/0.41       | .78/19.8    | .056/1.42   | .32/8.1     | .135/3.43   | .16/4.1     | 1.38/34.9       |  |       |  |
|   | 190030038                            | AA-2214                            | 190030110                                 | AA-2214C                                | 190030075                           | AA-2214T                          | 22-18                | .205x.032 (5.21x0.81) |   | PINK                | .016/0.41       | .78/19.8    | .056/1.42   | .32/8.1     | .135/3.43   | .16/4.1     | 1.38/34.9       |  |       |  |
|   | 190030011                            | AA-2202                            | 190030107                                 | AA-2202C                                | 190030013                           | AA-2202T                          | 22-18                | .187x.020 (4.75x0.51) |   | SALMON              | .016/0.41       | .78/19.8    | .056/1.42   | .32/8.1     | .135/3.43   | .16/4.1     | 1.38/34.9       |  |       |  |
|   | 190030017                            | AA-2203                            | 190030108                                 | AA-2203C                                | 190030020                           | AA-2203T                          | 22-18                | .187x.032 (4.75x0.81) |   | PINK                | .016/0.41       | .78/19.8    | .056/1.42   | .32/8.1     | .135/3.43   | .16/4.1     | 1.38/34.9       |  |       |  |
| E | 190030024                            | AA-2204                            | 190030097                                 | AA-2204C                                | 190030026                           | AA-2204T                          | 22-18                | .110x.020 (2.79x0.51) |   | SALMON              | .012/0.30       | .78/19.8    | .056/1.42   | .23/5.9     | .135/3.43   | .15/3.8     | 1.39/35.3       |  |       |  |
|   | 190030030                            | AA-2205                            | 190030098                                 | AA-2205C                                | 190030032                           | AA-2205T                          | 22-18                | .110x.032 (2.79x0.81) |   | PINK                | .012/0.30       | .78/19.8    | .056/1.42   | .23/5.9     | .135/3.43   | .15/3.8     | 1.39/35.3       |  |       |  |
|   | 190030040                            | BB-2206                            | 190030041                                 | BB-2206C                                | 190030042                           | BB-2206T                          | 16-14                | .250x.032 (6.35x0.81) |   | BLUE                | .016/0.41       | .86/21.8    | .079/2.00   | .38/9.7     | .160/4.06   | .18/4.6     | 1.42/35.9       |  |       |  |
|   | 190030062                            | BB-2215                            | 190030085                                 | BB-2215C                                | 190030077                           | BB-2215T                          | 16-14                | .205x.020 (5.21x0.51) |   | BLUE                | .016/0.41       | .78/19.8    | .079/2.00   | .32/8.1     | .160/4.06   | .17/4.3     | 1.41/35.7       |  |       |  |
|   | 190030063                            | BB-2216                            | 190030086                                 | BB-2216C                                | 190030078                           | BB-2216T                          | 16-14                | .205x.032 (5.21x0.81) |   | AQUA                | .016/0.41       | .78/19.8    | .079/2.00   | .32/8.1     | .160/4.06   | .17/4.3     | 1.41/35.7       |  |       |  |
|   | 190030050                            | BB-2207                            | 190030051                                 | BB-2207C                                | 190030052                           | BB-2207T                          | 16-14                | .187x.020 (4.75x0.51) |   | BLUE                | .016/0.41       | .78/19.8    | .079/2.00   | .32/8.1     | .160/4.06   | .17/4.3     | 1.41/35.7       |  |       |  |
|   | 190030056                            | BB-2208                            | 190030057                                 | BB-2208C                                | 190030058                           | BB-2208T                          | 16-14                | .187x.032 (4.75x0.81) |   | AQUA                | .016/0.41       | .78/19.8    | .079/2.00   | .32/8.1     | .160/4.06   | .17/4.3     | 1.41/35.7       |  |       |  |
|   | 196060002                            | C-2293                             | 196060001                                 | C-2293C                                 | 196060003                           | C-2293T                           | 12-10                | .250x.032 (6.35x0.81) |   | YELLOW              | .018/0.46       | 1.03/26.1   | .117/2.97   | .38/9.7     | .235/5.97   | .22/5.6     | 1.53/38.9       |  |       |  |

NOTES:

- MATERIAL: TERMINAL: BRASS  
PLATING: ELECTRO-TIN  
FERRULE: BRASS  
PLATING: ELECTRO-TIN  
INSULATION: NYLON 6/6 94V-2.  
COLOR: SEE CHART
- MWID = MAXIMUM WIRE INSULATION DIAMETER
- PARTS ARE ROHS COMPLIANT.

SALES DRAWING

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                       |                 |                                                                                                   |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| <p><b>CUT-OFF NOTE</b></p> <p>EC NO: PG2012-0914</p> <p>DRW: NETHRODAHL 2012/05/09</p> <p>CHKD: JMACNEIL 2012/05/09</p> <p>APPR: JMACNEIL 2012/05/14</p> <p>REV</p> | <p>QUALITY SYMBOLS</p> <p>▽=0</p> <p>▽=0</p>                                                                                  | GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) | DIMENSION STYLE | SCALE                                                                                             | DESIGN UNITS | THIRD ANGLE PROJECTION |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               | mm INCH                               | IN/MM           | ---                                                                                               | INCH         |                        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               | 4 PLACES ± --- ± ---                  | DRAWN BY DATE   | <p>INSULKRIMP FEMALE FIQD STANDARD FLARE</p> <p><b>MOLEX INCORPORATED</b></p> <p>SD-19003-005</p> |              |                        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               | 3 PLACES ± --- ± ---                  | CHECKED BY DATE |                                                                                                   |              |                        |
| 2 PLACES ± --- ± ---                                                                                                                                                | HEB 02/03/20                                                                                                                  |                                       |                 |                                                                                                   |              |                        |
| 1 PLACE ± --- ± ---                                                                                                                                                 | APPROVED BY DATE                                                                                                              |                                       |                 |                                                                                                   |              |                        |
| ANGULAR ± ---°                                                                                                                                                      | RWD 02/03/20                                                                                                                  |                                       |                 |                                                                                                   |              |                        |
| DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS                                                                                                                | MATERIAL NO.                                                                                                                  | DOCUMENT NO.                          | SHEET NO.       |                                                                                                   |              |                        |
|                                                                                                                                                                     | SEE CHART                                                                                                                     |                                       | 1 OF 1          |                                                                                                   |              |                        |
|                                                                                                                                                                     | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |                                       |                 |                                                                                                   |              |                        |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.