

AIT02ZPFC-01NL

720 Watts

Total Power: 720 Watts
Input Voltage: 85 - 264 VAC
of Outputs: Single

Special Features

- Unity power factor
- High efficiency - up to 93%
- Universal input voltage and frequency range
- Up to 720 W output power
- Negative enable function
- RTCA-D0 160 Compliant
- IEC1000-3-2 compliance at 50Hz and 800Hz input
- 100°C baseplate operating temperature
- Enable output to control DC-DC Converter
- Internal active switch bypassing external inrush current components

Safety

UL cUL 60950 Recognized

TUV EN60950 Licensed



Rev. 09.07.10
AIT02ZPFC-01NL Series
1 of 2



Electrical Specifications

Input	
Input range	85 - 264 VAC (Configurable)
Input Surge	290 VAC / 500 ms
Input Frequency	50/60 Hz / 360-800 Hz
Efficiency ²	93% @ 230 VAC, 720W (Typical)
Total Harmonic Distortion	Less than 10%
Power Factor	0.99 typical (115 Vac; 50 Hz to 360 Hz; 320 W); 0.99 typical (230 Vac; 720 W); 0.98 typical (115 Vac; 800Hz; 320 W)
Control	
LD Enable	Direct drive output to opto-isolator
PFC Enable	Neg TTL compatible
Voltage Adjust	79% to 100% Vo
Output	
Output voltage	393 V typical (Io = 1.83 A / Vi > 180 Vac) 393 V typical (Io=0.1A)
Overvoltage Protection	430 max
Power Limit for AC input	Vin = 100 Vac, Pmax = 320 W Vin = 230 Vac, Pmax = 720 W Vin = 85 Vac, Pmax = 320 W
Isolation	
I/O isolation	None
Input to base-plate	2700 Vdc
Output to base-plate	2700 Vdc
Leakage current	< 3 mA at 800 Hz input frequency

Environmental Specifications


Operating ambient temperature range	-20 °C to +100 °C (baseplate temperature)
Startup temperature	-40 °C to +100 °C (baseplate temperature)
Storage temperature	-40 °C to 120 °C
Overtemperature protection	120 °C Max
Calculated MTBF	>1 Million hours



Ordering Information

Model Number	Description	Notes
AIT02ZPFC-01NL	720W Low Profile PFC Module	Negative Enabled

Mechanical Drawing



Notes:

1. All specifications subject to change without notice. Mechanical drawings are for reference only.
2. Warranty: 1 yr
3. Label and logo appearance may vary from what is shown on mechanical drawings.

Americas

5810 Van Allen Way
Carlsbad, CA 92008
USA
Telephone: +1 760 930 4600
Facsimile: +1 760 930 0698

Europe (UK)

Waterfront Business Park
Merry Hill, Dudley
West Midlands, DY5 1LX
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 1384 842 211
Facsimile: +44 (0) 1384 843 355

Asia (HK)

14/F, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
Telephone: +852 2176 3333
Facsimile: +852 2176 3888

For global contact, visit:

www.Emerson.com/EmbeddedPower
techsupport.embeddedpower
@emerson.com

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness in this literature, Emerson Network Power assumes no responsibility, and disclaims all liability for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions.

Emerson Network Power.

The global leader in enabling
business-critical continuity.

- AC Power
- Connectivity
- DC Power
- Embedded Computing
- Embedded Power
- Monitoring
- Outside Plant
- Power Switching & Controls
- Precision Cooling
- Racks & Integrated Cabinets
- Services
- Surge Protection

EmersonNetworkPower.com

Emerson Network Power and the Emerson Network Power logo are trademarks and service marks of Emerson Electric Co.
©2010 Emerson Electric Co.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.